

黑色金属



2026年10月

SMM价格方法论是一套系统化的价格评估体系，由上海有色网（Shanghai Metals Market）创立并不断完善，旨在为金属、化工材料等大宗商品提供客观、公正的现货价格基准。该方法论基于市场真实信息，通过科学严谨的评估流程，构建了一套被产业链上下游企业广泛认可的价格参考体系，成为市场大宗商品定价的重要依据。

SMM价格方法论的核心理念是通过系统化的数据收集和科学模型计算，还原市场真实供需关系，为交易双方提供公允的价格参考。该方法论严格遵循国际证监会组织（IOSCO）制定的价格报告机构行为准则，确保评估过程的专业性、透明性和可靠性。这一国际规范的遵循使SMM价格能够同时满足国内及海外客户的价格使用需求，为交易提供了便利。

SMM方法论坚持以下基本原则：

- **市场真实性原则：**SMM所有采集的数据都基于市场交流数据，且所有数据都经过严格的异常值筛选，剔除准确性存疑、不可复制或明显偏离市场正常范围的异常信息，确保最终发布的价格真实反映市场状况。
- **代表性原则：**SMM建立了一套全面的样本企业体系，定期更新价格采集样本，确保数据来源的广泛代表性和稳定性。包括上下游主要生产商、贸易商和消费商，保证价格反映整个市场的供需。
- **方法一致性原则：**SMM坚持标准化评估流程，确保不同时期、不同品种的价格评估具有可比性。方法论一旦确定，不会随意更改，如有调整会提前向市场公示，保持价格序列的连续性和一致性。这种稳定性对于企业的长期规划和风险管理至关重要。
- **透明度原则：**SMM明确公布其价格定义、评估流程和发布标准，让市场参与者清楚了解每个价格指标的具体含义和形成机制。

方坯

SMM-GS-SB-007

方坯-EXW 印尼

品种:	国际钢铁
区域:	印度尼西亚
质量标准:	碳含量0.18%-0.23%, 锰含量0.40%-0.60%
最小数量要求:	至少1吨
定义:	印度尼西亚德信出厂价
品牌:	德信钢铁
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单, 其他付款条款需另行协商
更新时间说明:	日度, 北京时间16:00

SMM-GS-SB-009

方坯-FOB 黑海

品种:	国际钢铁
区域:	黑海
质量标准:	GOST 380-2005, 在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量控制在 0.28% 至 0.37% 之间, 锰 (Mn) 含量控制在 0.50% 至 0.80% 之间, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素分别被严格限制在 0.04% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求:	≥5000吨
定义:	黑海主要港口离岸价
品牌:	耶弗拉兹、梅切爾、马格尼托哥尔斯克钢铁等
交付时间说明:	2个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证 (L/C at sight) 美元结算, 其他付款方式标准化处理

SMM-GS-SB-010

方坯-CFR 菲律宾

品种:	国际钢铁
区域:	菲律宾
质量标准:	GOST 380-2005, 在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量控制在 0.28% 至 0.37% 之间, 锰 (Mn) 含量控制在 0.50% 至 0.80% 之间, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素分别被严格限制在 0.04% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求:	≥10000吨
定义:	菲律宾主要港口到岸价
品牌:	镔鑫钢铁、抚顺新钢铁、德信钢铁等
交付时间说明:	2个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证 (L/C at sight) 美元结算, 其他付款方式标准化处理

SMM-GS-SB-011

方坯-CFR 土耳其

品种:	国际钢铁
区域:	土耳其
质量标准:	GOST 380-2005, 在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量控制在 0.14% 至 0.22% 之间, 锰 (Mn) 含量控制在 0.40% 至 0.65% 之间, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素分别被严格限制在 0.04% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求:	≥5000吨
定义:	土耳其主要港口到岸价
品牌:	镔鑫钢铁、抚顺新钢铁、联合钢铁、Novorosmetall等
交付时间说明:	2个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证 (L/C at sight) 美元结算, 其他付款方式标准化处理

SMM-GS-SB-014

方坯-FOB 印度

品种:	国际钢铁
区域:	印度
质量标准:	GOST 380-2005, 在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量控制在 0.28% 至 0.37% 之间, 锰 (Mn) 含量控制在 0.50% 至 0.80% 之间, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素分别被严格限制在 0.04% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求:	≥5000吨
定义:	印度主要港口离岸价
品牌:	RINL、京德勒西南钢铁 (JSW Steel)、金达尔钢铁 (Jindal Steel)、塔塔钢铁 (Tata Steel)、安赛乐米塔尔新日铁印度公司 (AM/NS India)、印度钢铁管理局 (SAIL) 等。
交付时间说明:	2-8个星期
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证 (L/C at sight) 美元结算, 其他付款方式标准化处理
更新时间说明:	周度, 每周三, 印度时间12:00

SMM-GS-SB-015

方坯-DEL 曼迪, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	曼迪
质量标准:	MS(普通碳素钢)连铸方坯,截面 100×100 mm,按 IS 2831:2012(用于再轧成普通质量结构钢的碳素钢连铸方坯)生产。方坯以化学成分控制为主——碳 C ≤0.25%、锰 Mn 0.50-1.00%、硫 S ≤0.05%、磷 P ≤0.05%、氮 N ≤0.012%,以保证再轧后的结构钢满足力学性能:屈服强度 ReH ≥250 MPa、抗拉强度 Rm 410-540 MPa、断后伸长率 A ≥23%。适用于再轧螺纹钢、型钢等普通质量结构制品。
最小数量要求:	≥50 吨
定义:	曼迪送到价
交付时间说明:	10-15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比 (INR) 现金结算, 或通过其他标准化支付方式结算

SMM-GS-SB-016

方坯-DEL 金奈, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	金奈
质量标准:	MS(普通碳素钢)连铸方坯,截面 100×100 mm,按 IS 2831:2012(用于再轧成普通质量结构钢的碳素钢连铸方坯)生产。方坯以化学成分控制为主——碳 C ≤0.25%、锰 Mn 0.50-1.00%、硫 S ≤0.05%、磷 P ≤0.05%、氮 N ≤0.012%,以保证再轧后的结构钢满足力学性能:屈服强度 ReH ≥250 MPa、抗拉强度 Rm 410-540 MPa、断后伸长率 A ≥23%。适用于再轧螺纹钢、型钢等普通质量结构制品。
最小数量要求:	≥25 吨
定义:	金奈送到价
交付时间说明:	10-15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比 (INR) 现金结算, 或通过其他标准化支付方式结算

SMM-GS-SB-017

方坯-DEL 杜尔加布尔, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	杜尔加布尔
质量标准:	MS(普通碳素钢)连铸方坯,截面 100×100 mm,按 IS 2831:2012(用于再轧成普通质量结构钢的碳素钢连铸方坯)生产。方坯以化学成分控制为主——碳 C ≤0.25%、锰 Mn 0.50-1.00%、硫 S ≤0.05%、磷 P ≤0.05%、氮 N ≤0.012%,以保证再轧后的结构钢满足力学性能:屈服强度 ReH ≥250 MPa、抗拉强度 Rm 410-540 MPa、断后伸长率 A ≥23%。适用于再轧螺纹钢、型钢等普通质量结构制品。
最小数量要求:	≥25 吨
定义:	杜尔加布尔送到价
交付时间说明:	10-15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比 (INR) 现金结算, 或通过其他标准化支付方式结算

SMM-GS-SB-018

方坯-EXW 赖布尔, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	赖布尔
质量标准:	MS(普通碳素钢)连铸方坯,截面 100×100 mm,按 IS 2831:2012(用于再 轧成普通质量结构钢的碳素钢连铸方 坯)生产。方坯以化学成分控制为主 ——碳 C ≤0.25%、锰 Mn 0.50- 1.00%、硫 S ≤0.05%、磷 P ≤0.05%、 氮 N ≤0.012%,以保证再轧后的结构钢 满足力学性能:屈服强度 ReH ≥250 MPa、抗拉强度 Rm 410-540 MPa、断 后伸长率 A ≥23%。适用于再轧螺纹 钢、型钢等普通质量结构制品。
最小数量要求:	≥100 吨
定义:	赖布尔工厂交货价
交付时间说明:	10-15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比 (INR) 现金结算, 或通 过其他标准化支付方式结算

SMM-GS-SB-019

方坯-印尼产-CFR 马来西亚

品种:	国际钢铁
区域:	马来西亚
质量标准:	3SP普通碳素钢连铸方坯, 截面规格 150×150毫米, 通常以6米或12米定尺 交货。表面不得存在影响后续轧制的 严重裂纹、结疤、夹渣或弯曲, 化学 成分及尺寸公差以钢厂质量证明书为 准。
最小数量要求:	≥10000吨
定义:	印尼产钢材CFR马来西亚价格
品牌:	德信
交付时间说明:	订单确认并收到30%预付款或信用证 生效后, 生产备货周期约为2-3个 月; 货物装船后, 从印尼至马来西亚 港口的海运时间约为7-9天。预计订 单确认至到港的总周期约为67-99 天, 不包括港口拥堵、清关或其他不 可
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	电汇 (T/T) : 30%预付款, 余款70% 在货物备妥前支付; 或即期信用证 (L/C at sight) 。

SMM-GS-SB-001

方坯-FOB 江阴港, 中国

品种:	国际钢铁
区域:	中国出口-江阴港
质量标准:	符合 GOST 380-2005 标准, 碳含量 0.14%-0.22%, 锰含量0.40%-0.65%
最小数量要求:	至少2吨
定义:	中国江阴港离岸价
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单, 其他付款 条款需另行协商
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间上午11点30 分

SMM-GS-SB-002

方坯-FOB 天津港, 中国

品种:	国际钢铁
区域:	中国出口-天津港
质量标准:	符合 GOST 380-2005 标准, 碳含量 0.14%-0.22%, 锰含量0.40%-0.65%
最小数量要求:	至少2吨
定义:	中国天津港离岸价
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单, 其他付款 条款需另行协商
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间上午11点30 分

SMM-GS-SB-004

方坯-FOB 鲮鱼圈, 中国

品种:	国际钢铁
区域:	中国出口-鲮鱼圈
质量标准:	符合 GOST 380-2005 标准, 碳含量 0.14%-0.22%, 锰含量0.40%-0.65%
最小数量要求:	至少2吨
定义:	中国鲮鱼圈离岸价
品牌:	新抚钢、西钢等
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单, 其他付款 条款需另行协商
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间上午11点30 分

SMM-GS-SB-005

方坯-CFR 泰国

品种:	国际钢铁
区域:	泰国
质量标准:	符合 GOST 380-2005 标准, 碳含量 0.14%-0.22%, 锰含量0.40%-0.65%
最小数量要求:	至少2吨
定义:	泰国主要港口到岸价
品牌:	亚新、中新等
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单, 其他付款 条款需另行协商
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间上午11点30 分

板坯

SMM-GS-SL-001

板坯-FOB 上海港, 中国

品种:	国际钢铁
区域:	中国出口-上海港
质量标准:	碳含量0.03%-0.06%, 锰含量 0.15%-0.30%
最小数量要求:	至少1吨
定义:	中国上海港离岸价
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单, 其他付款 条款需另行协商
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间上午11点30 分

SMM-GS-SL-002

板坯-EXW 印尼

品种:	国际钢铁
区域:	印度尼西亚
质量标准:	碳含量0.03%-0.06%, 锰含量 0.15%-0.30%
最小数量要求:	至少1吨
定义:	印度尼西亚德信出厂价
品牌:	德信钢铁
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单, 其他付款 条款需另行协商
更新时间说明:	日度, 北京时间16:00

SMM-GS-SL-003

板坯-FOB 黑海

品种:	国际钢铁
区域:	黑海
质量标准:	SAE J403, 在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量最高为 0.08%, 锰 (Mn) 含量控制在 0.25% 至 0.40% 之间, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素分别被严格限制在 0.03% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求:	≥20000吨
定义:	黑海主要港口离岸价
品牌:	新利佩茨克钢铁、谢韦尔钢铁等
交付时间说明:	2个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证 (L/C at sight) 美元结算, 其他付款方式标准化处理
更新时间说明:	周度, 每周二, 北京时间16:00。

SMM-GS-SL-004

板坯-FOB 巴西

品种:	国际钢铁
区域:	巴西
质量标准:	ASTM A36/A36M & SAE J403, 屈服强度 (ReH) 不低于 250 MPa, 抗拉强度 (Rm) 严格控制在 400 至 550 MPa 之间, 延伸率 (EL.) 则保证在 20% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量最高为 0.25%, 锰 (Mn) 含量上限控制在 0.80% 至 1.20% 之间, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素分别被严格限制在 0.04% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求:	≥20000吨
定义:	巴西主要港口离岸价
品牌:	安赛乐米塔尔图巴朗公司、巴西特尼翁钢铁等
交付时间说明:	2个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证 (L/C at sight) 美元结算, 其他付款方式标准化处理
更新时间说明:	周度, 每周二, 北京时间16:00。

SMM-GS-SL-005

板坯-印尼产-CFR 马来西亚

品种:	国际钢铁
区域:	马来西亚
质量标准:	优质碳素钢连铸板坯, 表面不得存在影响后续轧制的严重纵裂、横裂、结疤、夹渣或其他明显缺陷。具体化学成分、尺寸公差及内部质量以钢厂技术协议和质量证明书为准。
最小数量要求:	≥10000吨
定义:	印尼产钢材CFR马来西亚价格
品牌:	德信
交付时间说明:	订单确认并收到30%预付款或信用证生效后, 生产备货周期约为2-3个月; 货物装船后, 从印尼至马来西亚港口的海运时间约为7-9天。预计订单确认至到港的总周期约为67-99天, 不包括港口拥堵、清关或其他不可
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	电汇 (T/T): 30%预付款, 余款70%在货物备妥前支付; 或即期信用证 (L/C at sight)。

热轧板卷

SMM-GS-HR-004

热轧板卷-FOB 京唐港, 中国

品种:	国际钢铁
区域:	中国出口-京唐港
质量标准:	SAE1006的抗拉强度通常为300-410MPa, 屈服强度为180-300MPa, 延伸率不低于25%, 其碳含量不超过0.08%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	中国京唐港离岸价
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单, 其他付款条款需另行协商
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间上午11点30分

SMM-GS-HR-008

热轧板卷-FOB 黑海

品种:	国际钢铁
区域:	黑海出口
质量标准:	屈服强度 (ReH) 不低于 235 MPa, 抗拉强度 (Rm) 严格控制在 360 至 510 MPa 之间, 断后伸长率 (A) 则保证在 19% 及以上。在化学成分熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量最高为 0.17%, 锰 (Mn) 含量上限控制在 1.40%, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素均被严格限制在 0.035% 以内。
最小数量要求:	2000吨
定义:	黑海主要港口离岸价
品牌:	新利佩茨克钢铁(NLMK)、谢韦尔钢铁(Severstal)、马格尼托哥尔斯克钢铁(MMK)等
交付时间说明:	2个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证 (L/C) 或即期电汇 (TT) 美元结算, 其他付款方式标准化处理
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间上午11:30

SMM-GS-HR-009

热卷-EXW 越南

品种:	国际钢铁
区域:	越南
质量标准:	SAE1006的抗拉强度通常为300-410MPa, 屈服强度为180-300MPa, 延伸率不低于25%, 其碳含量不超过0.08%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	越南台塑河静出厂价
品牌:	和发、台塑河静
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单, 其他付款条款需另行协商
更新时间说明:	月度, 北京时间每月9/10日下午16点

SMM-GS-HR-010

热轧板卷-FOB 印尼

品种:	国际钢铁
区域:	印度尼西亚
质量标准:	在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量最高为 0.08%, 锰 (Mn) 含量控制在 0.25% 至 0.40% 之间, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素分别被严格限制在 0.03% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	印度尼西亚主要港口离岸价
品牌:	德信钢铁, 青山
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单, 其他付款条款需另行协商
更新时间说明:	日度, 雅加达时间15:00

SMM-GS-HR-013

热轧板卷-FOB 马来西亚

品种:	国际钢铁
区域:	马来西亚
质量标准:	屈服强度 (ReH) 不低于 275 MPa, 抗拉强度 (Rm) 严格控制在 410 至 560 MPa 之间, 断后伸长率 (A) 则保证在 23% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量最高为 0.21%, 锰 (Mn) 含量上限控制在 1.50%, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素均被严格限制在 0.035% 以内。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	马来西亚主要港口离岸价
品牌:	马来西亚东钢
交付时间说明:	两个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	周度, 吉隆坡时间每周二下午16:00

SMM-GS-HR-014

热轧板卷-CFR 土耳其

品种:	国际钢铁
区域:	土耳其
质量标准:	在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量最高为 0.08%, 锰 (Mn) 含量控制在 0.25% 至 0.40% 之间, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素分别被严格限制在 0.03% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	土耳其主要港口到岸价
品牌:	鞍钢, 本钢, 宝钢, 安丰, 港路
交付时间说明:	2个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证

SMM-GS-HR-015

热轧板卷-EXW 美国中西部

品种:	国际钢铁
区域:	美国中西部
质量标准:	在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量控制在 0.02% 至 0.15% 之间, 锰 (Mn) 含量上限控制在 0.60%, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素分别被严格限制在 0.03% 以及 0.035% 以内。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	美国中西部钢厂出厂价
品牌:	纽柯公司
交付时间说明:	2个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	周度, 北京时间每周二下午16:00。

SMM-GS-HR-016

热轧板卷-EXW 美国西部

品种:	国际钢铁
区域:	美国西部
质量标准:	在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量控制在 0.02% 至 0.15% 之间, 锰 (Mn) 含量上限控制在 0.60%, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素分别被严格限制在 0.03% 以及 0.035% 以内。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	美国西部钢厂出厂价
品牌:	加利福尼亚钢铁工业公司
交付时间说明:	2个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	周度, 北京时间每周二下午16:00。

SMM-GS-HR-017

热轧板卷-EXW 中国台湾

品种:	国际钢铁
区域:	中国台湾
质量标准:	屈服强度 (ReH) 不低于 245 MPa, 抗拉强度 (Rm) 严格控制在 400 至 510 MPa 之间, 延伸率 (EL) 则保证在 21% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面, 并未对 SS400 的碳 (C)、硅 (Si)、锰 (Mn) 含量设定具体的上限或下限。同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素分别被严格限制在 0.05% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	中国台湾中钢出厂价
品牌:	中钢、中鸿钢铁、中龙钢铁
交付时间说明:	30-45天内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	电汇/现金
更新时间说明:	周度, 每周二16:00。

SMM-GS-HR-018

热轧板卷-FOB 土耳其

品种:	国际钢铁
区域:	土耳其
质量标准:	屈服强度 (ReH) 不低于 235 MPa, 抗拉强度 (Rm) 严格控制在 360 至 510 MPa 之间, 断后伸长率 (A) 则保证在 19% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量最高为 0.17%, 锰 (Mn) 含量上限控制在 1.40%, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素均被严格限制在 0.035% 以内。
最小数量要求:	至少3000吨
定义:	土耳其热轧板卷离岸价
品牌:	埃雷利钢铁、伊斯肯德伦钢铁、Çolakoğlu Metalurji、Habaş、Tosyali
交付时间说明:	1-3个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	周度, 土耳其时间每周二上午 11:00。

SMM-GS-HR-019

热轧板卷-EXW 孟买, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	印度
质量标准:	SAE J403, 在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量最高为 0.08%, 锰 (Mn) 含量控制在 0.25% 至 0.40% 之间, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素分别被严格限制在 0.03% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求:	≥5000吨
定义:	孟买工厂交货价
品牌:	RINL、京德勒西南钢铁 (JSW Steel)、金达尔钢铁 (Jindal Steel)、塔塔钢铁 (Tata Steel)、安赛乐米塔尔新日铁印度公司 (AM/NS India)、印度钢铁管理局 (SAIL) 等。
交付时间说明:	2-8个星期
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证 (L/C at sight) 美元结算, 其他付款方式标准化处理
更新时间说明:	周度, 每周三, 印度时间12:00

SMM-GS-HR-020

热轧板卷-EXW 土耳其

品种:	国际钢铁
区域:	土耳其
质量标准:	屈服强度 (ReH) 不低于 235 MPa, 抗拉强度 (Rm) 严格控制在 360 至 510 MPa 之间, 断后伸长率 (A) 则保证在 26% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量最高为 0.17%, 锰 (Mn) 含量上限控制在 1.40%, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素均被严格限制在 0.035% 以内。
最小数量要求:	≥500吨
定义:	土耳其工厂交货价
品牌:	Erdemir、Isdemir、Tosyali、哈巴什钢铁 (Habas) 等
交付时间说明:	4-12周内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账, 现金/预付或短期账期 (≤30 天), 其他付款方式标准化处理

SMM-GS-HR-021

热轧板卷-EXW 西北欧

品种:	国际钢铁
区域:	西北欧
质量标准:	屈服强度 (ReH) 不低于 235 MPa, 抗拉强度 (Rm) 严格控制在 360 至 510 MPa 之间, 断后伸长率 (A) 则保证在 26% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量最高为 0.17%, 锰 (Mn) 含量上限控制在 1.40%, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素均被严格限制在 0.035% 以内。
最小数量要求:	≥100吨
定义:	西北欧工厂交货价
品牌:	安赛乐米塔尔、蒂森克虏伯钢铁、萨尔茨吉特钢铁、塔塔钢铁荷兰等
交付时间说明:	4-8周内
单位:	欧元/吨
付款/结算方式:	银行转账, 60-90 天账期, 其他付款方式标准化处理

SMM-GS-HR-022

热轧板卷-EXW 意大利

品种:	国际钢铁
区域:	意大利
质量标准:	屈服强度 (ReH) 不低于 235 MPa, 抗拉强度 (Rm) 严格控制在 360 至 510 MPa 之间, 断后伸长率 (A) 则保证在 26% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量最高为 0.17%, 锰 (Mn) 含量上限控制在 1.40%, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素均被严格限制在 0.035% 以内。
最小数量要求:	≥100吨
定义:	意大利工厂交货价
品牌:	意大利钢铁 (ADI)、阿尔韦迪钢铁 (Arvedi) 等
交付时间说明:	4-8周内
单位:	欧元/吨
付款/结算方式:	银行转账, 60-90 天账期, 其他付款方式标准化处理

SMM-GS-HR-023

热轧板卷-CIF 意大利

品种:	国际钢铁
区域:	意大利
质量标准:	屈服强度 (ReH) 不低于 235 MPa, 抗拉强度 (Rm) 严格控制在 360 至 510 MPa 之间, 断后伸长率 (A) 则保证在 26% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量最高为 0.17%, 锰 (Mn) 含量上限控制在 1.40%, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素均被严格限制在 0.035% 以内。
最小数量要求:	≥500吨
定义:	意大利主要港口到岸价
品牌:	京德勒西南钢铁 (JSW)、塔塔钢铁、AM/NS 印度、Erdemir、Isdemir、Tosyali、哈巴什钢铁 (Habas) 等
交付时间说明:	6-12周内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证 (L/C at sight) 美元结算, 其他付款方式标准化处理

SMM-GS-HR-024

热轧板卷-EXW 马来西亚

品种:	国际钢铁
区域:	马来西亚
质量标准:	S275JR热轧板卷: 符合EN 10025-2标准, 规格为3.0×1250×C, 公称厚度3.0毫米、宽度1250毫米, 最小屈服强度为275 MPa。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	马来西亚工厂交货价
品牌:	东钢
交付时间说明:	现货通常在订单确认后7-14天内交付, 非现货订单视生产排期而定
单位:	令吉/吨
付款/结算方式:	银行转账, 现金或短期账期(≤30天), 大单用信用证
更新时间说明:	周度, 每周三, 吉隆坡时间 16:00 前

SMM-GS-HR-025

热轧板卷-印度产-CFR 北欧

品种:	国际钢铁
区域:	欧洲
质量标准:	S235JR为符合EN 10025-2标准的非合金结构钢。对于3.0毫米厚度,最低屈服强度为235MPa,抗拉强度为360-510MPa,最低断后伸长率为24%。熔炼分析上限为: C 0.17%、Mn 1.40%、P 0.035%、S 0.035%、N 0.012%、Cu 0.55%。JR等级对应+20°C下至少27J的夏比V型缺口冲击要求; 3.0毫米产品的冲击试验适用性按标准试样厚度及订单约定执行。
最小数量要求:	≥500 吨
定义:	印度产S235JR热轧板卷北欧主要港口到岸价
品牌:	京德勒西南钢铁、塔塔钢铁、安赛乐米塔尔新日铁印度公司、金达尔钢铁、印度钢铁管理局(SAIL)等
交付时间说明:	8-10 个星期
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证(L/C at sight)美元结算,其他付款方式标准化处理
更新时间说明:	周度,每周三,印度时间12:00

SMM-GS-HR-026

热轧板卷-CFR 泗水, 印尼

品种:	国际钢铁
区域:	泗水
质量标准:	屈服强度(ReH)控制在170至285 MPa之间,抗拉强度(Rm)严格控制在330 MPa以内,断后伸长率(A)则保证在20%及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面,碳(C)含量最高为0.08%,锰(Mn)含量上限控制在0.45%,同时,磷(P)与硫(S)等有害元素均被严格限制在0.035%以内。
最小数量要求:	不设最低起订量(MOQ),视具体情况而定
定义:	泗水主要港口到岸价(不含保险)
品牌:	印尼德信钢铁有限公司
交付时间说明:	交货期为90-120天内,具体船期以销售合同条款为准,并视钢厂的实际供货情况而定。
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	T/T付款,预付30%,其余70%在货物备妥前支付

SMM-GS-HR-027

热轧板卷-印尼产-CFR 越南

品种:	国际钢铁
区域:	越南
质量标准:	屈服强度(ReH)控制在170至285 MPa之间,抗拉强度(Rm)严格控制在330 MPa以内,断后伸长率(A)则保证在20%及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面,碳(C)含量最高为0.08%,锰(Mn)含量上限控制在0.45%,同时,磷(P)与硫(S)等有害元素均被严格限制在0.036%以内。
最小数量要求:	不设最低起订量(MOQ),视具体情况而定
定义:	越南主要港口到岸价(不含保险)(印尼产)
品牌:	印尼德信钢铁有限公司
交付时间说明:	交货期为90-120天内,具体船期以销售合同条款为准,并视钢厂的实际供货情况而定。
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	T/T付款,预付30%,其余70%在货物备妥前支付

SMM-GS-HR-001

热轧板卷-FOB 天津港, 中国

品种: 国际钢铁
区域: 中国出口-天津港
质量标准: SAE1006的抗拉强度通常为300-410MPa, 屈服强度为180-300MPa, 延伸率不低于25%, 其碳含量不超过0.08%。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 中国天津港离岸价
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单, 其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度, 工作日, 北京时间上午11点30分

SMM-GS-HR-003

热轧板卷-FOB 曹妃甸, 中国

品种: 国际钢铁
区域: 中国出口-曹妃甸
质量标准: SAE1006的抗拉强度通常为300-410MPa, 屈服强度为180-300MPa, 延伸率不低于25%, 其碳含量不超过0.08%。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 中国曹妃甸港离岸价
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单, 其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度, 工作日, 北京时间上午11点30分

SMM-GS-HR-002

热轧板卷-FOB 鲅鱼圈, 中国

品种: 国际钢铁
区域: 中国出口-鲅鱼圈
质量标准: SAE1006的抗拉强度通常为300-410MPa, 屈服强度为180-300MPa, 延伸率不低于25%, 其碳含量不超过0.08%。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 中国鲅鱼圈离岸价
品牌: 本钢、鞍钢
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单, 其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度, 工作日, 北京时间上午11点30分

SMM-GS-HR-005

热轧板卷-CFR 泰国

品种: 国际钢铁
区域: 泰国
质量标准: 抗拉强度为400MPa的普通结构钢, 执行JIS G3101-2020标准。它相当于国标中的Q235B, 屈服强度 ≥ 245 MPa, 抗拉强度达到400MPa。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 泰国主要港口到岸价
品牌: 鞍钢
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单, 其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度, 工作日, 北京时间上午11点30分

SMM-GS-HR-006

热轧板卷-CFR 马来西亚

品种:	国际钢铁
区域:	马来西亚进口
质量标准:	抗拉强度为400MPa的普通结构钢, 执行JIS G3101-2020标准。它相当于国标中的Q235B, 屈服强度 ≥ 245 MPa, 抗拉强度达到400MPa。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	马来西亚主要港口到岸价
品牌:	鞍钢
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单, 其他付款条款需另行协商
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间上午11点30分

SMM-GS-HR-007

热轧板卷-CFR 迪拜

品种:	国际钢铁
区域:	迪拜
质量标准:	屈服强度 (ReH) 不低于 250 MPa, 抗拉强度 (Rm) 严格控制在 400 至 550 MPa 之间, 延伸率 (EL.) 则保证在 20% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量最高为 0.25%, 锰 (Mn) 含量上限控制在 0.80% 至 1.20% 之间, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素分别被严格限制在 0.04% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	迪拜主要港口到岸价
品牌:	鞍钢、本钢、吉林建龙、日钢、首钢
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单, 其他付款条款需另行协商
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间上午11点30分

中厚板

SMM-GS-MP-001

中厚板-FOB 京唐港, 中国

品种:	国际钢铁
区域:	中国出口-京唐港
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T34560结构钢》, 含碳量 $\leq 0.24\%$ 。
最小数量要求:	至少30吨
定义:	中国京唐港离岸价
品牌:	唐中板等
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单, 其他付款条款需另行协商
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间上午11点30分

螺纹钢

SMM-GS-RB-001

螺纹钢-FOB 天津港, 中国

品种:	国际钢铁
区域:	中国出口-天津港
质量标准:	符合 ASTM A615 标准, 磷含量 ≤0.06%, 屈服强度≥420MPa
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	中国天津港离岸价
品牌:	敬业、河钢等
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单, 其他付款 条款需另行协商
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间上午11点30 分

SMM-GS-RB-002

螺纹钢-FOB 天津港, 中国

品种:	国际钢铁
区域:	中国出口-天津港
质量标准:	符合 BS 4449:2005 + A2:2009 标准, 屈服强度≥500MPa, 最大力总延伸率 ≥5.0%
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	中国天津港离岸价
品牌:	敬业、河钢等
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单, 其他付款 条款需另行协商
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间上午11点30 分

SMM-GS-RB-003

螺纹钢-EXW 中国台湾

品种:	国际钢铁
区域:	中国台湾
质量标准:	屈服强度 (ReH) 不低于 420 MPa, 抗拉强度 (Rm/Re) 必须至少是屈服 强度的 1.25 倍, 最大力下总延伸率 (Agt) 则保证在 13.0% 及以上。在 化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量最高为 0.30%, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素均被严 格限制在 0.040% 以内, 确保了卓越 的现场可焊性。
最小数量要求:	至少20-25吨
定义:	中国台湾丰兴出厂价
品牌:	丰兴钢铁
交付时间说明:	两个星期内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	周度, 每周二16:00。

SMM-GS-RB-004

螺纹钢-FOB 土耳其

品种:	国际钢铁
区域:	土耳其
质量标准:	屈服强度 (ReH) 不低于 500 MPa, 抗拉强度 (Rm/Re) 必须至少是屈服 强度的 1.08 倍, 最大力下总延伸率 (Agt) 则保证在 5.0% 及以上。在化 学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量最高为 0.50%, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素均被严 格限制在 0.050% 以内, 确保了卓越 的现场可焊性。
最小数量要求:	不低于100吨
定义:	土耳其螺纹钢离岸价
品牌:	Kardemir、İçdaş、Kaptan Demir Çelik、Izmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
交付时间说明:	1-2个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	周度, 土耳其时间每周二上午 11:00。

SMM-GS-RB-007

螺纹钢-EXW 孟买, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	孟买
质量标准:	热轧热机械处理(TMT)螺纹钢,按 IS 1786:2008 标准生产,牌号 Fe 415 / Fe 500D,直径 Ø10-Ø25 mm。力学性能: 屈服强度(ReH)≥415 MPa(Fe 415)/ ≥500 MPa(Fe 500D);抗拉强度 (Rm)≥485 MPa(Fe 415)/ ≥565 MPa 且 抗拉/屈服 ≥1.08(Fe 500D);断后伸长率 (A)≥14.5%(Fe 415)/ ≥16%(Fe 500D)。化学成分(熔炼分析):碳 C ≤0.25%,硫 S ≤0.040%,磷 P ≤0.040%,S+P ≤0.075%。
最小数量要求:	≥25 吨
定义:	孟买工厂交货价
交付时间说明:	10-15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比 (INR) 现金结算, 或通过其他标准化支付方式结算

SMM-GS-RB-008

螺纹钢-EXW 赖布尔, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	赖布尔
质量标准:	热轧热机械处理(TMT)螺纹钢,按 IS 1786:2008 标准生产,牌号 Fe 415 / Fe 500D,直径 Ø10-Ø25 mm。力学性能: 屈服强度(ReH)≥415 MPa(Fe 415)/ ≥500 MPa(Fe 500D);抗拉强度 (Rm)≥485 MPa(Fe 415)/ ≥565 MPa 且 抗拉/屈服 ≥1.08(Fe 500D);断后伸长率 (A)≥14.5%(Fe 415)/ ≥16%(Fe 500D)。化学成分(熔炼分析):碳 C ≤0.25%,硫 S ≤0.040%,磷 P ≤0.040%,S+P ≤0.075%。
最小数量要求:	≥25 吨
定义:	赖布尔工厂交货价
交付时间说明:	10-15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比 (INR) 现金结算, 或通过其他标准化支付方式结算

SMM-GS-RB-009

螺纹钢-EXW 贾尔纳, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	贾尔纳
质量标准:	热轧热机械处理(TMT)螺纹钢,按 IS 1786:2008 标准生产,牌号 Fe 415 / Fe 500D,直径 Ø10-Ø25 mm。力学性能: 屈服强度(ReH)≥415 MPa(Fe 415)/ ≥500 MPa(Fe 500D);抗拉强度 (Rm)≥485 MPa(Fe 415)/ ≥565 MPa 且 抗拉/屈服 ≥1.08(Fe 500D);断后伸长率 (A)≥14.5%(Fe 415)/ ≥16%(Fe 500D)。化学成分(熔炼分析):碳 C ≤0.25%,硫 S ≤0.040%,磷 P ≤0.040%,S+P ≤0.075%。
最小数量要求:	≥25 吨
定义:	贾尔纳工厂交货价
交付时间说明:	10-15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比 (INR) 现金结算, 或通过其他标准化支付方式结算

SMM-GS-RB-010

螺纹钢-EXW 金奈, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	金奈
质量标准:	热轧热机械处理(TMT)螺纹钢,按 IS 1786:2008 标准生产,牌号 Fe 415 / Fe 500D,直径 Ø10-Ø25 mm。力学性能: 屈服强度(ReH)≥415 MPa(Fe 415)/ ≥500 MPa(Fe 500D);抗拉强度 (Rm)≥485 MPa(Fe 415)/ ≥565 MPa 且 抗拉/屈服 ≥1.08(Fe 500D);断后伸长率 (A)≥14.5%(Fe 415)/ ≥16%(Fe 500D)。化学成分(熔炼分析):碳 C ≤0.25%,硫 S ≤0.040%,磷 P ≤0.040%,S+P ≤0.075%。
最小数量要求:	≥25 吨
定义:	金奈工厂交货价
交付时间说明:	10-15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比 (INR) 现金结算, 或通过其他标准化支付方式结算

SMM-GS-RB-011

螺纹钢-EXW 杜尔加布尔, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	杜尔加布尔
质量标准:	热轧热机械处理(TMT)螺纹钢筋,按 IS 1786:2008 标准生产,牌号 Fe 415 / Fe 500D,直径 Ø10-Ø25 mm。力学性能: 屈服强度(ReH)≥415 MPa(Fe 415)/ ≥500 MPa(Fe 500D);抗拉强度 (Rm)≥485 MPa(Fe 415)/ ≥565 MPa 且 抗拉/屈服 ≥1.08(Fe 500D);断后伸长率 (A)≥14.5%(Fe 415)/ ≥16%(Fe 500D)。化学成分(熔炼分析):碳 C ≤0.25%,硫 S ≤0.040%,磷 P ≤0.040%,S+P ≤0.075%。
最小数量要求:	≥25 吨
定义:	杜尔加布尔工厂交货价
交付时间说明:	10-15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比 (INR) 现金结算, 或通过其他标准化支付方式结算

SMM-GS-RB-012

螺纹钢-EXW 土耳其

品种:	国际钢铁
区域:	土耳其
质量标准:	屈服强度 (ReH) 不低于 420 MPa, 抗拉强度 (Rm/Re) 必须至少是屈服强度的 1.15 倍, 最大力下总延伸率 (Agt) 则保证在 7.5% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面, 碳 (C) 含量最高为 0.22%, 同时, 磷 (P) 与硫 (S) 等有害元素均被严格限制在 0.050% 以内, 确保了卓越的现场可焊性。
最小数量要求:	≥100吨
定义:	土耳其工厂交货价
品牌:	伊奇达什钢铁 (ICDAS), 哈巴什钢铁 (Habas), Isdemir等
交付时间说明:	即期-6周
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账, 现金/预付或短期账期 (≤30 天), 其他付款方式标准化处理

SMM-GS-RB-013

螺纹钢-DEL 马来西亚

品种:	国际钢铁
区域:	马来西亚
质量标准:	B500B热轧带肋可焊接钢筋: 符合MS 146:2014标准, 直条交货, 公称直径 16-20毫米; 特征屈服强度≥500 MPa, 抗拉强度与实际屈服强度之比 ≥1.08, 最大力总延伸率 (Agt) ≥5.0%。
最小数量要求:	≥20吨
定义:	马来西亚送到价
品牌:	联合钢铁(马)有限公司, 安钢钢铁厂有限公司, 南方钢铁有限公司, 安裕钢铁有限公司, 马来西亚钢铁厂(吉隆坡)有限公司
交付时间说明:	现货通常在订单确认后7-14天内交付, 非现货订单视生产排期而定
单位:	令吉/吨
付款/结算方式:	银行转账, 现金或短期账期(≤30 天)
更新时间说明:	每周三, 吉隆坡时间 16:00 前

SMM-GS-RB-014

螺纹钢-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	日本
质量标准:	SD295 热轧带肋钢筋,符合 JIS G 3112, 直条交货,规格 D10(公称直径 9.53 mm)。屈服强度 ≥295 MPa;抗拉强度 440-600 MPa;伸长率与弯曲性能符合 JIS G 3112。
最小数量要求:	参考交易量5-25公吨; 最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内, 实际交期以销售合同为准。
单位:	日元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准账期结算 (如月末结算、约 30-60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

SMM-GS-RB-015

螺纹钢-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	日本
质量标准:	SD295 热轧带肋钢筋,符合 JIS G 3112,直条交货,规格 D13-D25(公称 12.7-25.4 mm)。屈服 ≥ 295 MPa;抗拉 440-600 MPa;伸长率/弯曲符合 JIS G 3112。
最小数量要求:	参考交易量5-25公吨; 最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内, 实际交期以销售合同为准。
单位:	日元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30-60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

SMM-GS-RB-016

螺纹钢-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	日本
质量标准:	SD295 热轧带肋钢筋,符合 JIS G 3112,直条交货,规格 D29/D32(公称 28.6/31.8 mm)。屈服 ≥ 295 MPa;抗拉 440-600 MPa;伸长率/弯曲符合 JIS G 3112。
最小数量要求:	参考交易量5-25公吨; 最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内, 实际交期以销售合同为准。
单位:	日元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30-60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

SMM-GS-RB-017

热轧板卷-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	日本
质量标准:	SPHC 一般用热轧钢卷,符合 JIS G 3131,卷状交货,厚 1.7-22.0 mm、宽 900-1,630 mm。抗拉强度 ≥ 270 MPa;伸长率按厚度符合标准。化学成分:C $\leq 0.15\%$ 、Mn $\leq 0.60\%$ 、P $\leq 0.050\%$ 、S $\leq 0.050\%$ 。用于一般加工及成形。
最小数量要求:	参考交易量5-25公吨; 最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内, 实际交期以销售合同为准。
单位:	日元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30-60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

SMM-GS-RB-018

热轧板卷-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	日本
质量标准:	SS400 一般结构用热轧钢卷,符合 JIS G 3101,卷状交货,厚 1.7-22.0 mm、宽 900-1,630 mm。屈服强度 ≥ 245 MPa($t \leq 16$ mm)/ ≥ 235 MPa($16-40$ mm);抗拉强度 400-510 MPa;伸长率符合标准。杂质:P $\leq 0.050\%$ 、S $\leq 0.050\%$ 。用于一般结构及钢构件制造。
最小数量要求:	参考交易量5-25公吨; 最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内, 实际交期以销售合同为准。
单位:	日元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30-60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

SMM-GS-RB-019

螺纹钢-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	日本
质量标准:	SD295 热轧带肋钢筋,符合 JIS G 3112,直条交货,规格 D10(公称直径 9.53 mm)。屈服强度 ≥ 295 MPa;抗拉强度 440–600 MPa;伸长率与弯曲性能符合 JIS G 3112。
最小数量要求:	参考交易量5–25公吨; 最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内, 实际交期以销售合同为准。
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30–60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

SMM-GS-RB-020

螺纹钢-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	日本
质量标准:	SD295 热轧带肋钢筋,符合 JIS G 3112,直条交货,规格 D13–D25(公称 12.7–25.4 mm)。屈服 ≥ 295 MPa;抗拉 440–600 MPa;伸长率/弯曲符合 JIS G 3112。
最小数量要求:	参考交易量5–25公吨; 最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内, 实际交期以销售合同为准。
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30–60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

SMM-GS-RB-021

螺纹钢-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	日本
质量标准:	SD295 热轧带肋钢筋,符合 JIS G 3112,直条交货,规格 D29/D32(公称 28.6/31.8 mm)。屈服 ≥ 295 MPa;抗拉 440–600 MPa;伸长率/弯曲符合 JIS G 3112。
最小数量要求:	参考交易量5–25公吨; 最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内, 实际交期以销售合同为准。
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30–60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

SMM-GS-RB-022

热轧板卷-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	日本
质量标准:	SPHC 一般用热轧钢卷,符合 JIS G 3131,卷状交货,厚 1.7–22.0 mm、宽 900–1,630 mm。抗拉强度 ≥ 270 MPa;伸长率按厚度符合标准。化学成分:C $\leq 0.15\%$ 、Mn $\leq 0.60\%$ 、P $\leq 0.050\%$ 、S $\leq 0.050\%$ 。用于一般加工及成形。
最小数量要求:	参考交易量5–25公吨; 最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内, 实际交期以销售合同为准。
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30–60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

SMM-GS-RB-023

热轧板卷-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	日本
质量标准:	SS400 一般结构用热轧钢卷,符合 JIS G 3101,卷状交货,厚 1.7-22.0 mm、宽 900-1,630 mm。屈服强度 ≥ 245 MPa($t \leq 16$ mm)/ ≥ 235 MPa(16-40 mm);抗拉强度 400-510 MPa;伸长率符合标准。杂质:P $\leq 0.050\%$ 、S $\leq 0.050\%$ 。用于一般结构及钢构件制造。
最小数量要求:	参考交易量5-25公吨;最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内,实际交期以销售合同为准。
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30-60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

工业线材

SMM-GS-WR-003

线材-EXW 印尼

品种:	国际钢铁
区域:	印度尼西亚
质量标准:	碳含量 $\leq 0.07\%$, 锰含量 0.25%-0.352%
最小数量要求:	至少1吨
定义:	印度尼西亚德信出厂价
品牌:	台塑河静
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单,其他付款条款需另行协商
更新时间说明:	日度,北京时间16:00

SMM-GS-WR-004

工业线材-印尼产-CFR 马来西亚

品种:	国际钢铁
区域:	马来西亚
质量标准:	热轧低碳钢线材,盘卷交货,符合 SAE1008化学成分要求。表面不得存在影响后续拉丝或加工的裂纹、折叠、结疤等明显缺陷,并附钢厂质量证明书。
最小数量要求:	≥ 5000 吨
定义:	印尼产钢材CFR马来西亚价格
品牌:	德信
交付时间说明:	订单确认并收到30%预付款或信用证生效后,生产备货周期约为2-3个月;货物装船后,从印尼至马来西亚港口的海运时间约为7-9天。预计订单确认至到港的总周期约为67-99天,不包括港口拥堵、清关或其他不可
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	电汇(T/T): 30%预付款,余款70%在货物备妥前支付;或即期信用证(L/C at sight)。

SMM-GS-WR-005

线材-DEL 马来西亚

品种：国际钢铁
区域：马来西亚
质量标准：C12D非合金钢线材：符合EN ISO 16120-2:2017标准，盘卷交货，公称直径6.5、8及10毫米，适用于拉丝及/或冷轧等一般用途；C12D钢级碳含量为0.10%–0.15%，锰含量为0.30%–0.60%，硅含量≤0.30%，磷、硫含量分别≤0.035%。
最小数量要求：≥30吨
定义：马来西亚送到价
品牌：联合钢铁、南方钢铁、安裕钢铁
交付时间说明：现货通常在订单确认后7–14天内交付；非现货订单视生产排期而定
单位：令吉/吨
付款/结算方式：银行转账,现金或短期账期(≤30 天),大单用信用证

SMM-GS-WR-006

线材-DEL 马来西亚

品种：国际钢铁
区域：马来西亚
质量标准：C12D非合金钢线材：符合EN ISO 16120-2:2017标准，盘卷交货，公称直径6.5、8及10毫米，适用于拉丝及/或冷轧等一般用途；C12D钢级碳含量为0.10%–0.15%，锰含量为0.30%–0.60%，硅含量≤0.30%，磷、硫含量分别≤0.035%。
最小数量要求：≥30吨
定义：马来西亚送到价
品牌：联合钢铁、南方钢铁、安裕钢铁
交付时间说明：现货通常在订单确认后7–14天内交付；非现货订单视生产排期而定
单位：美元/吨
付款/结算方式：银行转账,现金或短期账期(≤30 天),大单用信用证

SMM-GS-WR-001

工业线材-CFR 泰国

品种：国际钢铁
区域：泰国
质量标准：82B是日本牌号，全名SWRH 82B，属于高碳钢。相当于我国的82MnA。
最小数量要求：至少2吨
定义：泰国主要港口到岸价
品牌：沙钢
交付时间说明：一个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-GS-WR-002

工业线材-CFR 泰国

品种：国际钢铁
区域：泰国
质量标准：美国标准SAE1008材质，是优质碳素结构钢，对应中国08优质碳素结构钢。
最小数量要求：至少2吨
定义：泰国主要港口到岸价
品牌：宝钢
交付时间说明：一个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

冷轧板卷

SMM-GS-CR-001

冷轧板卷-FOB 天津港, 中国

品种:	国际钢铁
区域:	中国出口-天津港
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包 含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%） 等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	中国天津港离岸价
品牌:	敬业等
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单，其他付款 条款需另行协商
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30 分

SMM-GS-CR-002

冷轧板卷-CFR 泰国

品种:	国际钢铁
区域:	泰国
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包 含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%） 等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	泰国主要港口到岸价
品牌:	鞍钢
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单，其他付款 条款需另行协商
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30 分

镀锌板卷

SMM-GS-GZ-002

冷基镀锌-FOB 天津港, 中国

品种:	国际钢铁
区域:	中国出口-天津港
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢 带》，含碳量≤0.12%
最小数量要求:	至少10吨
定义:	中国天津港离岸价
品牌:	本钢、唐钢
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单，其他付款 条款需另行协商
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30 分

SMM-GS-GZ-003

冷基镀锌-CFR 泰国

品种:	国际钢铁
区域:	泰国
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢 带》
最小数量要求:	至少一卷
定义:	泰国主要港口到岸价
品牌:	宝钢
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单，其他付款 条款需另行协商
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30 分

SMM-GS-GZ-004

热基镀锌-CFR 泰国

品种：国际钢铁
区域：泰国进口
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》
最小数量要求：至少一卷
定义：泰国主要港口到岸价
品牌：日钢
交付时间说明：一个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-GS-GZ-005

热基镀锌-CFR 泰国

品种：国际钢铁
区域：泰国
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》
最小数量要求：至少一卷
定义：泰国主要港口到岸价
品牌：日钢
交付时间说明：一个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

彩涂

SMM-GS-CC-001

彩涂-FOB 天津港, 中国

品种：国际钢铁
区域：中国出口-天津港
质量标准：符合国家标准GB/T 12754-2019《彩色涂层钢板及钢带》
最小数量要求：至少17吨
定义：中国天津港离岸价
品牌：新美达等
交付时间说明：一个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

热轧板卷

SMM-HR-HR-016

SMM中国热轧板卷价格指数

品种:	热卷
区域:	全国
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	仓库自提价
品牌:	鞍钢、本钢、沙钢、柳钢、燕钢等
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-257

热轧板卷

品种:	热卷
区域:	张家港
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	张家港主流仓库自提过磅价
品牌:	沙钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-357

热轧板卷（基料）

品种:	热卷
区域:	张家港
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	张家港主流仓库自提过磅价
品牌:	沙钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-082

热轧板卷

品种:	热卷
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	鞍钢、本钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-136

热轧板卷

品种:	热卷
区域:	乐从
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	乐从主流仓库自提过磅价
品牌:	柳钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-217

热轧板卷

品种：热卷
区域：天津
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：天津主流仓库自提过磅价
品牌：包钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-240

热轧板卷

品种：热卷
区域：唐山
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：唐山主流仓库自提过磅价
品牌：纵横
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-258

热轧板卷

品种：热卷
区域：张家港(升贴水)
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：张家港主流仓库自提过磅价；对SHFE当月合约报价
品牌：沙钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-262

热轧板卷

品种：热卷
区域：无锡
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：无锡主流仓库自提过磅价
品牌：沙钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-282

热轧板卷

品种：热卷
区域：宁波
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：宁波主流仓库自提过磅价
品牌：宁钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-298

热轧板卷

品种：热卷
区域：武汉
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：武汉主流仓库自提过磅价
品牌：武钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-302

热轧板卷

品种：热卷
区域：沈阳
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：沈阳主流仓库自提过磅价
品牌：本钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-318

热轧板卷

品种：热卷
区域：博兴
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：博兴主流仓库自提过磅价
品牌：沧州中铁
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-306

热轧板卷

品种：热卷
区域：河北
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：出厂价
品牌：安丰
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-329

热轧板卷

品种：热卷
区域：杭州
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：杭州主流仓库自提过磅价
品牌：宁钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-311

热轧板卷

品种：热卷
区域：河北
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：出厂价
品牌：纵横
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-351

热轧板卷

品种：热卷
区域：重庆
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：重庆主流仓库自提过磅价
品牌：重钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-356

热轧板卷

品种：热卷
区域：常州
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。

最小数量要求：至少一卷
定义：常州主流仓库自提过磅价
品牌：鞍钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-358

热轧板卷

品种：热卷
区域：济南
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。

最小数量要求：至少一卷
定义：济南主流仓库自提过磅价
品牌：沧州中铁
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-359

热轧板卷

品种：热卷
区域：南宁
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。

最小数量要求：至少一卷
定义：南宁主流仓库自提过磅价
品牌：柳钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

酸洗汽车卷

SMM-HR-PA-003

酸洗汽车卷

品种：热卷
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 20887.1-2021 汽车用钢 第1部分：冷成形用热轧钢板和钢带》，尺寸外形公差参照《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，酸洗表面交货，含碳量 0.12% ~ 0.20%。

最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：日钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

酸洗汽车结构钢

SMM-HR-PA-004

酸洗汽车结构钢

品种：热卷
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 20887.1-2021 汽车用钢 第1部分：冷成形用热轧钢板和钢带》，尺寸外形公差参照《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，酸洗表面交货，含碳量 0.12% ~ 0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：出厂价
品牌：日钢
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-HR-PA-006

酸洗汽车结构钢

品种：热卷
区域：天津
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 20887.1-2021 汽车用钢 第1部分：冷成形用热轧钢板和钢带》，尺寸外形公差参照《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，酸洗表面交货，含碳量 0.12% ~ 0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：天津主流仓库自提过磅价
品牌：河钢邯钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

热轧带钢

SMM-HR-HS-001

热轧带钢

品种：热卷
区域：河北
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：出厂价
品牌：瑞丰
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

螺纹钢

SMM-ST-RB-001

SMM中国螺纹钢价格指数

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$, 符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	仓库自提理计价
品牌:	沙钢、永钢、中天等
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间下午4点

SMM-ST-RB-014

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	昆明
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$, 符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	昆明主流仓库自提理计价
品牌:	昆钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间下午4点

SMM-ST-RB-022

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	贵阳
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$, 符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	贵阳主流仓库自提理计价
品牌:	水钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间下午4点

SMM-ST-RB-1033

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$, 符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱芜钢铁
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1034

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$, 符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱芜钢铁
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1035

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱芜钢铁
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1036

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱芜钢铁
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1037

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱芜钢铁
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1038

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱芜钢铁
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1039

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱芜钢铁
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1040

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱芜钢铁
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1041

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱芜钢铁
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1042

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱芜钢铁
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1043

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1044

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1045

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1046

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1047

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1048

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1049

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1050

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1051

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1052

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1053

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱钢永锋
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1054

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱钢永锋
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1055

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱钢永锋
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1056

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱钢永锋
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1057

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱钢永锋
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1058

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱钢永锋
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1059

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱钢永锋
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1060

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱钢永锋
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1061

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱钢永锋
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1062

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱钢永锋
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1063

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：敬业
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1064

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：敬业
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1065

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：敬业
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1066

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：敬业
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1067

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：敬业
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1068

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：敬业
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1069

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：敬业
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1070

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：敬业
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1071

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：敬业
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1072

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：敬业
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1073

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：晋钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1074

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：晋钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1075

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：晋钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1076

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：晋钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1077

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：晋钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1078

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：晋钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1079

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：晋钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1080

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：晋钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1081

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：晋钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-1082

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：晋钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-RB-002

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：上海
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：上海主流仓库自提理计价
品牌：中天
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-005

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：南京
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：南京主流仓库自提理计价
品牌：永钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-003

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：杭州
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：杭州主流仓库自提理计价
品牌：中天
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-006

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：南宁
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：南宁主流仓库自提理计价
品牌：万钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-004

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：北京
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：北京主流仓库自提理计价
品牌：河钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-007

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：南昌
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：南昌主流仓库自提理计价
品牌：南(昌)钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-008

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：合肥
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：合肥主流仓库自提理计价
品牌：宝武长江
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-011

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：太原
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：太原主流仓库自提理计价
品牌：首钢长治
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-009

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：哈尔滨
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：哈尔滨主流仓库自提理计价
品牌：山西建龙
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-012

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：广州
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：广州主流仓库自提理计价
品牌：韶钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-010

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：天津
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：天津主流仓库自提理计价
品牌：河钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-013

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：成都
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：成都主流仓库自提理计价
品牌：成实
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-015

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：武汉
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：武汉主流仓库自提理计价
品牌：鄂钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-018

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：海口
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：海口主流仓库自提过磅价
品牌：万钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-016

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：沈阳
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：沈阳主流仓库自提理计价
品牌：新抚钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-019

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：石家庄
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：石家庄主流仓库自提理计价
品牌：敬业
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-017

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：济南
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：济南主流仓库自提理计价
品牌：莱钢永峰
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-020

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：福州
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：福州主流仓库自提理计价
品牌：三钢闽光
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-021

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：西安
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：西安主流仓库自提理计价
品牌：龙钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-023

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：郑州
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：郑州主流仓库自提理计价
品牌：河南闽源
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-024

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：重庆
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：重庆主流仓库自提理计价
品牌：重庆永航
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-025

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：长春
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：长春主流仓库自提理计价
品牌：通钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-026

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：长沙
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：长沙主流仓库自提过磅价
品牌：萍钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-027

螺纹升贴水

品种：建筑钢材
区域：杭州(升贴水)
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：杭州仓库自提；升贴水基于上海期货交易所（SHFE）当月合约
品牌：中天
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午10点15分

中厚板

SMM-MP-MP-001

SMM中国中厚板价格指数

品种:	中厚板
区域:	中国
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T34560结构钢》，含碳量 $\leq 0.24\%$ 。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	仓库自提价
品牌:	南钢、韶钢、柳钢等
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-MP-MP-002

普中板

品种:	中厚板
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T34560结构钢》，含碳量 $\leq 0.24\%$ 。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提价
品牌:	六安钢铁
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

冷轧卷

SMM-CG-CR-001

SMM中国冷轧板卷价格指数

品种:	冷镀
区域:	中国
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包 含碳（C $\leq 0.12\%$ ）、锰（Mn $\leq 0.60\%$ ） 等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	仓库自提价
品牌:	宝钢、鞍钢、首钢、柳钢等
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间11:45

SMM-CG-CR-004

冷轧卷

品种:	冷镀
区域:	浙江
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包 含碳（C $\leq 0.12\%$ ）、锰（Mn $\leq 0.60\%$ ） 等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	出厂价
品牌:	浙江龙盛
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	月度，每月5日，北京时间上午11点

SMM-CG-CR-039

冷轧卷

品种：冷镀
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包
含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）
等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：马钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-CG-CR-006

冷轧卷

品种：冷镀
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包
含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）
等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：宝钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-CR-013

冷轧卷

品种：冷镀
区域：乐从
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包
含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）
等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：乐从主流仓库自提过磅价
品牌：柳钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-CR-016

冷轧卷

品种：冷镀
区域：天津
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包
含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）
等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：天津主流仓库自提过磅价
品牌：首钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-CR-019

冷轧卷

品种：冷镀
区域：宁波
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包
含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）
等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：宁波主流仓库自提过磅价
品牌：本钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-CR-028

冷轧卷

品种：冷镀
区域：重庆
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：重庆主流仓库自提过磅价
品牌：晋钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

镀锌板卷

SMM-CG-GZ-001

SMM中国镀锌板卷价格指数

品种：冷镀
区域：中国
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求：至少一卷
定义：仓库自提价
品牌：鞍钢、宝钢、首钢等
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间11:45

SMM-CG-GZ-003

镀锌板卷

品种：冷镀
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：宝钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-GZ-033

镀锌板卷

品种：冷镀
区域：乐从
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量 $\leq 0.12\%$ 。

最小数量要求：至少一卷
定义：乐从主流仓库自提过磅价
品牌：柳钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-GZ-058

镀锌板卷

品种：冷镀
区域：宁波
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量 $\leq 0.12\%$ 。

最小数量要求：至少一卷
定义：宁波主流仓库自提过磅价
品牌：本钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-GZ-056

镀锌板卷

品种：冷镀
区域：天津
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量 $\leq 0.12\%$ 。

最小数量要求：至少一卷
定义：天津主流仓库自提过磅价
品牌：首钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-GZ-064

镀锌板卷

品种：冷镀
区域：重庆
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量 $\leq 0.12\%$ 。

最小数量要求：至少一卷
定义：重庆主流仓库自提过磅价
品牌：晋钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

冷轧汽车卷

SMM-CG-CA-076

冷轧汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包 含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%） 等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	宝钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-CG-CA-077

冷轧汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包 含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%） 等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	鞍钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-CG-CA-078

冷轧汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包 含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%） 等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	本钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-CG-CA-079

冷轧汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包 含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%） 等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	柳钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-CG-CA-080

冷轧汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包 含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%） 等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	宝钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-CG-CA-081

冷轧汽车卷

品种: 冷镀
区域: 上海
质量标准: 符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包
含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）
等元素。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 上海主流仓库自提过磅价
品牌: 马钢
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-CG-CA-082

冷轧汽车卷

品种: 冷镀
区域: 上海
质量标准: 符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包
含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）
等元素。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 上海主流仓库自提过磅价
品牌: 宝钢
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-CG-CA-083

冷轧汽车卷

品种: 冷镀
区域: 上海
质量标准: 符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包
含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）
等元素。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 上海主流仓库自提过磅价
品牌: 马钢
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-CG-CA-084

冷轧汽车卷

品种: 冷镀
区域: 上海
质量标准: 符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包
含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）
等元素。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 上海主流仓库自提过磅价
品牌: 宝钢
交付时间说明: 一个月内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-CG-CA-085

冷轧汽车卷

品种: 冷镀
区域: 上海
质量标准: 符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包
含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）
等元素。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 上海主流仓库自提过磅价
品牌: 首钢
交付时间说明: 一个月内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-CG-CA-086

冷轧汽车卷

品种: 冷镀
区域: 上海
质量标准: 符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包
含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）
等元素。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 上海主流仓库自提过磅价
品牌: 宝钢
交付时间说明: 三个月内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-CG-CA-087

冷轧汽车卷

品种：冷镀
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包
含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）
等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：首钢
交付时间说明：三个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-CG-CA-041

冷轧汽车卷

品种：冷镀
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包
含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）
等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：宝钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-CA-064

冷轧汽车卷

品种：冷镀
区域：乐从
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包
含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）
等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：乐从主流仓库自提过磅价
品牌：宝钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-CA-070

冷轧汽车卷

品种：冷镀
区域：天津
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包
含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）
等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：天津主流仓库自提过磅价
品牌：鞍钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-CA-072

冷轧汽车卷

品种：冷镀
区域：宁波
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包
含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）
等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：宁波主流仓库自提过磅价
品牌：本钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

冷轧硬卷

SMM-CG-CH-005

冷轧硬卷

品种:	冷镀
区域:	重庆
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	重庆主流仓库自提过磅价
品牌:	晋钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

镀锌汽车卷

SMM-CG-GZ-084

镀锌汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%
最小数量要求:	至少一卷
定义:	出厂价
品牌:	日照钢铁
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-CG-GZ-017

镀锌汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	宝钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-GZ-048

镀锌汽车卷

品种:	冷镀
区域:	乐从
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	乐从主流仓库自提过磅价
品牌:	首钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

镀铝锌板卷

SMM-CG-GA-001

镀铝锌板卷

品种：冷镀
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量 $\leq 0.12\%$ 。
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：敬业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

锌铝镁方矩管

SMM-CG-ZS-001

锌铝镁方矩管

品种：冷镀
区域：天津
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 6728-2025 结构用冷弯型钢》，锌铝镁镀层参照《GB/T 2518-2024》，基材含碳量 $0.12\% \sim 0.20\%$ 。
最小数量要求：至少一卷
定义：天津主流仓库自提过磅价
品牌：庞大工贸
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

锌铝镁板卷

SMM-CG-ZM-001

锌铝镁板卷

品种：冷镀
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量 $\leq 0.12\%$ 。
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：烨辉
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

无取向硅钢

SMM-SG-NO-001

SMM中国无取向硅钢50WW800价格指数

品种:	硅钢
区域:	中国
质量标准:	符合中国国家标准GB/T 2521.1-2016 《全工艺冷轧电工钢 第一部分: 晶粒无取向电工钢带 (片)》
最小数量要求:	至少一卷
定义:	主流仓库自提过磅价
品牌:	宝钢、武钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间上午11点

SMM-SG-NO-053

冷轧无取向硅钢

品种:	硅钢
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准GB/T 2521.1-2016 《全工艺冷轧电工钢 第一部分: 晶粒无取向电工钢带 (片)》
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	宝钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间上午11点

SMM-SG-NO-062

冷轧无取向硅钢

品种:	硅钢
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准GB/T 2521.1-2016 《全工艺冷轧电工钢 第一部分: 晶粒无取向电工钢带 (片)》
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	宝钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间上午11点

SMM-SG-NO-044

冷轧无取向硅钢

品种:	硅钢
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准GB/T 2521.1-2016 《全工艺冷轧电工钢 第一部分: 晶粒无取向电工钢带 (片)》
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	宝钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间上午11点

SMM-SG-NO-045

冷轧无取向硅钢

品种:	硅钢
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准GB/T 2521.1-2016 《全工艺冷轧电工钢 第一部分: 晶粒无取向电工钢带 (片)》
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	宝钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度, 工作日, 北京时间上午11点

SMM-SG-NO-047

冷轧无取向硅钢

品种：硅钢
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准GB/T 2521.1-2016
《全工艺冷轧电工钢 第一部分：晶粒无取向电工钢带（片）》
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：宝钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-SG-NO-048

冷轧无取向硅钢

品种：硅钢
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准GB/T 2521.1-2016
《全工艺冷轧电工钢 第一部分：晶粒无取向电工钢带（片）》
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：宝钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-SG-NO-049

冷轧无取向硅钢

品种：硅钢
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准GB/T 2521.1-2016
《全工艺冷轧电工钢 第一部分：晶粒无取向电工钢带（片）》
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：宝钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

取向硅钢

SMM-SG-GO-003

冷轧取向硅钢

品种：硅钢
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准GB/T 2521.2-2016
《全工艺冷轧电工钢 第2部分：晶粒取向钢带（片）》
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：宝钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-SG-GO-001

冷轧取向硅钢

品种：硅钢
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准GB/T 2521.2-2016
《全工艺冷轧电工钢 第2部分：晶粒取向钢带（片）》
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：宝钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-SG-GO-002

冷轧取向硅钢

品种：硅钢
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准GB/T 2521.2-2016
《全工艺冷轧电工钢 第2部分：晶粒取向钢带（片）》
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：宝钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

盘螺

SMM-ST-CR-001

SMM中国盘螺价格指数

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5吨
定义：仓库自提过磅价
品牌：永钢、中天等
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-333

盘螺

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-CR-334

盘螺

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-CR-335

盘螺

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-CR-336

盘螺

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-CR-337

盘螺

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$, 符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 莱钢永锋
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-CR-338

盘螺

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$, 符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 莱钢永锋
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-CR-339

盘螺

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$, 符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 莱钢永锋
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-CR-340

盘螺

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$, 符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 莱钢永锋
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-CR-341

盘螺

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$, 符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 晋钢
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-CR-342

盘螺

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$, 符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 晋钢
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-CR-343

盘螺

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$, 符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 晋钢
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-CR-344

盘螺

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$, 符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 晋钢
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-CR-345

盘螺

品种: 建筑钢材
区域: 昆明
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$, 符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 昆钢
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-CR-346

盘螺

品种: 建筑钢材
区域: 贵阳
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$, 符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 水钢
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-CR-347

盘螺

品种: 建筑钢材
区域: 重庆
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$, 符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 重庆永航
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-CR-002

盘螺

品种: 建筑钢材
区域: 上海
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$, 符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求: 至少1.5吨
定义: 上海主流仓库自提过磅价
品牌: 亚新
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款
更新时间说明: 日度, 工作日, 北京时间下午4点

SMM-ST-CR-003

盘螺

品种：建筑钢材
区域：北京
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：北京主流仓库自提过磅价
品牌：河钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-006

盘螺

品种：建筑钢材
区域：南昌
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：南昌主流仓库自提过磅价
品牌：南(昌)钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-004

盘螺

品种：建筑钢材
区域：南京
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：南京主流仓库自提过磅价
品牌：永钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-007

盘螺

品种：建筑钢材
区域：合肥
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：合肥主流仓库自提过磅价
品牌：宝武长江
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-005

盘螺

品种：建筑钢材
区域：南宁
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：南宁主流仓库自提过磅价
品牌：万钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-008

盘螺

品种：建筑钢材
区域：哈尔滨
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：哈尔滨主流仓库自提过磅价
品牌：山西建龙
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-009

盘螺

品种：建筑钢材
区域：天津
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：天津主流仓库自提过磅价
品牌：河钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-010

盘螺

品种：建筑钢材
区域：太原
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：太原主流仓库自提过磅价
品牌：首钢长治
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-011

盘螺

品种：建筑钢材
区域：广州
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：广州主流仓库自提过磅价
品牌：韶钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-012

盘螺

品种：建筑钢材
区域：成都
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：成都主流仓库自提过磅价
品牌：成实
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-013

盘螺

品种：建筑钢材
区域：杭州
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：杭州主流仓库自提过磅价
品牌：中天
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-014

盘螺

品种：建筑钢材
区域：武汉
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：武汉主流仓库自提过磅价
品牌：鄂钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-015

盘螺

品种：建筑钢材
区域：沈阳
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：沈阳主流仓库自提过磅价
品牌：新抚钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-018

盘螺

品种：建筑钢材
区域：石家庄
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：天津主流仓库自提过磅价
品牌：敬业
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-016

盘螺

品种：建筑钢材
区域：济南
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：济南主流仓库自提过磅价
品牌：莱钢永峰
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-019

盘螺

品种：建筑钢材
区域：福州
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：福州主流仓库自提过磅价
品牌：三钢闽光
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-017

盘螺

品种：建筑钢材
区域：海口
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：海口主流仓库自提过磅价
品牌：万钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-020

盘螺

品种：建筑钢材
区域：西安
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：西安主流仓库自提过磅价
品牌：龙钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-021

盘螺

品种：建筑钢材
区域：郑州
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：郑州主流仓库自提过磅价
品牌：晋钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-022

盘螺

品种：建筑钢材
区域：长春
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：长春主流仓库自提过磅价
品牌：通钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-023

盘螺

品种：建筑钢材
区域：长沙
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5吨
定义：长沙主流仓库自提过磅价
品牌：萍钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

高线

SMM-ST-HL-003

高线

品种：建筑钢材
区域：南昌
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量≤1.5%

最小数量要求：至少1.5吨
定义：南昌主流仓库自提过磅价
品牌：方大特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-ST-HL-009

高线

品种：建筑钢材
区域：广州
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量≤1.5%

最小数量要求：至少1.5吨
定义：广州主流仓库自提过磅价
品牌：韶钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午2点

SMM-ST-HL-012

高线

品种: 建筑钢材
区域: 昆明
质量标准: 符合GB 1499.1-2024, 碳含量
≤0.25%, 硅含量≤0.55%, 锰含量
≤1.5%
最小数量要求: 至少1.5吨
定义: 昆明主流仓库自提过磅价
品牌: 昆钢
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款
更新时间说明: 日度, 工作日, 北京时间上午11点

SMM-ST-HL-194

高线

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、
HRB400E):碳含量≤0.25%, 符合执行
标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 石横特钢
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-HL-195

高线

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、
HRB400E):碳含量≤0.25%, 符合执行
标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 石横特钢
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-HL-196

高线

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、
HRB400E):碳含量≤0.25%, 符合执行
标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 石横特钢
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-HL-197

高线

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、
HRB400E):碳含量≤0.25%, 符合执行
标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 莱钢永锋
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-HL-198

高线

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、
HRB400E):碳含量≤0.25%, 符合执行
标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 莱钢永锋
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-HL-199

高线

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量 $\leq 0.25\%$ ，符合执行标准为GB 1499.2-2024

最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱钢永锋
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-HL-001

高线

品种：建筑钢材
区域：上海
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量 $\leq 0.25\%$ ，硅含量 $\leq 0.55\%$ ，锰含量 $\leq 1.5\%$

最小数量要求：至少1.5吨
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：永钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午10点

SMM-ST-HL-002

高线

品种：建筑钢材
区域：南京
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量 $\leq 0.25\%$ ，硅含量 $\leq 0.55\%$ ，锰含量 $\leq 1.5\%$

最小数量要求：至少1.5吨
定义：南京主流仓库自提过磅价
品牌：南钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-ST-HL-004

高线

品种：建筑钢材
区域：合肥
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量 $\leq 0.25\%$ ，硅含量 $\leq 0.55\%$ ，锰含量 $\leq 1.5\%$

最小数量要求：至少1.5吨
定义：合肥主流仓库自提过磅价
品牌：宝武长江
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-ST-HL-005

高线

品种：建筑钢材
区域：杭州
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量 $\leq 0.25\%$ ，硅含量 $\leq 0.55\%$ ，锰含量 $\leq 1.5\%$

最小数量要求：至少1.5吨
定义：杭州主流仓库自提过磅价
品牌：永钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午10点

SMM-ST-HL-006

高线

品种：建筑钢材
区域：福州
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量 $\leq 0.25\%$ ，硅含量 $\leq 0.55\%$ ，锰含量 $\leq 1.5\%$

最小数量要求：至少1.5吨
定义：福州主流仓库自提过磅价
品牌：三钢闽光
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-ST-HL-007

高线

品种：建筑钢材
区域：武汉
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量
≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量
≤1.5%
最小数量要求：至少1.5吨
定义：武汉主流仓库自提过磅价
品牌：鄂钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-ST-HL-011

高线

品种：建筑钢材
区域：成都
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量
≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量
≤1.5%
最小数量要求：至少1.5吨
定义：成都主流仓库自提过磅价
品牌：成实
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午2点

SMM-ST-HL-008

高线

品种：建筑钢材
区域：郑州
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量
≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量
≤1.5%
最小数量要求：至少1.5吨
定义：郑州主流仓库自提过磅价
品牌：河南闽源
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-ST-HL-013

高线

品种：建筑钢材
区域：西安
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量
≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量
≤1.5%
最小数量要求：至少1.5吨
定义：西安主流仓库自提过磅价
品牌：龙钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-ST-HL-010

高线

品种：建筑钢材
区域：北京
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量
≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量
≤1.5%
最小数量要求：至少1.5吨
定义：北京主流仓库自提过磅价
品牌：敬业
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

轴承钢

SMM-TS-BS-004

轴承钢

品种：特钢
区域：济源
质量标准：符合GB/T 18254-2016，碳含量在0.95%-1.05%，铬含量在1.40%-1.65%
最小数量要求：至少10吨
定义：出厂价
品牌：济源钢铁
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

齿轮钢

SMM-TS-GS-001

齿轮钢

品种：特钢
区域：淮安
质量标准：符合中国国家标准GB/T 5216-2014《保证淬透性结构钢》，铬含量为1.00%-1.45%，锰含量为0.80%-1.20%，钛含量为0.04%-0.10%
最小数量要求：至少10吨
定义：出厂价
品牌：淮钢特钢
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-TS-GS-006

齿轮钢

品种：特钢
区域：淮安
质量标准：符合中国国家标准GB/T 3077-2015《合金结构钢》，铬含量为1.00%-1.30%，锰含量为0.80%-1.10%，钛含量为0.04%-0.10%
最小数量要求：至少10吨
定义：出厂价
品牌：淮钢特钢
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

B钢

SMM-TS-BS-008

B钢

品种：特钢
区域：济源
质量标准：符合JIS G 3506-2017标准，碳含量在0.80%-0.85%，硅含量在0.12%-0.32%，锰含量在0.60%-0.90%
最小数量要求：至少10吨
定义：出厂价
品牌：济源钢铁
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

非调质钢

SMM-TS-NS-003

合结圆钢

品种：特钢
区域：淮安
质量标准：符合中国国家标准GB/T 15712-2016《非调质机械结构钢》，碳含量在0.42%-0.49%，硅含量在0.3%-0.6%，锰含量在1.00%-1.50%
最小数量要求：至少10吨
定义：出厂价
品牌：淮钢特钢
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

帘线钢

SMM-TS-WS-001

帘线钢

品种：特钢
区域：济源
质量标准：符合中国国家标准GB/T 27691-2017《钢帘线用盘条》，索氏体含量最小值85%
最小数量要求：至少10吨
定义：出厂价
品牌：济源钢铁
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

弹簧钢

SMM-TS-SS-002

弹簧圆钢

品种：特钢
区域：淮安
质量标准：符合中国国家标准GB/T 1222-2025《弹簧钢》，碳含量在0.56%-0.64%，硅含量在1.60%-2.00%，锰含量在0.70%-1.00%
最小数量要求：至少10吨
定义：出厂价
品牌：淮钢特钢
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

合金结构钢

SMM-TS-AS-002

合金钢

品种:	特钢
区域:	济源
质量标准:	符合中国国家标准GB/T 3077-2015 《合金结构钢》，硅含量在 0.17%-0.37%，锰含量在 0.50%-0.80%，铬含量在0.70%-1.00%
最小数量要求:	至少10吨
定义:	出厂价
品牌:	济源钢铁
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

铬钼钢

SMM-TS-CM-001

铬钼钢

品种:	特钢
区域:	淮安
质量标准:	符合中国国家标准GB/T 3077-2015 《合金结构钢》，铬含量为 0.8%-1.10%，钼含量为0.15%-0.25%
最小数量要求:	至少10吨
定义:	出厂价
品牌:	淮钢特钢
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

易切削钢

SMM-TS-EC-001

易切削钢

品种:	特钢
区域:	济源
质量标准:	符合ASTM A29/A29M-2015标准，碳含量≤0.09%，锰含量在0.75%-1.05%，抗拉强度≥420 MPa
最小数量要求:	至少10吨
定义:	出厂价
品牌:	济源钢铁
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

优碳圆钢

SMM-TS-CS-011

优碳圆钢

品种:	特钢
区域:	淮安
质量标准:	符合中国国家标准GB/T 699-2015 《优质碳素结构钢》，硅含量在 0.17%-0.37%，锰含量在0.50%-0.80%
最小数量要求:	至少10吨
定义:	出厂价
品牌:	淮钢特钢
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

低合金高强度钢

SMM-TS-HT-002

低合金高强度钢

品种:	特钢
区域:	济源
质量标准:	符合国家标准GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》，碳含量不大于0.24%，硅含量不大于0.55%，锰含量不大于1.6%
最小数量要求:	至少10吨
定义:	出厂价
品牌:	济源钢铁
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分