SMM
上海有色网

黑色金属

2026年11月

SMM价格方法论是一套系统化的价格评估体系，由上海有色网（Shanghai Metals Market） 创立并不断完善，旨在为金属、化工材料等大宗商品提供客观、公正的现货价格基准。该方法论基于市场真实信息，通过科学严谨的评估流程，构建了一套被产业链上下游企业广泛认可的价格参考体系，成为市场大宗商品定价的重要依据。

SMM价格方法论的核心理念是通过系统化的数据收集和科学模型计算，还原市场真实供需关系，为交易双方提供公允的价格参考。该方法论严格遵循国际证监会组织（IOSCO） 制定的价格报告机构行为准则，确保评估过程的专业性、透明性和可靠性。这一国际规范的遵循使SMM价格能够同时满足国内及海外客户的价格使用需求，为交易提供了便利。

SMM方法论坚持以下基本原则：

- **市场真实性原则**：SMM所有采集的数据都基于市场交流数据，且所有数据都经过严格的异常值筛选，剔除准确性存疑、不可复制或明显偏离市场正常范围的异常信息，确保最终发布的价格真实反映市场状况。
- **代表性原则**：SMM建立了一套全面的样本企业体系，定期更新价格采集样本，确保数据来源的广泛代表性和稳定性。包括上下游主要生产商、贸易商和消费商，保证价格反映整个市场的供需。
- **方法一致性原则**：SMM坚持标准化评估流程，确保不同时期、不同品种的价格评估具有可比性。方法论一旦确定，不会随意更改，如有调整会提前向市场公示，保持价格序列的连续性和一致性。这种稳定性对于企业的长期规划和风险管理至关重要。
- **透明度原则**：SMM明确公布其价格定义、评估流程和发布标准，让市场参与者清楚了解每个价格指标的具体含义和形成机制。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

方坯

SMM-GS-SB-007

方坯-EXW 印尼

品种：国际钢铁
区域：印度尼西亚
质量标准：碳含量0.18%-0.23%，锰含量0.40%-0.60%
最小数量要求：至少1吨
定义：印度尼西亚德信出厂价
品牌：德信钢铁
交付时间说明：一个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明：日度，北京时间16:00

SMM-GS-SB-009

方坯-FOB 黑海

品种：国际钢铁
区域：黑海
质量标准：GOST 380-2005，在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量控制在0.28% 至 0.37% 之间，锰（Mn）含量控制在 0.50% 至 0.80% 之间，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素分别被严格限制在 0.04% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求：≥5000吨
定义：黑海主要港口离岸价
品牌：耶弗拉兹、梅切尔、马格尼托哥尔斯克钢铁等
交付时间说明：2个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：即期信用证 (L/C at sight) 美元结算，其他付款方式标准化处理

SMM-GS-SB-010

方坯-CFR 菲律宾

品种：国际钢铁
区域：菲律宾
质量标准：GOST 380-2005，在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量控制在0.28% 至 0.37% 之间，锰（Mn）含量控制在 0.50% 至 0.80% 之间，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素分别被严格限制在 0.04% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求：≥10000吨
定义：菲律宾主要港口到岸价
品牌：镔鑫钢铁、抚顺新钢铁、德信钢铁等
交付时间说明：2个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：即期信用证 (L/C at sight) 美元结算，其他付款方式标准化处理

SMM-GS-SB-011

方坯-CFR 土耳其

品种：国际钢铁
区域：土耳其
质量标准：GOST 380-2005，在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量控制在0.14% 至 0.22% 之间，锰（Mn）含量控制在 0.40% 至 0.65% 之间，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素分别被严格限制在 0.04% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求：≥5000吨
定义：土耳其主要港口到岸价
品牌：镔鑫钢铁、抚顺新钢铁、联合钢铁、Novorosmetall等
交付时间说明：2个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：即期信用证 (L/C at sight) 美元结算，其他付款方式标准化处理

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-SB-014

方坯-FOB 印度

品种:	国际钢铁
区域:	印度
质量标准:	GOST 380-2005，在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量控制在 0.28% 至 0.37% 之间，锰（Mn）含量控制在 0.50% 至 0.80% 之间，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素分别被严格限制在 0.04% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求:	≥5000吨
定义:	印度主要港口离岸价
品牌:	RINL、京德勒西南钢铁（JSW Steel）、金达尔钢铁（Jindal Steel）、塔塔钢铁（Tata Steel）、安赛乐米塔尔新日铁印度公司（AM/NS India）、印度钢铁管理局（SAIL）等。
交付时间说明:	2-8个星期
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证 (L/C at sight) 美元结算，其他付款方式标准化处理
更新时间说明:	周度，每周三，印度时间12:00

SMM-GS-SB-015

方坯-DEL 曼迪, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	曼迪
质量标准:	MS(普通碳素钢)连铸方坯,截面 100×100 mm,按 IS 2831:2012(用于再轧成普通质量结构钢的碳素钢连铸方坯)生产。方坯以化学成分控制为主——碳 C ≤0.25%、锰 Mn 0.50–1.00%、硫 S ≤0.05%、磷 P ≤0.05%、氮 N ≤0.012%,以保证再轧后的结构钢满足力学性能:屈服强度 ReH ≥250 MPa、抗拉强度 Rm 410–540 MPa、断后伸长率 A ≥23%。适用于再轧螺纹钢、型钢等普通质量结构制品。
最小数量要求:	≥50 吨
定义:	曼迪送到价
交付时间说明:	10–15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比（INR）现金结算，或通过其他标准化支付方式结算

SMM-GS-SB-016

方坯-DEL 金奈, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	金奈
质量标准:	MS(普通碳素钢)连铸方坯,截面 100×100 mm,按 IS 2831:2012(用于再轧成普通质量结构钢的碳素钢连铸方坯)生产。方坯以化学成分控制为主——碳 C ≤0.25%、锰 Mn 0.50–1.00%、硫 S ≤0.05%、磷 P ≤0.05%、氮 N ≤0.012%,以保证再轧后的结构钢满足力学性能:屈服强度 ReH ≥250 MPa、抗拉强度 Rm 410–540 MPa、断后伸长率 A ≥23%。适用于再轧螺纹钢、型钢等普通质量结构制品。
最小数量要求:	≥25 吨
定义:	金奈送到价
交付时间说明:	10–15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比（INR）现金结算，或通过其他标准化支付方式结算

SMM-GS-SB-017

方坯-DEL 杜尔加布尔, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	杜尔加布尔
质量标准:	MS(普通碳素钢)连铸方坯,截面 100×100 mm,按 IS 2831:2012(用于再轧成普通质量结构钢的碳素钢连铸方坯)生产。方坯以化学成分控制为主——碳 C ≤0.25%、锰 Mn 0.50–1.00%、硫 S ≤0.05%、磷 P ≤0.05%、氮 N ≤0.012%,以保证再轧后的结构钢满足力学性能:屈服强度 ReH ≥250 MPa、抗拉强度 Rm 410–540 MPa、断后伸长率 A ≥23%。适用于再轧螺纹钢、型钢等普通质量结构制品。
最小数量要求:	≥25 吨
定义:	杜尔加布尔送到价
交付时间说明:	10–15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比（INR）现金结算，或通过其他标准化支付方式结算

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-SB-018

方坯-EXW 赖布尔, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	赖布尔
质量标准:	MS(普通碳素钢)连铸方坯,截面100×100 mm,按 IS 2831:2012(用于再轧成普通质量结构钢的碳素钢连铸方坯)生产。方坯以化学成分控制为主——碳 C ≤0.25%、锰 Mn 0.50–1.00%、硫 S ≤0.05%、磷 P ≤0.05%、氮 N ≤0.012%,以保证再轧后的结构钢满足力学性能:屈服强度 ReH ≥250 MPa、抗拉强度 Rm 410–540 MPa、断后伸长率 A ≥23%。适用于再轧螺纹钢、型钢等普通质量结构制品。
最小数量要求:	≥100 吨
定义:	赖布尔工厂交货价
交付时间说明:	10–15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比（INR）现金结算，或通过其他标准化支付方式结算

SMM-GS-SB-019

方坯-印尼产-CFR 马来西亚

品种:	国际钢铁
区域:	马来西亚
质量标准:	3SP普通碳素钢连铸方坯，截面规格150×150毫米，通常以6米或12米定尺交货。表面不得存在影响后续轧制的严重裂纹、结疤、夹渣或弯曲，化学成分及尺寸公差以钢厂质量证明书为准。
最小数量要求:	≥10000吨
定义:	印尼产钢材CFR马来西亚价格
品牌:	德信
交付时间说明:	订单确认并收到30%预付款或信用证生效后，生产备货周期约为2–3个月；货物装船后，从印尼至马来西亚港口的海运时间约为7–9天。预计订单确认至到港的总周期约为67–99天，不包括港口拥堵、清关或其他不可
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	电汇（T/T）：30%预付款，余款70%在货物备妥前支付；或即期信用证（L/C at sight）。

SMM-GS-SB-001

方坯-FOB 江阴港, 中国

品种:	国际钢铁
区域:	中国出口-江阴港
质量标准:	符合 GOST 380-2005 标准，碳含量0.14%-0.22%，锰含量0.40%-0.65%
最小数量要求:	至少2吨
定义:	中国江阴港离岸价
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-GS-SB-002

方坯-FOB 天津港, 中国

品种:	国际钢铁
区域:	中国出口-天津港
质量标准:	符合 GOST 380-2005 标准，碳含量0.14%-0.22%，锰含量0.40%-0.65%
最小数量要求:	至少2吨
定义:	中国天津港离岸价
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-SB-004

方坯-FOB 鲅鱼圈, 中国

品种:	国际钢铁
区域:	中国出口-鲅鱼圈
质量标准:	符合 GOST 380-2005 标准，碳含量0.14%-0.22%，锰含量0.40%-0.65%
最小数量要求:	至少2吨
定义:	中国鲅鱼圈离岸价
品牌:	新抚钢、西钢等
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-GS-SB-005

方坯-CFR 泰国

品种:	国际钢铁
区域:	泰国
质量标准:	符合 GOST 380-2005 标准，碳含量0.14%-0.22%，锰含量0.40%-0.65%
最小数量要求:	至少2吨
定义:	泰国主要港口到岸价
品牌:	亚新、中新等
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

板坯

SMM-GS-SL-001

板坯-FOB 上海港, 中国

品种:	国际钢铁
区域:	中国出口-上海港
质量标准:	碳含量0.03%-0.06%，锰含量0.15%-0.30%
最小数量要求:	至少1吨
定义:	中国上海港离岸价
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-GS-SL-002

板坯-EXW 印尼

品种:	国际钢铁
区域:	印度尼西亚
质量标准:	碳含量0.03%-0.06%，锰含量0.15%-0.30%
最小数量要求:	至少1吨
定义:	印度尼西亚德信出厂价
品牌:	德信钢铁
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明:	日度，北京时间16:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-SL-003

板坯-FOB 黑海

品种:	国际钢铁
区域:	黑海
质量标准:	SAE J403，在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量最高为0.08%，锰（Mn）含量控制在 0.25%至 0.40% 之间，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素分别被严格限制在0.03% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求:	≥20000吨
定义:	黑海主要港口离岸价
品牌:	新利佩茨克钢铁、谢韦尔钢铁等
交付时间说明:	2个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证 (L/C at sight) 美元结算，其他付款方式标准化处理
更新时间说明:	周度，每周二，北京时间16:00。

SMM-GS-SL-004

板坯-FOB 巴西

品种:	国际钢铁
区域:	巴西
质量标准:	ASTM A36/A36M & SAE J403，屈服强度（ReH）不低于 250 MPa，抗拉强度（Rm）严格控制在 400 至 550 MPa 之间，延伸率（EL.）则保证在 20% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量最高为 0.25%，锰（Mn）含量上限控制在 0.80% 至 1.20% 之间，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素分别被严格限制在0.04% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求:	≥20000吨
定义:	巴西主要港口离岸价
品牌:	安赛乐米塔尔图巴朗公司、巴西特尔尼翁钢铁等
交付时间说明:	2个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证 (L/C at sight) 美元结算，其他付款方式标准化处理
更新时间说明:	周度，每周二，北京时间16:00。

SMM-GS-SL-005

板坯-印尼产-CFR 马来西亚

品种:	国际钢铁
区域:	马来西亚
质量标准:	优质碳素钢连铸板坯，表面不得存在影响后续轧制的严重纵裂、横裂、结疤、夹渣或其他明显缺陷。具体化学成分、尺寸公差及内部质量以钢厂技术协议和质量证明书为准。
最小数量要求:	≥10000吨
定义:	印尼产钢材CFR马来西亚价格
品牌:	德信
交付时间说明:	订单确认并收到30%预付款或信用证生效后，生产备货周期约为2–3个月；货物装船后，从印尼至马来西亚港口的海运时间约为7–9天。预计订单确认至到港的总周期约为67–99天，不包括港口拥堵、清关或其他不可
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	电汇（T/T）：30%预付款，余款70%在货物备妥前支付；或即期信用证（L/C at sight）。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

热轧板卷

SMM-GS-HR-004

热轧板卷-FOB 京唐港, 中国

品种: 国际钢铁
区域: 中国出口-京唐港
质量标准: SAE1006的抗拉强度通常为300-410MPa，屈服强度为180-300MPa，延伸率不低于25%，其碳含量不超过0.08%。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 中国京唐港离岸价
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-GS-HR-008

热轧板卷-FOB 黑海

品种: 国际钢铁
区域: 黑海出口
质量标准: 屈服强度（ReH）不低于 235 MPa，抗拉强度（Rm）严格控制在 360 至 510 MPa 之间，断后伸长率（A）则保证在 19% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量最高为 0.17%，锰（Mn）含量上限控制在 1.40%，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素均被严格限制在 0.035% 以内。
最小数量要求: 2000吨
定义: 黑海主要港口离岸价
品牌: 新利佩茨克钢铁(NLMK)、谢韦尔钢铁(Severstal)、马格尼托哥尔斯克钢铁(MMK)等
交付时间说明: 2个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证 (L/C) 或即期电汇 (TT) 美元结算，其他付款方式标准化处理
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11:30

SMM-GS-HR-009

热卷-EXW 越南

品种: 国际钢铁
区域: 越南
质量标准: SAE1006的抗拉强度通常为300-410MPa，屈服强度为180-300MPa，延伸率不低于25%，其碳含量不超过0.08%。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 越南台塑河静出厂价
品牌: 和发、台塑河静
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 月度，北京时间每月9/10日下午16点

SMM-GS-HR-010

热轧板卷-FOB 印尼

品种: 国际钢铁
区域: 印度尼西亚
质量标准: 在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量最高为 0.08%，锰（Mn）含量控制在 0.25% 至 0.40% 之间，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素分别被严格限制在 0.03% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 印度尼西亚主要港口离岸价
品牌: 德信钢铁，青山
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，雅加达时间15:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-HR-013

热轧板卷-FOB 马来西亚

品种：国际钢铁
区域：马来西亚
质量标准：屈服强度（ReH）不低于 275 MPa，抗拉强度（Rm）严格控制在 410 至 560 MPa 之间，断后伸长率（A）则保证在 23% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量最高为 0.21%，锰（Mn）含量上限控制在 1.50%，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素均被严格限制在 0.035% 以内。
最小数量要求：至少一卷
定义：马来西亚主要港口离岸价
品牌：马来西亚东钢
交付时间说明：两个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：即期信用证
更新时间说明：周度，吉隆坡时间每周二下午16:00

SMM-GS-HR-014

热轧板卷-CFR 土耳其

品种：国际钢铁
区域：土耳其
质量标准：在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量最高为 0.08%，锰（Mn）含量控制在 0.25% 至 0.40% 之间，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素分别被严格限制在 0.03% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求：至少一卷
定义：土耳其主要港口到岸价
品牌：鞍钢，本钢，宝钢，安丰，港路
交付时间说明：2个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：即期信用证

SMM-GS-HR-015

热轧板卷-EXW 美国中西部

品种：国际钢铁
区域：美国中西部
质量标准：在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量控制在 0.02% 至 0.15% 之间，锰（Mn）含量上限控制在 0.60%，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素分别被严格限制在 0.03% 以及 0.035% 以内。
最小数量要求：至少一卷
定义：美国中西部钢厂出厂价
品牌：纽柯公司
交付时间说明：2个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：即期信用证
更新时间说明：周度，北京时间每周二下午16:00。

SMM-GS-HR-016

热轧板卷-EXW 美国西部

品种：国际钢铁
区域：美国西部
质量标准：在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量控制在 0.02% 至 0.15% 之间，锰（Mn）含量上限控制在 0.60%，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素分别被严格限制在 0.03% 以及 0.035% 以内。
最小数量要求：至少一卷
定义：美国西部钢厂出厂价
品牌：加利福尼亚钢铁工业公司
交付时间说明：2个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：即期信用证
更新时间说明：周度，北京时间每周二下午16:00。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-HR-017

热轧板卷-EXW 中国台湾

品种:	国际钢铁
区域:	中国台湾
质量标准:	屈服强度（ReH）不低于 245 MPa，抗拉强度（Rm）严格控制在 400 至 510 MPa 之间，延伸率（EL.）则保证在 21% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面，并未对 SS400 的碳（C）、硅（Si）、锰（Mn）含量设定具体的上限或下限。同时，磷（P）与硫（S）等有害元素分别被严格限制在 0.05% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	中国台湾中钢出厂价
品牌:	中钢、中鸿钢铁、中龙钢铁
交付时间说明:	30-45天内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	电汇/现金
更新时间说明:	周度，每周二16:00。

SMM-GS-HR-018

热轧板卷-FOB 土耳其

品种:	国际钢铁
区域:	土耳其
质量标准:	屈服强度（ReH）不低于 235 MPa，抗拉强度（Rm）严格控制在 360 至 510 MPa 之间，断后伸长率（A）则保证在 19% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量最高为 0.17%，锰（Mn）含量上限控制在 1.40%，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素均被严格限制在 0.035% 以内。
最小数量要求:	至少3000吨
定义:	土耳其热轧板卷离岸价
品牌:	埃雷利钢铁、伊斯肯德伦钢铁、Çolakoğlu Metalurji、Habaş、Tosyali
交付时间说明:	1-3个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证
更新时间说明:	周度，土耳其时间每周二上午11:00。

SMM-GS-HR-019

热轧板卷-EXW 孟买, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	印度
质量标准:	SAE J403，在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量最高为 0.08%，锰（Mn）含量控制在 0.25% 至 0.40% 之间，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素分别被严格限制在 0.03% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求:	≥5000吨
定义:	孟买工厂交货价
品牌:	RINL、京德勒西南钢铁（JSW Steel）、金达尔钢铁（Jindal Steel）、塔塔钢铁（Tata Steel）、安赛乐米塔尔新日铁印度公司（AM/NS India）、印度钢铁管理局（SAIL）等。
交付时间说明:	2-8个星期
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证 (L/C at sight) 美元结算，其他付款方式标准化处理
更新时间说明:	周度，每周三，印度时间12:00

SMM-GS-HR-020

热轧板卷-EXW 土耳其

品种:	国际钢铁
区域:	土耳其
质量标准:	屈服强度（ReH）不低于 235 MPa，抗拉强度（Rm）严格控制在 360 至 510 MPa 之间，断后伸长率（A）则保证在 26% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量最高为 0.17%，锰（Mn）含量上限控制在 1.40%，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素均被严格限制在 0.035% 以内。
最小数量要求:	≥500吨
定义:	土耳其工厂交货价
品牌:	Erdemir、Isdemir、Tosyali、哈巴什钢铁 (Habas)等
交付时间说明:	4-12周内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账，现金/预付或短期账期 (≤30 天)，其他付款方式标准化处理

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-HR-021

热轧板卷-EXW 西北欧

品种:	国际钢铁
区域:	西北欧
质量标准:	屈服强度（ReH）不低于 235 MPa，抗拉强度（Rm）严格控制在 360 至 510 MPa 之间，断后伸长率（A）则保证在 26% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量最高为 0.17%，锰（Mn）含量上限控制在 1.40%，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素均被严格限制在 0.035% 以内。
最小数量要求:	≥100吨
定义:	西北欧工厂交货价
品牌:	安赛乐米塔尔、帝森克虏伯钢铁、萨尔茨吉特钢铁、塔塔钢铁荷兰等
交付时间说明:	4-8周内
单位:	欧元/吨
付款/结算方式:	银行转账，60-90 天账期，其他付款方式标准化处理

SMM-GS-HR-022

热轧板卷-EXW 意大利

品种:	国际钢铁
区域:	意大利
质量标准:	屈服强度（ReH）不低于 235 MPa，抗拉强度（Rm）严格控制在 360 至 510 MPa 之间，断后伸长率（A）则保证在 26% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量最高为 0.17%，锰（Mn）含量上限控制在 1.40%，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素均被严格限制在 0.035% 以内。
最小数量要求:	≥100吨
定义:	意大利工厂交货价
品牌:	意大利钢铁 (ADI) 、阿尔韦迪钢铁 (Arvedi) 等
交付时间说明:	4-8周内
单位:	欧元/吨
付款/结算方式:	银行转账，60-90 天账期，其他付款方式标准化处理

SMM-GS-HR-023

热轧板卷-CIF 意大利

品种:	国际钢铁
区域:	意大利
质量标准:	屈服强度（ReH）不低于 235 MPa，抗拉强度（Rm）严格控制在 360 至 510 MPa 之间，断后伸长率（A）则保证在 26% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量最高为 0.17%，锰（Mn）含量上限控制在 1.40%，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素均被严格限制在 0.035% 以内。
最小数量要求:	≥500吨
定义:	意大利主要港口到岸价
品牌:	京德勒西南钢铁 (JSW) 、塔塔钢铁、AM/NS 印度、Erdemir、Isdemir、Tosyali、哈巴什钢铁 (Habas)等
交付时间说明:	6-12周内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	即期信用证 (L/C at sight) 美元结算，其他付款方式标准化处理

SMM-GS-HR-024

热轧板卷-EXW 马来西亚

品种:	国际钢铁
区域:	马来西亚
质量标准:	S275JR热轧板卷：符合EN 10025-2标准，规格为3.0×1250×C，公称厚度3.0毫米、宽度1250毫米，最小屈服强度为275 MPa。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	马来西亚工厂交货价
品牌:	东钢
交付时间说明:	现货通常在订单确认后7–14天内交付，非现货订单视生产排期而定
单位:	令吉/吨
付款/结算方式:	银行转账，现金或短期账期(≤30天)，大单用信用证
更新时间说明:	周度，每周三，吉隆坡时间 16:00 前

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-HR-025

热轧板卷-印度产-CFR 北欧

品种：国际钢铁
区域：欧洲
质量标准：S235JR为符合EN 10025-2标准的非合金结构钢。对于3.0毫米厚度，最低屈服强度为235MPa，抗拉强度为360-510MPa，最低断后伸长率为24%。熔炼分析上限为：C 0.17%、Mn 1.40%、P 0.035%、S 0.035%、N 0.012%、Cu 0.55%。JR等级对应+20°C下至少27J的夏比V型缺口冲击要求；3.0毫米产品的冲击试验适用性按标准试样厚度及订单约定执行。
最小数量要求：≥500 吨
定义：印度产S235JR热轧板卷北欧主要港口到岸价
品牌：京德勒西南钢铁、塔塔钢铁、安赛乐米塔尔新日铁印度公司、金达尔钢铁、印度钢铁管理局(SAIL)等
交付时间说明：8-10 个星期
单位：美元/吨
付款/结算方式：即期信用证(L/C at sight)美元结算，其他付款方式标准化处理
更新时间说明：周度，每周三，印度时间12:00

SMM-GS-HR-027

热轧板卷-FOT 日本

品种：国际钢铁
区域：日本
质量标准：SPHC 一般用热轧钢卷,符合 JIS G 3131,卷状交货,厚 1.7–22.0 mm、宽 900–1,630 mm。抗拉强度 ≥270 MPa;伸长率按厚度符合标准。化学成分:C ≤0.15%、Mn ≤0.60%、P ≤0.050%、S ≤0.050%。用于一般加工及成形。
最小数量要求：参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义：日本装车交货价
品牌：东京制铁
交付时间说明：参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位：日元/吨
付款/结算方式：银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30–60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

SMM-GS-HR-028

热轧板卷-FOT 日本

品种：国际钢铁
区域：日本
质量标准：SS400 一般结构用热轧钢卷,符合 JIS G 3101,卷状交货,厚 1.7–22.0 mm、宽 900–1,630 mm。屈服强度 ≥245 MPa(t ≤16 mm)/ ≥235 MPa(16–40 mm);抗拉强度 400–510 MPa;伸长率符合标准。杂质:P ≤0.050%、S ≤0.050%。用于一般结构及钢构件制造。
最小数量要求：参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义：日本装车交货价
品牌：东京制铁
交付时间说明：参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位：日元/吨
付款/结算方式：银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30–60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

SMM-GS-HR-029

热轧板卷-FOT 日本

品种：国际钢铁
区域：日本
质量标准：SPHC 一般用热轧钢卷,符合 JIS G 3131,卷状交货,厚 1.7–22.0 mm、宽 900–1,630 mm。抗拉强度 ≥270 MPa;伸长率按厚度符合标准。化学成分:C ≤0.15%、Mn ≤0.60%、P ≤0.050%、S ≤0.050%。用于一般加工及成形。
最小数量要求：参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义：日本装车交货价
品牌：东京制铁
交付时间说明：参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位：美元/吨
付款/结算方式：银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30–60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-HR-030

热轧板卷-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	日本
质量标准:	SS400 一般结构用热轧钢卷,符合 JIS G 3101,卷状交货,厚 1.7–22.0 mm、宽 900–1,630 mm。屈服强度 ≥245 MPa(t ≤16 mm)/ ≥235 MPa(16–40 mm);抗拉强度 400–510 MPa;伸长率符合标准。杂质:P ≤0.050%、S ≤0.050%。用于一般结构及钢构件制造。
最小数量要求:	参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30–60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

SMM-GS-HR-031

热轧板卷-印度产-FOB 印度（出口至东南亚）

品种:	国际钢铁
区域:	印度
质量标准:	印度产正品非合金热轧钢卷，基准钢号SAE1006；炉批化学成分须符合订单约定版本的SAE J403，并在钢厂材质证明中列明。基准规格为3.0毫米×1250毫米、卷状、未酸洗、未涂镀。SAE J403规定钢号化学成分，但不单独规定热轧卷的尺寸公差或力学性能；相关要求须在订单及材质证明中明确。SPHC（JIS G 3131）仅在确认等同性及存在可核实价差后标准化处理，不得自动等同。
最小数量要求:	≥500 吨
定义:	印度产SAE1006热轧板卷出口至东南亚的印度主要装运港离岸价
品牌:	京德勒西南钢铁、塔塔钢铁、安赛乐米塔尔新日铁印度公司、金达尔钢铁、印度钢铁管理局（SAIL）等
交付时间说明:	4-6 个星期
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	基准付款：美元即期信用证，或凭装运单据即期电汇，不含延期信用。全额预付款、远期信用证及其他延期付款条件，仅按可核实的融资和信用差异标准化处理。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-HR-032

热轧板卷-印度产-FOB 印度（出口至中东）

品种:	国际钢铁
区域:	印度
质量标准:	印度产正品非合金热轧钢卷，基准钢号SAE1006；炉批化学成分须符合订单约定版本的SAE J403，并在钢厂材质证明中列明。基准规格为3.0毫米×1250毫米、卷状、未酸洗、未涂镀。SAE J403规定钢号化学成分，但不单独规定热轧卷的尺寸公差或力学性能；相关要求须在订单及材质证明中明确。中东市场常见的2.0毫米数据仅在存在可核实厚度价差时标准化至3.0毫米基准。
最小数量要求:	≥500 吨
定义:	印度产SAE1006热轧板卷出口至中东的印度主要装运港离岸价
品牌:	京德勒西南钢铁、塔塔钢铁、安赛乐米塔尔新日铁印度公司、金达尔钢铁、印度钢铁管理局（SAIL）等
交付时间说明:	4-6 个星期
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	基准付款：美元即期信用证，或凭装运单据即期电汇，不含延期信用。全额预付款、远期信用证及其他延期付款条件，仅按可核实的融资和信用差异标准化处理。

SMM-GS-HR-033

热轧板卷-印度产-FOB 印度（出口至欧洲）

品种:	国际钢铁
区域:	印度
质量标准:	印度产正品非合金结构钢热轧卷，钢号S235JR（1.0038），符合EN 10025-2:2019。基准规格为3.0毫米×1250毫米、卷状、未酸洗、未涂镀；除非订单另有约定，尺寸和形状公差按EN 10051:2024。3.0毫米厚度的最低屈服强度为235MPa，抗拉强度为360–510MPa，最低横向断后伸长率为24%。熔炼分析上限：C 0.17%、Mn 1.40%、P 0.035%、S 0.035%、N 0.012%、Cu 0.55%。JR表示+20°C下27J冲击要求；3.0毫米产品是否进行冲击试验按EN 10025-2试样及订单规则执行。须具备钢厂材质证明。S275/S275JR不纳入基准，仅在存在可核实钢号价差时标准化处理。
最小数量要求:	≥500 吨
定义:	印度产S235JR热轧板卷出口至欧洲的印度主要装运港离岸价
品牌:	京德勒西南钢铁、塔塔钢铁、安赛乐米塔尔新日铁印度公司、金达尔钢铁、印度钢铁管理局（SAIL）等
交付时间说明:	4-6 个星期
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	基准付款：美元即期信用证，或凭装运单据即期电汇，不含延期信用。全额预付款、远期信用证及其他延期付款条件，仅按可核实的融资和信用差异标准化处理。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-HR-034

热轧板卷-CFR 泗水，印尼

品种: 国际钢铁
区域: 泗水
质量标准: 屈服强度(ReH)控制在170至285 MPa之间,抗拉强度(Rm)严格控制在330 MPa以内,断后伸长率(A)则保证在20%及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面,碳(C)含量最高为0.08%,锰(Mn)含量上限控制在0.45%,同时,磷(P)与硫(S)等有害元素均被严格限制在0.035%以内。
最小数量要求: 不设最低起订量(MOQ),视具体情况而定
定义: 泗水主要港口到岸价(不含保险)
品牌: 印尼德信钢铁有限公司
交付时间说明: 交货期为90-120天内,具体船期以销售合同条款为准,并视钢厂的实际供货情况而定。
单位: 美元/吨
付款/结算方式: T/T付款,预付30%,其余70%在货物备妥前支付

SMM-GS-HR-035

热轧板卷-印尼产-CFR 越南

品种: 国际钢铁
区域: 越南
质量标准: 屈服强度(ReH)控制在170至285 MPa之间,抗拉强度(Rm)严格控制在330 MPa以内,断后伸长率(A)则保证在20%及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面,碳(C)含量最高为0.08%,锰(Mn)含量上限控制在0.45%,同时,磷(P)与硫(S)等有害元素均被严格限制在0.036%以内。
最小数量要求: 不设最低起订量(MOQ),视具体情况而定
定义: 越南主要港口到岸价(不含保险)(印尼产)
品牌: 印尼德信钢铁有限公司
交付时间说明: 交货期为90-120天内,具体船期以销售合同条款为准,并视钢厂的实际供货情况而定。
单位: 美元/吨
付款/结算方式: T/T付款,预付30%,其余70%在货物备妥前支付

SMM-GS-HR-001

热轧板卷-FOB 天津港, 中国

品种: 国际钢铁
区域: 中国出口-天津港
质量标准: SAE1006的抗拉强度通常为300-410MPa，屈服强度为180-300MPa，延伸率不低于25%，其碳含量不超过0.08%。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 中国天津港离岸价
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-GS-HR-002

热轧板卷-FOB 鲅鱼圈, 中国

品种: 国际钢铁
区域: 中国出口-鲅鱼圈
质量标准: SAE1006的抗拉强度通常为300-410MPa，屈服强度为180-300MPa，延伸率不低于25%，其碳含量不超过0.08%。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 中国鲅鱼圈离岸价
品牌: 本钢、鞍钢
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-HR-003

热轧板卷-FOB 曹妃甸, 中国

品种: 国际钢铁
区域: 中国出口-曹妃甸
质量标准: SAE1006的抗拉强度通常为300-410MPa，屈服强度为180-300MPa，延伸率不低于25%，其碳含量不超过0.08%。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 中国曹妃甸港离岸价
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-GS-HR-005

热轧板卷-CFR 泰国

品种: 国际钢铁
区域: 泰国
质量标准: 抗拉强度为400MPa的普通结构钢，执行JIS G3101-2020标准。它相当于国标中的Q235B，屈服强度≥245MPa，抗拉强度达到400MPa。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 泰国主要港口到岸价
品牌: 鞍钢
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-GS-HR-006

热轧板卷-CFR 马来西亚

品种: 国际钢铁
区域: 马来西亚进口
质量标准: 抗拉强度为400MPa的普通结构钢，执行JIS G3101-2020标准。它相当于国标中的Q235B，屈服强度≥245MPa，抗拉强度达到400MPa。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 马来西亚主要港口到岸价
品牌: 鞍钢
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-GS-HR-007

热轧板卷-CFR 迪拜

品种: 国际钢铁
区域: 迪拜
质量标准: 屈服强度（ReH）不低于 250 MPa，抗拉强度（Rm）严格控制在 400 至 550 MPa 之间，延伸率（EL.）则保证在 20% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量最高为 0.25%，锰（Mn）含量上限控制在 0.80% 至 1.20% 之间，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素分别被严格限制在 0.04% 以及 0.05% 以内。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 迪拜主要港口到岸价
品牌: 鞍钢、本钢、吉林建龙、日钢、首钢
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

中厚板

SMM-GS-MP-001

中厚板-FOB 京唐港, 中国

品种: 国际钢铁
区域: 中国出口-京唐港
质量标准: 符合中国国家标准《GB/T34560结构钢》，含碳量≤0.24%。
最小数量要求: 至少30吨
定义: 中国京唐港离岸价
品牌: 唐中板等
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-GS-MP-002

中厚板-FOT 日本

品种: 国际钢铁
区域: 全国
质量标准: SS400 一般结构用热轧钢板,符合 JIS G 3101,定尺交货,厚 9.0–40.0 mm、宽 1,524/1,829/2,100/2,438 mm、长 6,096/9,144/12,192 mm。屈服强度 ≥245 MPa(t ≤16 mm)/ ≥235 MPa(16–40 mm);抗拉强度 400–510 MPa;伸长率符合标准。杂质:P ≤0.050%、S ≤0.050%。用于一般结构及钢构件制造。
最小数量要求: 参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义: 日本装车交货价
品牌: 东京制铁
交付时间说明: 参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位: 日元/吨
付款/结算方式: 银行转账,按日本国内标准结算条件结算,或按销售合同约定的其他付款安排。

SMM-GS-MP-003

中厚板-FOT 日本

品种: 国际钢铁
区域: 全国
质量标准: SS400 一般结构用热轧钢板,符合 JIS G 3101,定尺交货,厚 9.0–40.0 mm、宽 1,524/1,829/2,100/2,438 mm、长 6,096/9,144/12,192 mm。屈服强度 ≥245 MPa(t ≤16 mm)/ ≥235 MPa(16–40 mm);抗拉强度 400–510 MPa;伸长率符合标准。杂质:P ≤0.050%、S ≤0.050%。用于一般结构及钢构件制造。
最小数量要求: 参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义: 日本装车交货价
品牌: 东京制铁
交付时间说明: 参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 银行转账,按日本国内标准结算条件结算,或按销售合同约定的其他付款安排。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-MP-004

中厚板-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	全国
质量标准:	TPL355B 建筑结构用520 N/mm²级TMCP厚钢板(Tokyosteel Plate),日本国土交通大臣认定材(认定编号 MSTL-0631),定尺交货,本价格点厚 16.0–40.0 mm(认定范围 16–50 mm)、宽 1,524–2,438 mm。屈服点或0.2%耐力 355–475 MPa;抗拉强度 520–640 MPa;屈强比 ≤80%;伸长率 ≥19%(1A号试样)。P ≤0.030%、S ≤0.015%;碳当量 ≤0.40、焊接裂纹敏感性组成 ≤0.26。价格为厚板基准价(SS400,9.0–40.0 mm)加 TPL355B 加价 23,000 日元/吨。
最小数量要求:	参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位:	日元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准结算条件结算,或按销售合同约定的其他付款安排。

SMM-GS-MP-005

中厚板-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	全国
质量标准:	TPL355B 建筑结构用520 N/mm²级TMCP厚钢板(Tokyosteel Plate),日本国土交通大臣认定材(认定编号 MSTL-0631),定尺交货,本价格点厚 16.0–40.0 mm(认定范围 16–50 mm)、宽 1,524–2,438 mm。屈服点或0.2%耐力 355–475 MPa;抗拉强度 520–640 MPa;屈强比 ≤80%;伸长率 ≥19%(1A号试样)。P ≤0.030%、S ≤0.015%;碳当量 ≤0.40、焊接裂纹敏感性组成 ≤0.26。价格为厚板基准价(SS400,9.0–40.0 mm)加 TPL355B 加价 23,000 日元/吨。
最小数量要求:	参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准结算条件结算,或按销售合同约定的其他付款安排。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-MP-006

中厚板-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	全国
质量标准:	TPL355C 建筑结构用520 N/mm²级TMCP厚钢板(Tokyosteel Plate),日本国土交通大臣认定材(认定编号 MSTL-0631),定尺交货,本价格点厚 16.0–40.0 mm(认定范围 16–50 mm)、宽 1,524–2,438 mm。屈服点或0.2%耐力 355–475 MPa;抗拉强度 520–640 MPa;屈强比 ≤80%;伸长率 ≥19%(1A号试样)。P ≤0.020%、S ≤0.008%;碳当量 ≤0.40、焊接裂纹敏感性组成 ≤0.26。价格为厚板基准价(SS400,9.0–40.0 mm)加 TPL355C 加价 26,000 日元/吨。
最小数量要求:	参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位:	日元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准结算条件结算,或按销售合同约定的其他付款安排。

SMM-GS-MP-007

中厚板-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	全国
质量标准:	TPL355C 建筑结构用520 N/mm²级TMCP厚钢板(Tokyosteel Plate),日本国土交通大臣认定材(认定编号 MSTL-0631),定尺交货,本价格点厚 16.0–40.0 mm(认定范围 16–50 mm)、宽 1,524–2,438 mm。屈服点或0.2%耐力 355–475 MPa;抗拉强度 520–640 MPa;屈强比 ≤80%;伸长率 ≥19%(1A号试样)。P ≤0.020%、S ≤0.008%;碳当量 ≤0.40、焊接裂纹敏感性组成 ≤0.26。价格为厚板基准价(SS400,9.0–40.0 mm)加 TPL355C 加价 26,000 日元/吨。
最小数量要求:	参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准结算条件结算,或按销售合同约定的其他付款安排。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

螺纹钢

SMM-GS-RB-001

螺纹钢-FOB 天津港, 中国

品种: 国际钢铁
区域: 中国出口-天津港
质量标准: 符合 ASTM A615 标准，磷含量≤0.06%, 屈服强度≥420MPa
最小数量要求: 至少1.5吨
定义: 中国天津港离岸价
品牌: 敬业、河钢等
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-GS-RB-002

螺纹钢-FOB 天津港, 中国

品种: 国际钢铁
区域: 中国出口-天津港
质量标准: 符合 BS 4449:2005 + A2:2009 标准，屈服强度≥500MPa，最大力总延伸率≥5.0%
最小数量要求: 至少1.5吨
定义: 中国天津港离岸价
品牌: 敬业、河钢等
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-GS-RB-003

螺纹钢-EXW 中国台湾

品种: 国际钢铁
区域: 中国台湾
质量标准: 屈服强度（ReH）不低于 420 MPa，抗拉强度（Rm/Re）必须至少是屈服强度的 1.25 倍，最大力下总延伸率（Agt）则保证在 13.0% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量最高为 0.30%，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素均被严格限制在 0.040% 以内，确保了卓越的现场可焊性。
最小数量要求: 至少20-25吨
定义: 中国台湾丰兴出厂价
品牌: 丰兴钢铁
交付时间说明: 两个星期内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 即期信用证
更新时间说明: 周度，每周二16:00。

SMM-GS-RB-004

螺纹钢-FOB 土耳其

品种: 国际钢铁
区域: 土耳其
质量标准: 屈服强度（ReH）不低于 500 MPa，抗拉强度（Rm/Re）必须至少是屈服强度的 1.08 倍，最大力下总延伸率（Agt）则保证在 5.0% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量最高为 0.50%，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素均被严格限制在 0.050% 以内，确保了卓越的现场可焊性。
最小数量要求: 不低于100吨
定义: 土耳其螺纹钢离岸价
品牌: Kardemir、İçdaş、Kaptan Demir Çelik、Izmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
交付时间说明: 1-2个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 即期信用证
更新时间说明: 周度，土耳其时间每周二上午11:00。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-RB-007

螺纹钢-EXW 孟买, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	孟买
质量标准:	热轧热机械处理(TMT)螺纹钢筋,按 IS 1786:2008 标准生产,牌号 Fe 415 / Fe 500D,直径 Ø10–Ø25 mm。力学性能:屈服强度(ReH)≥415 MPa(Fe 415)/ ≥500 MPa(Fe 500D);抗拉强度(Rm)≥485 MPa(Fe 415)/ ≥565 MPa 且抗拉/屈服 ≥1.08(Fe 500D);断后伸长率(A)≥14.5%(Fe 415)/ ≥16%(Fe 500D)。化学成分(熔炼分析):碳 C ≤0.25%,硫 S ≤0.040%,磷 P ≤0.040%,S+P ≤0.075%。
最小数量要求:	≥25 吨
定义:	孟买工厂交货价
交付时间说明:	10–15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比（INR）现金结算，或通过其他标准化支付方式结算

SMM-GS-RB-008

螺纹钢-EXW 赖布尔, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	赖布尔
质量标准:	热轧热机械处理(TMT)螺纹钢筋,按 IS 1786:2008 标准生产,牌号 Fe 415 / Fe 500D,直径 Ø10–Ø25 mm。力学性能:屈服强度(ReH)≥415 MPa(Fe 415)/ ≥500 MPa(Fe 500D);抗拉强度(Rm)≥485 MPa(Fe 415)/ ≥565 MPa 且抗拉/屈服 ≥1.08(Fe 500D);断后伸长率(A)≥14.5%(Fe 415)/ ≥16%(Fe 500D)。化学成分(熔炼分析):碳 C ≤0.25%,硫 S ≤0.040%,磷 P ≤0.040%,S+P ≤0.075%。
最小数量要求:	≥25 吨
定义:	赖布尔工厂交货价
交付时间说明:	10–15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比（INR）现金结算，或通过其他标准化支付方式结算

SMM-GS-RB-009

螺纹钢-EXW 贾尔纳, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	贾尔纳
质量标准:	热轧热机械处理(TMT)螺纹钢筋,按 IS 1786:2008 标准生产,牌号 Fe 415 / Fe 500D,直径 Ø10–Ø25 mm。力学性能:屈服强度(ReH)≥415 MPa(Fe 415)/ ≥500 MPa(Fe 500D);抗拉强度(Rm)≥485 MPa(Fe 415)/ ≥565 MPa 且抗拉/屈服 ≥1.08(Fe 500D);断后伸长率(A)≥14.5%(Fe 415)/ ≥16%(Fe 500D)。化学成分(熔炼分析):碳 C ≤0.25%,硫 S ≤0.040%,磷 P ≤0.040%,S+P ≤0.075%。
最小数量要求:	≥25 吨
定义:	贾尔纳工厂交货价
交付时间说明:	10–15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比（INR）现金结算，或通过其他标准化支付方式结算

SMM-GS-RB-010

螺纹钢-EXW 金奈, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	金奈
质量标准:	热轧热机械处理(TMT)螺纹钢筋,按 IS 1786:2008 标准生产,牌号 Fe 415 / Fe 500D,直径 Ø10–Ø25 mm。力学性能:屈服强度(ReH)≥415 MPa(Fe 415)/ ≥500 MPa(Fe 500D);抗拉强度(Rm)≥485 MPa(Fe 415)/ ≥565 MPa 且抗拉/屈服 ≥1.08(Fe 500D);断后伸长率(A)≥14.5%(Fe 415)/ ≥16%(Fe 500D)。化学成分(熔炼分析):碳 C ≤0.25%,硫 S ≤0.040%,磷 P ≤0.040%,S+P ≤0.075%。
最小数量要求:	≥25 吨
定义:	金奈工厂交货价
交付时间说明:	10–15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比（INR）现金结算，或通过其他标准化支付方式结算

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-RB-011

螺纹钢-EXW 杜尔加布尔, 印度

品种:	国际钢铁
区域:	杜尔加布尔
质量标准:	热轧,热机械处理(TMT)螺纹钢筋,按 IS 1786:2008 标准生产,牌号 Fe 415 / Fe 500D,直径 Ø10–Ø25 mm。力学性能:屈服强度(ReH)≥415 MPa(Fe 415)/ ≥500 MPa(Fe 500D);抗拉强度(Rm)≥485 MPa(Fe 415)/ ≥565 MPa 且抗拉/屈服 ≥1.08(Fe 500D);断后伸长率(A)≥14.5%(Fe 415)/ ≥16%(Fe 500D)。化学成分(熔炼分析):碳 C ≤0.25%,硫 S ≤0.040%,磷 P ≤0.040%,S+P ≤0.075%。
最小数量要求:	≥25 吨
定义:	杜尔加布尔工厂交货价
交付时间说明:	10–15天内
单位:	卢比/吨
付款/结算方式:	以印度卢比（INR）现金结算，或通过其他标准化支付方式结算

SMM-GS-RB-012

螺纹钢-EXW 土耳其

品种:	国际钢铁
区域:	土耳其
质量标准:	屈服强度（ReH）不低于 420 MPa，抗拉强度（Rm/Re）必须至少是屈服强度的 1.15 倍，最大力下总延伸率（Agt）则保证在 7.5% 及以上。在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量最高为 0.22%，同时，磷（P）与硫（S）等有害元素均被严格限制在 0.050% 以内，确保了卓越的现场可焊性。
最小数量要求:	≥100吨
定义:	土耳其工厂交货价
品牌:	伊奇达什钢铁（ICDAS），哈巴什钢铁 (Habas)，Isdemir等
交付时间说明:	即期-6周
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账，现金/预付或短期账期(≤30 天)，其他付款方式标准化处理

SMM-GS-RB-013

螺纹钢-DEL 马来西亚

品种:	国际钢铁
区域:	马来西亚
质量标准:	B500B热轧带肋可焊接钢筋：符合MS 146:2014标准，直条交货，公称直径16–20毫米；特征屈服强度≥500 MPa，抗拉强度与实际屈服强度之比≥1.08，最大力总延伸率（Agt）≥5.0%。
最小数量要求:	≥20吨
定义:	马来西亚送到价
品牌:	联合钢铁(马)有限公司，安钢钢铁厂有限公司，南方钢铁有限公司，安裕钢铁有限公司，马来西亚钢铁厂(吉隆坡)有限公司
交付时间说明:	现货通常在订单确认后7–14天内交付，非现货订单视生产排期而定
单位:	令吉/吨
付款/结算方式:	银行转账，现金或短期账期(≤30 天)
更新时间说明:	周度，每周三，吉隆坡时间 16:00 前

SMM-GS-RB-014

螺纹钢-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	日本
质量标准:	SD295 热轧带肋钢筋,符合 JIS G 3112,直条交货,规格 D10(公称直径 9.53 mm)。屈服强度 ≥295 MPa;抗拉强度 440–600 MPa;伸长率与弯曲性能符合 JIS G 3112。
最小数量要求:	参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位:	日元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30–60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-RB-015

螺纹钢-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	日本
质量标准:	SD295 热轧带肋钢筋,符合 JIS G 3112,直条交货,规格 D13–D25(公称 12.7–25.4 mm)。屈服 ≥295 MPa;抗拉 440–600 MPa;伸长率/弯曲符合 JIS G 3112。
最小数量要求:	参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位:	日元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30–60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

SMM-GS-RB-016

螺纹钢-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	日本
质量标准:	SD295 热轧带肋钢筋,符合 JIS G 3112,直条交货,规格 D29/D32(公称 28.6/31.8 mm)。屈服 ≥295 MPa;抗拉 440–600 MPa;伸长率/弯曲符合 JIS G 3112。
最小数量要求:	参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位:	日元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30–60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

SMM-GS-RB-017

螺纹钢-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	日本
质量标准:	SD295 热轧带肋钢筋,符合 JIS G 3112,直条交货,规格 D10(公称直径 9.53 mm)。屈服强度 ≥295 MPa;抗拉强度 440–600 MPa;伸长率与弯曲性能符合 JIS G 3112。
最小数量要求:	参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30–60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

SMM-GS-RB-018

螺纹钢-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	日本
质量标准:	SD295 热轧带肋钢筋,符合 JIS G 3112,直条交货,规格 D13–D25(公称 12.7–25.4 mm)。屈服 ≥295 MPa;抗拉 440–600 MPa;伸长率/弯曲符合 JIS G 3112。
最小数量要求:	参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30–60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-RB-019

螺纹钢-FOT 日本

品种:	国际钢铁
区域:	日本
质量标准:	SD295 热轧带肋钢筋,符合 JIS G 3112,直条交货,规格 D29/D32(公称 28.6/31.8 mm)。屈服 ≥295 MPa;抗拉 440–600 MPa;伸长率/弯曲符合 JIS G 3112。
最小数量要求:	参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义:	日本装车交货价
品牌:	东京制铁
交付时间说明:	参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账,按日本国内标准账期结算(如月末结算、约 30–60 天),或以商业承兑汇票(手形)支付;具体以销售合同为准。

SMM-GS-RB-020

螺纹钢-DEL 韩国

品种:	国际钢铁
区域:	韩国
质量标准:	SD400 Φ10 直条热轧带肋钢筋；符合 KS D 3504钢筋标准，SD400级屈服强度不低于400 MPa；不包括卷装螺纹钢（DKOIL）。
最小数量要求:	≥10吨
定义:	韩国东国制钢Steelshop官网SD400 Φ10 直条螺纹钢送到基准价，韩元/吨；含标准运费，不含少载附加运费、卸货及10%增值税。
品牌:	东国制钢
交付时间说明:	现货通常在订单确认后7–14天内交付；非现货订单视生产排期而定
单位:	韩元/吨
付款/结算方式:	线上预付款；支持信用卡及虚拟银行账户转账

SMM-GS-RB-021

螺纹钢-DEL 韩国

品种:	国际钢铁
区域:	韩国
质量标准:	SD400 Φ10 直条热轧带肋钢筋；符合 KS D 3504钢筋标准，SD400级屈服强度不低于400 MPa；不包括卷装螺纹钢（DKOIL）。
最小数量要求:	≥10吨
定义:	韩国东国制钢Steelshop官网SD400 Φ10 直条螺纹钢送到基准价，美元/吨（韩元价按汇率换算）；含标准运费，不含少载附加运费、卸货及10%增值税。
品牌:	东国制钢
交付时间说明:	现货通常在订单确认后7–14天内交付；非现货订单视生产排期而定
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	线上预付款；支持信用卡及虚拟银行账户转账

SMM-GS-RB-022

螺纹钢-Ex-Warehouse 越南南部

品种:	国际钢铁
区域:	越南南部
质量标准:	屈服强度（ReH）不低于 300 MPa，抗拉强度（Rm）不低于 450 MPa，断后伸长率（A）不低于 16%。在化学成分的熔炼分析控制方面，磷（P）与硫（S）均被限制在 0.050% 以内。
最小数量要求:	≥2吨
定义:	仓库自提价
品牌:	和发集团（Hòa Phát）、VAS集团、Pomina、东和钢铁（Tung Ho）、南方钢铁（Thép Miền Nam）等
交付时间说明:	一个月内
单位:	越南盾/千克
付款/结算方式:	银行转账，即期付款（款到发货）；账期及其他付款方式标准化处理

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-RB-023

螺纹钢-Ex-Warehouse 越南南部

品种:	国际钢铁
区域:	越南南部
质量标准:	屈服强度（ReH）不低于 300 MPa，抗拉强度（Rm）不低于 450 MPa，断后伸长率（A）不低于 16%。在化学成分的熔炼分析控制方面，磷（P）与硫（S）均被限制在 0.050%以内。
最小数量要求:	≥2吨
定义:	仓库自提价
品牌:	和发集团（Hòa Phát）、VAS集团、Pomina、东和钢铁（Tung Ho）、南方钢铁（Thép Miền Nam）等
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账，即期付款（款到发货）；账期及其他付款方式标准化处理

SMM-GS-RB-024

螺纹钢-Ex-Warehouse 越南南部

品种:	国际钢铁
区域:	越南南部
质量标准:	屈服强度（ReH）不低于 300 MPa，抗拉强度（Rm）不低于 450 MPa，断后伸长率（A）不低于 16%。在化学成分的熔炼分析控制方面，磷（P）与硫（S）均被限制在 0.050%以内。
最小数量要求:	≥2吨
定义:	仓库自提价
品牌:	和发集团（Hòa Phát）、VAS集团、Pomina、东和钢铁（Tung Ho）、南方钢铁（Thép Miền Nam）等
交付时间说明:	一个月内
单位:	越南盾/千克
付款/结算方式:	银行转账，即期付款（款到发货）；账期及其他付款方式标准化处理

SMM-GS-RB-025

螺纹钢-Ex-Warehouse 越南南部

品种:	国际钢铁
区域:	越南南部
质量标准:	屈服强度（ReH）不低于 300 MPa，抗拉强度（Rm）不低于 450 MPa，断后伸长率（A）不低于 16%。在化学成分的熔炼分析控制方面，磷（P）与硫（S）均被限制在 0.050%以内。
最小数量要求:	≥2吨
定义:	仓库自提价
品牌:	和发集团（Hòa Phát）、VAS集团、Pomina、东和钢铁（Tung Ho）、南方钢铁（Thép Miền Nam）等
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账，即期付款（款到发货）；账期及其他付款方式标准化处理

SMM-GS-RB-026

螺纹钢-Ex-Warehouse 越南南部

品种:	国际钢铁
区域:	越南南部
质量标准:	CB400-V 屈服强度（ReH）不低于 400 MPa、抗拉强度（Rm）不低于 570 MPa；CB500-V 屈服强度（ReH）不低于 500 MPa、抗拉强度（Rm）不低于 650 MPa；两者断后伸长率（A）均不低于 14%。在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量上限分别为 0.29% 和 0.32%，硅（Si）不超过 0.55%，锰（Mn）不超过 1.80%，磷（P）不超过 0.040%，碳当量（CEV）上限分别为 0.56 和 0.61，确保良好的可焊性。
最小数量要求:	≥2吨
定义:	仓库自提价
品牌:	和发集团（Hòa Phát）、VAS集团、Pomina、东和钢铁（Tung Ho）、南方钢铁（Thép Miền Nam）等
交付时间说明:	一个月内
单位:	越南盾/千克
付款/结算方式:	银行转账，即期付款（款到发货）；账期及其他付款方式标准化处理

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-RB-027

螺纹钢-Ex-Warehouse 越南南部

品种:	国际钢铁
区域:	越南南部
质量标准:	CB400-V 屈服强度（ReH）不低于400 MPa、抗拉强度（Rm）不低于570 MPa；CB500-V 屈服强度（ReH）不低于 500 MPa、抗拉强度（Rm）不低于 650 MPa；两者断后伸长率（A）均不低于 14%。在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量上限分别为 0.29% 和 0.32%，硅（Si）不超过 0.55%，锰（Mn）不超过 1.80%，磷（P）不超过 0.040%，碳当量（CEV）上限分别为 0.56 和 0.61，确保良好的可焊性。
最小数量要求:	≥2吨
定义:	仓库自提价
品牌:	和发集团（Hòa Phát）、VAS集团、Pomina、东和钢铁（Tung Ho）、南方钢铁（Thép Miền Nam）等
交付时间说明:	一个月内
单位:	美元/吨
付款/结算方式:	银行转账，即期付款（款到发货）；账期及其他付款方式标准化处理

SMM-GS-RB-028

螺纹钢-Ex-Warehouse 越南南部

品种:	国际钢铁
区域:	越南南部
质量标准:	CB400-V 屈服强度（ReH）不低于400 MPa、抗拉强度（Rm）不低于570 MPa；CB500-V 屈服强度（ReH）不低于 500 MPa、抗拉强度（Rm）不低于 650 MPa；两者断后伸长率（A）均不低于 14%。在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量上限分别为 0.29% 和 0.32%，硅（Si）不超过 0.55%，锰（Mn）不超过 1.80%，磷（P）不超过 0.040%，碳当量（CEV）上限分别为 0.56 和 0.61，确保良好的可焊性。
最小数量要求:	≥2吨
定义:	仓库自提价
品牌:	和发集团（Hòa Phát）、VAS集团、Pomina、东和钢铁（Tung Ho）、南方钢铁（Thép Miền Nam）等
交付时间说明:	一个月内
单位:	越南盾/千克
付款/结算方式:	银行转账，即期付款（款到发货）；账期及其他付款方式标准化处理

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-RB-029

螺纹钢-Ex-Warehouse 越南南部

品种: 国际钢铁
区域: 越南南部
质量标准: CB400-V 屈服强度（ReH）不低于400 MPa、抗拉强度（Rm）不低于570 MPa；CB500-V 屈服强度（ReH）不低于 500 MPa、抗拉强度（Rm）不低于 650 MPa；两者断后伸长率（A）均不低于 14%。在化学成分的熔炼分析控制方面，碳（C）含量上限分别为 0.29% 和 0.32%，硅（Si）不超过 0.55%，锰（Mn）不超过 1.80%，磷（P）不超过 0.040%，碳当量（CEV）上限分别为 0.56 和 0.61，确保良好的可焊性。
最小数量要求: ≥2吨
定义: 仓库自提价
品牌: 和发集团（Hòa Phát）、VAS集团、Pomina、东和钢铁（Tung Ho）、南方钢铁（Thép Miền Nam）等
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 银行转账，即期付款（款到发货）；账期及其他付款方式标准化处理

工业线材

SMM-GS-WR-003

线材-EXW 印尼

品种: 国际钢铁
区域: 印度尼西亚
质量标准: 碳含量<=0.07%，锰含量0.25%-0.352%
最小数量要求: 至少1吨
定义: 印度尼西亚德信出厂价
品牌: 台塑河静
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，北京时间16:00

SMM-GS-WR-004

工业线材-印尼产-CFR 马来西亚

品种: 国际钢铁
区域: 马来西亚
质量标准: 热轧低碳钢线材，盘卷交货，符合SAE1008化学成分要求。表面不得存在影响后续拉丝或加工的裂纹、折叠、结疤等明显缺陷，并附钢厂质量证明书。
最小数量要求: ≥5000吨
定义: 印尼产钢材CFR马来西亚价格
品牌: 德信
交付时间说明: 订单确认并收到30%预付款或信用证生效后，生产备货周期约为2–3个月；货物装船后，从印尼至马来西亚港口的海运时间约为7–9天。预计订单确认至到港的总周期约为67–99天，不包括港口拥堵、清关或其他不可
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 电汇（T/T）：30%预付款，余款70%在货物备妥前支付；或即期信用证（L/C at sight）。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-WR-005

线材-DEL 马来西亚

品种：国际钢铁
区域：马来西亚
质量标准：C12D非合金钢线材：符合EN ISO 16120-2:2017标准，盘卷交货，公称直径6.5、8及10毫米，适用于拉丝及/或冷轧等一般用途；C12D钢级碳含量为0.10%–0.15%，锰含量为0.30%–0.60%，硅含量≤0.30%，磷、硫含量分别≤0.035%。
最小数量要求：≥30吨
定义：马来西亚送到价
品牌：联合钢铁、南方钢铁、安裕钢铁
交付时间说明：现货通常在订单确认后7–14天内交付；非现货订单视生产排期而定
单位：令吉/吨
付款/结算方式：银行转账,现金或短期账期(≤30 天),大单用信用证

SMM-GS-WR-006

线材-DEL 马来西亚

品种：国际钢铁
区域：马来西亚
质量标准：C12D非合金钢线材：符合EN ISO 16120-2:2017标准，盘卷交货，公称直径6.5、8及10毫米，适用于拉丝及/或冷轧等一般用途；C12D钢级碳含量为0.10%–0.15%，锰含量为0.30%–0.60%，硅含量≤0.30%，磷、硫含量分别≤0.035%。
最小数量要求：≥30吨
定义：马来西亚送到价
品牌：联合钢铁、南方钢铁、安裕钢铁
交付时间说明：现货通常在订单确认后7–14天内交付；非现货订单视生产排期而定
单位：美元/吨
付款/结算方式：银行转账,现金或短期账期(≤30 天),大单用信用证

SMM-GS-WR-007

线材-Ex-Warehouse 越南南部

品种：国际钢铁
区域：越南南部
质量标准：屈服强度（ReH）不低于 240 MPa；抗拉强度、伸长率及化学成分要求按 TCVN 1651-1:2018 执行。
最小数量要求：≥2吨
定义：仓库自提价
品牌：和发集团（Hòa Phát）、VAS集团、Pomina、东和钢铁（Tung Ho）、南方钢铁（Thép Miền Nam）等
交付时间说明：一个月内
单位：越南盾/千克
付款/结算方式：银行转账，即期付款（款到发货）；账期及其他付款方式标准化处理

SMM-GS-WR-008

线材-Ex-Warehouse 越南南部

品种：国际钢铁
区域：越南南部
质量标准：屈服强度（ReH）不低于 240 MPa；抗拉强度、伸长率及化学成分要求按 TCVN 1651-1:2018 执行。
最小数量要求：≥2吨
定义：仓库自提价
品牌：和发集团（Hòa Phát）、VAS集团、Pomina、东和钢铁（Tung Ho）、南方钢铁（Thép Miền Nam）等
交付时间说明：一个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：银行转账，即期付款（款到发货）；账期及其他付款方式标准化处理

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-WR-009

线材-FOB 张家港港，中国

品种：国际钢铁
区域：中国
质量标准：符合美国SAE/ASTM标准体系，碳含量≤0.08%，锰含量0.25-0.40%
最小数量要求：至少2吨
定义：中国张家港港离岸价
品牌：江苏永钢、江苏镔鑫
交付时间说明：一个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商

SMM-GS-WR-010

线材-FOB 天津港，中国

品种：国际钢铁
区域：中国
质量标准：符合美国SAE/ASTM标准体系，碳含量≤0.08%，锰含量0.25-0.40%
最小数量要求：至少2吨
定义：中国天津港离岸价
品牌：唐山东华、九江线材
交付时间说明：一个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商

SMM-GS-WR-001

工业线材-CFR 泰国

品种：国际钢铁
区域：泰国
质量标准：82B是日本牌号，全名SWRH 82B，属于高碳钢。相当于我国的82MnA。
最小数量要求：至少2吨
定义：泰国主要港口到岸价
品牌：沙钢
交付时间说明：一个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-GS-WR-002

工业线材-CFR 泰国

品种：国际钢铁
区域：泰国
质量标准：美国标准SAE1008材质，是优质碳素结构钢，对应中国08优质碳素结构钢。
最小数量要求：至少2吨
定义：泰国主要港口到岸价
品牌：宝钢
交付时间说明：一个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

冷轧板卷

SMM-GS-CR-001

冷轧板卷-FOB 天津港, 中国

品种: 国际钢铁
区域: 中国出口-天津港
质量标准: 符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 中国天津港离岸价
品牌: 敬业等
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-GS-CR-002

冷轧板卷-CFR 泰国

品种: 国际钢铁
区域: 泰国
质量标准: 符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求: 至少一卷
定义: 泰国主要港口到岸价
品牌: 鞍钢
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点30分

镀锌板卷

SMM-GS-GZ-002

冷基镀锌-FOB 天津港, 中国

品种: 国际钢铁
区域: 中国出口-天津港
质量标准: 符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%
最小数量要求: 至少10吨
定义: 中国天津港离岸价
品牌: 本钢、唐钢
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-GS-GZ-003

冷基镀锌-CFR 泰国

品种: 国际钢铁
区域: 泰国
质量标准: 符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》
最小数量要求: 至少一卷
定义: 泰国主要港口到岸价
品牌: 宝钢
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-GZ-007

镀锌板卷-FOT 日本

品种: 国际钢铁
区域: 全国
质量标准: SGCC 一般用热镀锌钢卷,符合 JIS G 3302,冷轧基板,卷状交货,厚 0.9–1.6 mm、宽 850–1,320 mm。镀层 Z08(双面合计最小镀锌量 80 g/m²,三点平均)。化学成分:C ≤0.15%、Mn ≤0.80%、P ≤0.05%、S ≤0.05%;SGCC 不规定力学性能保证值。无铬钝化处理或无处理。用于一般加工及成形。
最小数量要求: 参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义: 日本装车交货价
品牌: 东京制铁
交付时间说明: 参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位: 日元/吨
付款/结算方式: 银行转账,按日本国内标准结算条件结算,或按销售合同约定的其他付款安排。

SMM-GS-GZ-008

镀锌板卷-FOT 日本

品种: 国际钢铁
区域: 全国
质量标准: SGCC 一般用热镀锌钢卷,符合 JIS G 3302,冷轧基板,卷状交货,厚 0.9–1.6 mm、宽 850–1,320 mm。镀层 Z08(双面合计最小镀锌量 80 g/m²,三点平均)。化学成分:C ≤0.15%、Mn ≤0.80%、P ≤0.05%、S ≤0.05%;SGCC 不规定力学性能保证值。无铬钝化处理或无处理。用于一般加工及成形。
最小数量要求: 参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义: 日本装车交货价
品牌: 东京制铁
交付时间说明: 参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 银行转账,按日本国内标准结算条件结算,或按销售合同约定的其他付款安排。

SMM-GS-GZ-009

镀锌板卷-FOT 日本

品种: 国际钢铁
区域: 全国
质量标准: SGCC 一般用热镀锌钢卷,符合 JIS G 3302,冷轧基板,卷状交货,厚 0.6 mm 及以上、小于 0.7 mm、宽 850–1,320 mm。镀层 Z08(双面合计最小镀锌量 80 g/m²,三点平均)。化学成分:C ≤0.15%、Mn ≤0.80%、P ≤0.05%、S ≤0.05%;SGCC 不规定力学性能保证值。无铬钝化处理或无处理。用于一般加工及成形。
最小数量要求: 参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义: 日本装车交货价
品牌: 东京制铁
交付时间说明: 参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位: 日元/吨
付款/结算方式: 银行转账,按日本国内标准结算条件结算,或按销售合同约定的其他付款安排。

SMM-GS-GZ-010

镀锌板卷-FOT 日本

品种: 国际钢铁
区域: 全国
质量标准: SGCC 一般用热镀锌钢卷,符合 JIS G 3302,冷轧基板,卷状交货,厚 0.6 mm 及以上、小于 0.7 mm、宽 850–1,320 mm。镀层 Z08(双面合计最小镀锌量 80 g/m²,三点平均)。化学成分:C ≤0.15%、Mn ≤0.80%、P ≤0.05%、S ≤0.05%;SGCC 不规定力学性能保证值。无铬钝化处理或无处理。用于一般加工及成形。
最小数量要求: 参考交易量5–25公吨；最低订购量以钢厂确认为准。
定义: 日本装车交货价
品牌: 东京制铁
交付时间说明: 参考交付期为30天内，实际交期以销售合同为准。
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 银行转账,按日本国内标准结算条件结算,或按销售合同约定的其他付款安排。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-GS-GZ-004

热基镀锌-CFR 泰国

品种: 国际钢铁
区域: 泰国进口
质量标准: 符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》
最小数量要求: 至少一卷
定义: 泰国主要港口到岸价
品牌: 日钢
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-GS-GZ-005

热基镀锌-CFR 泰国

品种: 国际钢铁
区域: 泰国
质量标准: 符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》
最小数量要求: 至少一卷
定义: 泰国主要港口到岸价
品牌: 日钢
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点30分

彩涂

SMM-GS-CC-001

彩涂-FOB 天津港, 中国

品种: 国际钢铁
区域: 中国出口-天津港
质量标准: 符合国家标准GB/T 12754-2019《彩色涂层钢板及钢带》
最小数量要求: 至少17吨
定义: 中国天津港离岸价
品牌: 新美达等
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/吨
付款/结算方式: 信用证、电汇或付款交单，其他付款条款需另行协商
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

热轧板卷

SMM-HR-HR-016

SMM中国热轧板卷价格指数

品种：热卷
区域：全国
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：仓库自提价
品牌：鞍钢、本钢、沙钢、柳钢、燕钢等
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-257

热轧板卷

品种：热卷
区域：张家港
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：张家港主流仓库自提过磅价
品牌：沙钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-357

热轧板卷（基料）

品种：热卷
区域：张家港
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：张家港主流仓库自提过磅价
品牌：沙钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-360

热轧板卷

品种：热卷
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少1卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：桂万钢
交付时间说明：当天付款
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-HR-HR-361

热轧板卷

品种：热卷
区域：无锡，江苏
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少1卷
定义：无锡主流仓库自提过磅价
品牌：恒润
交付时间说明：当天付款
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-HR-HR-082

热轧板卷

品种:	热卷
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	鞍钢、本钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-136

热轧板卷

品种:	热卷
区域:	乐从
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	乐从主流仓库自提过磅价
品牌:	柳钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-217

热轧板卷

品种:	热卷
区域:	天津
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	天津主流仓库自提过磅价
品牌:	包钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-240

热轧板卷

品种:	热卷
区域:	唐山
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	唐山主流仓库自提过磅价
品牌:	纵横
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-258

热轧板卷

品种:	热卷
区域:	张家港(升贴水)
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	张家港主流仓库自提过磅价；对SHFE当月合约报价
品牌:	沙钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-262

热轧板卷

品种:	热卷
区域:	无锡
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	无锡主流仓库自提过磅价
品牌:	沙钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-HR-HR-282

热轧板卷

品种:	热卷
区域:	宁波
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	宁波主流仓库自提过磅价
品牌:	宁钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-306

热轧板卷

品种:	热卷
区域:	河北
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	出厂价
品牌:	安丰
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-298

热轧板卷

品种:	热卷
区域:	武汉
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	武汉主流仓库自提过磅价
品牌:	武钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-311

热轧板卷

品种:	热卷
区域:	河北
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	出厂价
品牌:	纵横
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-302

热轧板卷

品种:	热卷
区域:	沈阳
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	沈阳主流仓库自提过磅价
品牌:	本钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-318

热轧板卷

品种:	热卷
区域:	博兴
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	博兴主流仓库自提过磅价
品牌:	沧州中铁
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-HR-HR-329

热轧板卷

品种：热卷
区域：杭州
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：杭州主流仓库自提过磅价
品牌：宁钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-358

热轧板卷

品种：热卷
区域：济南
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：济南主流仓库自提过磅价
品牌：沧州中铁
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-351

热轧板卷

品种：热卷
区域：重庆
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：重庆主流仓库自提过磅价
品牌：重钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-359

热轧板卷

品种：热卷
区域：南宁
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：南宁主流仓库自提过磅价
品牌：柳钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-HR-HR-356

热轧板卷

品种：热卷
区域：常州
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：常州主流仓库自提过磅价
品牌：鞍钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

酸洗汽车卷

SMM-HR-PA-003

酸洗汽车卷

品种:	热卷
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 20887.1-2021 汽车用钢 第 1 部分：冷成形用热轧钢板和钢带》，尺寸外形公差参照《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，酸洗表面交货，含碳量 0.12% ~ 0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	日钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

酸洗汽车结构钢

SMM-HR-PA-004

酸洗汽车结构钢

品种:	热卷
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 20887.1-2021 汽车用钢 第 1 部分：冷成形用热轧钢板和钢带》，尺寸外形公差参照《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，酸洗表面交货，含碳量 0.12% ~ 0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	出厂价
品牌:	日钢
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-HR-PA-006

酸洗汽车结构钢

品种:	热卷
区域:	天津
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 20887.1-2021 汽车用钢 第 1 部分：冷成形用热轧钢板和钢带》，尺寸外形公差参照《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，酸洗表面交货，含碳量 0.12% ~ 0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	天津主流仓库自提过磅价
品牌:	河钢邯钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

热轧带钢

SMM-HR-HS-001

热轧带钢

品种:	热卷
区域:	河北
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》，含碳量0.12%-0.20%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	出厂价
品牌:	瑞丰
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

螺纹钢

SMM-ST-RB-001

SMM中国螺纹钢价格指数

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	仓库自提理计价
品牌:	沙钢、永钢、中天等
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-006

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	南宁
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	南宁主流仓库自提理计价
品牌:	万钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-RB-014

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	昆明
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	昆明主流仓库自提理计价
品牌:	昆钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-018

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	海口
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	海口主流仓库自提过磅价
品牌:	万钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-022

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	贵阳
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	贵阳主流仓库自提理计价
品牌:	水钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-1033

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱芜钢铁
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1034

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱芜钢铁
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1035

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱芜钢铁
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-RB-1036

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱芜钢铁
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1037

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱芜钢铁
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1038

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱芜钢铁
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1039

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱芜钢铁
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1040

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱芜钢铁
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1041

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱芜钢铁
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-RB-1042

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱芜钢铁
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1043

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	石横特钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1044

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	石横特钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1045

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	石横特钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1046

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	石横特钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1047

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	石横特钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-RB-1048

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	石横特钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1049

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	石横特钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1050

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	石横特钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1051

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	石横特钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1052

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	石横特钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1053

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱钢永锋
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-RB-1054

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱钢永锋
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1055

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱钢永锋
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1056

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱钢永锋
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1057

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱钢永锋
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1058

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱钢永锋
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1059

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱钢永锋
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-RB-1060

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱钢永锋
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1061

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱钢永锋
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1062

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱钢永锋
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1063

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	敬业
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1064

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	敬业
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1065

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	敬业
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-RB-1066

螺纹钢

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 敬业
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-RB-1067

螺纹钢

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 敬业
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-RB-1068

螺纹钢

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 敬业
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-RB-1069

螺纹钢

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 敬业
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-RB-1070

螺纹钢

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 敬业
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

SMM-ST-RB-1071

螺纹钢

品种: 建筑钢材
区域: 中国
质量标准: 普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求: 至少1.5实物吨
定义: 仓库自提
品牌: 敬业
交付时间说明: 两日内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-RB-1072

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	敬业
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1073

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	晋钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1074

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	晋钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1075

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	晋钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1076

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	晋钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1077

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	晋钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-RB-1078

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	晋钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1079

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	晋钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1080

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	晋钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1081

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	晋钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-1082

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	晋钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-RB-002

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	上海
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	上海主流仓库自提理计价
品牌:	中天
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-RB-003

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	杭州
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	杭州主流仓库自提理计价
品牌:	中天
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-004

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	北京
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	北京主流仓库自提理计价
品牌:	河钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-005

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	南京
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	南京主流仓库自提理计价
品牌:	永钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-007

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	南昌
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	南昌主流仓库自提理计价
品牌:	南（昌）钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-008

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	合肥
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	合肥主流仓库自提理计价
品牌:	宝武长江
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-009

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	哈尔滨
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	哈尔滨主流仓库自提理计价
品牌:	山西建龙
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-RB-010

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	天津
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	天津主流仓库自提理计价
品牌:	河钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-011

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	太原
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	太原主流仓库自提理计价
品牌:	首钢长治
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-012

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	广州
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	广州主流仓库自提理计价
品牌:	韶钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-013

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	成都
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	成都主流仓库自提理计价
品牌:	成实
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-015

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	武汉
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	武汉主流仓库自提理计价
品牌:	鄂钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-016

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	沈阳
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	沈阳主流仓库自提理计价
品牌:	新抚钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-RB-017

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	济南
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	济南主流仓库自提理计价
品牌:	莱钢永峰
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-019

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	石家庄
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	石家庄主流仓库自提理计价
品牌:	敬业
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-020

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	福州
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	福州主流仓库自提理计价
品牌:	三钢闽光
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-021

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	西安
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	西安主流仓库自提理计价
品牌:	龙钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-023

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	郑州
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	郑州主流仓库自提理计价
品牌:	河南闽源
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-024

螺纹钢

品种:	建筑钢材
区域:	重庆
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	重庆主流仓库自提理计价
品牌:	重庆永航
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-RB-025

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：长春
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5吨
定义：长春主流仓库自提理计价
品牌：通钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-026

螺纹钢

品种：建筑钢材
区域：长沙
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5吨
定义：长沙主流仓库自提过磅价
品牌：萍钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-RB-027

螺纹升贴水

品种：建筑钢材
区域：杭州(升贴水)
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5吨
定义：杭州仓库自提；升贴水基于上海期货交易所（SHFE）当月合约
品牌：中天
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午10点15分

中厚板

SMM-MP-MP-001

SMM中国中厚板价格指数

品种：中厚板
区域：中国
质量标准：符合中国国家标准《GB/T34560结构钢》，含碳量≤0.24%。
最小数量要求：至少一卷
定义：仓库自提价
品牌：南钢、韶钢、柳钢等
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-MP-MP-002

普中板

品种：中厚板
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T34560结构钢》，含碳量≤0.24%。
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提价
品牌：六安钢铁
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

冷轧卷

SMM-CG-CR-001

SMM中国冷轧板卷价格指数

品种：冷镀
区域：中国
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：仓库自提价
品牌：宝钢、鞍钢、首钢、柳钢等
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间11:45

SMM-CG-CR-004

冷轧卷

品种：冷镀
区域：浙江
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：出厂价
品牌：浙江龙盛
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：月度，每月5日，北京时间上午11点

SMM-CG-CR-039

冷轧卷

品种：冷镀
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：马钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-CG-CR-006

冷轧卷

品种：冷镀
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：宝钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-CR-013

冷轧卷

品种：冷镀
区域：乐从
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：乐从主流仓库自提过磅价
品牌：柳钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-CG-CR-016

冷轧卷

品种:	冷镀
区域:	天津
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	天津主流仓库自提过磅价
品牌:	首钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-CR-028

冷轧卷

品种:	冷镀
区域:	重庆
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	重庆主流仓库自提过磅价
品牌:	晋钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-CR-019

冷轧卷

品种:	冷镀
区域:	宁波
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	宁波主流仓库自提过磅价
品牌:	本钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

镀锌板卷

SMM-CG-GZ-001

SMM中国镀锌板卷价格指数

品种：冷镀
区域：中国
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求：至少一卷
定义：仓库自提价
品牌：鞍钢、宝钢、首钢等
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间11:45

SMM-CG-GZ-003

镀锌板卷

品种：冷镀
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：宝钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-GZ-033

镀锌板卷

品种：冷镀
区域：乐从
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求：至少一卷
定义：乐从主流仓库自提过磅价
品牌：柳钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-GZ-056

镀锌板卷

品种：冷镀
区域：天津
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求：至少一卷
定义：天津主流仓库自提过磅价
品牌：首钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-CG-GZ-058

镀锌板卷

品种：冷镀
区域：宁波
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求：至少一卷
定义：宁波主流仓库自提过磅价
品牌：本钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-GZ-064

镀锌板卷

品种：冷镀
区域：重庆
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求：至少一卷
定义：重庆主流仓库自提过磅价
品牌：晋钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

冷轧汽车卷

SMM-CG-CA-076

冷轧汽车卷

品种：冷镀
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：宝钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-CG-CA-077

冷轧汽车卷

品种：冷镀
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：鞍钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-CG-CA-078

冷轧汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	本钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-CG-CA-079

冷轧汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	柳钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-CG-CA-080

冷轧汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	宝钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-CG-CA-081

冷轧汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	马钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-CG-CA-082

冷轧汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	宝钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-CG-CA-083

冷轧汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	马钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-CG-CA-084

冷轧汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	宝钢
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-CG-CA-085

冷轧汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	首钢
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-CG-CA-086

冷轧汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	宝钢
交付时间说明:	三个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-CG-CA-087

冷轧汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	首钢
交付时间说明:	三个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-CG-CA-041

冷轧汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	宝钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-CA-064

冷轧汽车卷

品种:	冷镀
区域:	乐从
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	乐从主流仓库自提过磅价
品牌:	宝钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-CG-CA-070

冷轧汽车卷

品种：冷镀
区域：天津
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：天津主流仓库自提过磅价
品牌：鞍钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-CA-072

冷轧汽车卷

品种：冷镀
区域：宁波
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：宁波主流仓库自提过磅价
品牌：本钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

冷轧硬卷

SMM-CG-CH-005

冷轧硬卷

品种：冷镀
区域：重庆
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 5213-2019 冷轧低碳钢板及钢带》，化学成分包含碳（C≤0.12%）、锰（Mn≤0.60%）等元素。
最小数量要求：至少一卷
定义：重庆主流仓库自提过磅价
品牌：晋钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

镀锌汽车卷

SMM-CG-GZ-084

镀锌汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%
最小数量要求:	至少一卷
定义:	出厂价
品牌:	日照钢铁
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-CG-GZ-017

镀锌汽车卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	宝钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-GZ-048

镀锌汽车卷

品种:	冷镀
区域:	乐从
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	乐从主流仓库自提过磅价
品牌:	首钢
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

镀铝锌板卷

SMM-CG-GA-001

镀铝锌板卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	敬业
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-GA-002

镀铝锌板卷

品种:	冷镀
区域:	上海
质量标准:	符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求:	至少一卷
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	浙江联鑫
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-CG-GA-003

镀铝锌板卷

品种：冷镀
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：敬业
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-GA-004

镀铝锌板卷

品种：冷镀
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：浙江联鑫
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-CG-GA-005

镀铝锌板卷

品种：冷镀
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：浙江联鑫
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

锌铝镁板卷

SMM-CG-ZM-001

锌铝镁板卷

品种：冷镀
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 2518-2019 连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带》，含碳量≤0.12%。
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：烨辉
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

锌铝镁方矩管

SMM-CG-ZS-001

锌铝镁方矩管

品种：冷镀
区域：天津
质量标准：符合中国国家标准《GB/T 6728-2025 结构用冷弯型钢》，锌铝镁镀层参照《GB/T 2518-2024》，基材含碳量0.12% ~ 0.20%。
最小数量要求：至少一卷
定义：天津主流仓库自提过磅价
品牌：庞大工贸
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

无取向硅钢

SMM-SG-NO-001

SMM中国无取向硅钢50WW800价格指数

品种: 硅钢
区域: 中国
质量标准: 符合中国国家标准GB/T 2521.1-2016《全工艺冷轧电工钢 第一部分：晶粒无取向电工钢带（片）》
最小数量要求: 至少一卷
定义: 主流仓库自提过磅价
品牌: 宝钢、武钢
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-SG-NO-053

冷轧无取向硅钢

品种: 硅钢
区域: 上海
质量标准: 符合中国国家标准GB/T 2521.1-2016《全工艺冷轧电工钢 第一部分：晶粒无取向电工钢带（片）》
最小数量要求: 至少一卷
定义: 上海主流仓库自提过磅价
品牌: 宝钢
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-SG-NO-062

冷轧无取向硅钢

品种: 硅钢
区域: 上海
质量标准: 符合中国国家标准GB/T 2521.1-2016《全工艺冷轧电工钢 第一部分：晶粒无取向电工钢带（片）》
最小数量要求: 至少一卷
定义: 上海主流仓库自提过磅价
品牌: 宝钢
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-SG-NO-044

冷轧无取向硅钢

品种: 硅钢
区域: 上海
质量标准: 符合中国国家标准GB/T 2521.1-2016《全工艺冷轧电工钢 第一部分：晶粒无取向电工钢带（片）》
最小数量要求: 至少一卷
定义: 上海主流仓库自提过磅价
品牌: 宝钢
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-SG-NO-045

冷轧无取向硅钢

品种: 硅钢
区域: 上海
质量标准: 符合中国国家标准GB/T 2521.1-2016《全工艺冷轧电工钢 第一部分：晶粒无取向电工钢带（片）》
最小数量要求: 至少一卷
定义: 上海主流仓库自提过磅价
品牌: 宝钢
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-SG-NO-047

冷轧无取向硅钢

品种: 硅钢
区域: 上海
质量标准: 符合中国国家标准GB/T 2521.1-2016《全工艺冷轧电工钢 第一部分：晶粒无取向电工钢带（片）》
最小数量要求: 至少一卷
定义: 上海主流仓库自提过磅价
品牌: 宝钢
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-SG-NO-048

冷轧无取向硅钢

品种: 硅钢
区域: 上海
质量标准: 符合中国国家标准GB/T 2521.1-2016《全工艺冷轧电工钢 第一部分：晶粒无取向电工钢带（片）》
最小数量要求: 至少一卷
定义: 上海主流仓库自提过磅价
品牌: 宝钢
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-SG-NO-049

冷轧无取向硅钢

品种: 硅钢
区域: 上海
质量标准: 符合中国国家标准GB/T 2521.1-2016《全工艺冷轧电工钢 第一部分：晶粒无取向电工钢带（片）》
最小数量要求: 至少一卷
定义: 上海主流仓库自提过磅价
品牌: 宝钢
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点

取向硅钢

SMM-SG-GO-003

冷轧取向硅钢

品种: 硅钢
区域: 上海
质量标准: 符合中国国家标准GB/T 2521.2-2016《全工艺冷轧电工钢 第 2 部分：晶粒取向钢带（片）》
最小数量要求: 至少一卷
定义: 上海主流仓库自提过磅价
品牌: 宝钢
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-SG-GO-001

冷轧取向硅钢

品种: 硅钢
区域: 上海
质量标准: 符合中国国家标准GB/T 2521.2-2016《全工艺冷轧电工钢 第 2 部分：晶粒取向钢带（片）》
最小数量要求: 至少一卷
定义: 上海主流仓库自提过磅价
品牌: 宝钢
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 当天付款
更新时间说明: 日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-SG-GO-002

冷轧取向硅钢

品种：硅钢
区域：上海
质量标准：符合中国国家标准GB/T 2521.2-2016《全工艺冷轧电工钢 第 2 部分：晶粒取向钢带（片）》
最小数量要求：至少一卷
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：宝钢
交付时间说明：当天交付
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

盘螺

SMM-ST-CR-001

SMM中国盘螺价格指数

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5吨
定义：仓库自提过磅价
品牌：永钢、中天等
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-333

盘螺

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-CR-334

盘螺

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-CR-335

盘螺

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-CR-336

盘螺

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-CR-337

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱钢永锋
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-CR-338

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱钢永锋
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-CR-339

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱钢永锋
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-CR-340

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	莱钢永锋
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-CR-341

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	晋钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-CR-342

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	晋钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-CR-343

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	晋钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-CR-344

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	中国
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	晋钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-CR-345

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	昆明
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	昆钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-CR-346

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	贵阳
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	水钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-CR-347

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	重庆
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5实物吨
定义:	仓库自提
品牌:	重庆永航
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款

SMM-ST-CR-002

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	上海
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	上海主流仓库自提过磅价
品牌:	亚新
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-CR-003

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	北京
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	北京主流仓库自提过磅价
品牌:	河钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-004

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	南京
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	南京主流仓库自提过磅价
品牌:	永钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-005

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	南宁
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	南宁主流仓库自提过磅价
品牌:	万钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-006

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	南昌
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	南昌主流仓库自提过磅价
品牌:	南（昌）钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-007

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	合肥
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	合肥主流仓库自提过磅价
品牌:	宝武长江
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-008

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	哈尔滨
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	哈尔滨主流仓库自提过磅价
品牌:	山西建龙
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-CR-009

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	天津
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	天津主流仓库自提过磅价
品牌:	河钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-010

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	太原
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	太原主流仓库自提过磅价
品牌:	首钢长治
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-011

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	广州
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	广州主流仓库自提过磅价
品牌:	韶钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-012

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	成都
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	成都主流仓库自提过磅价
品牌:	成实
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-013

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	杭州
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	杭州主流仓库自提过磅价
品牌:	中天
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-014

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	武汉
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	武汉主流仓库自提过磅价
品牌:	鄂钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-CR-015

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	沈阳
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	沈阳主流仓库自提过磅价
品牌:	新抚钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-016

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	济南
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	济南主流仓库自提过磅价
品牌:	莱钢永峰
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-017

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	海口
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	海口主流仓库自提过磅价
品牌:	万钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-018

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	石家庄
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	天津主流仓库自提过磅价
品牌:	敬业
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-019

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	福州
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	福州主流仓库自提过磅价
品牌:	三钢闽光
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-020

盘螺

品种:	建筑钢材
区域:	西安
质量标准:	普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	西安主流仓库自提过磅价
品牌:	龙钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午4点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-CR-021

盘螺

品种：建筑钢材
区域：郑州
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5吨
定义：郑州主流仓库自提过磅价
品牌：晋钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-022

盘螺

品种：建筑钢材
区域：长春
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5吨
定义：长春主流仓库自提过磅价
品牌：通钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

SMM-ST-CR-023

盘螺

品种：建筑钢材
区域：长沙
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5吨
定义：长沙主流仓库自提过磅价
品牌：萍钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午4点

高线

SMM-ST-HL-003

高线

品种：建筑钢材
区域：南昌
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量≤1.5%
最小数量要求：至少1.5吨
定义：南昌主流仓库自提过磅价
品牌：方大特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-ST-HL-009

高线

品种：建筑钢材
区域：广州
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量≤1.5%
最小数量要求：至少1.5吨
定义：广州主流仓库自提过磅价
品牌：韶钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间下午2点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-HL-012

高线

品种：建筑钢材
区域：昆明
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量≤1.5%
最小数量要求：至少1.5吨
定义：昆明主流仓库自提过磅价
品牌：昆钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-ST-HL-194

高线

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-HL-195

高线

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-HL-196

高线

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：石横特钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-HL-197

高线

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱钢永锋
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-HL-198

高线

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱钢永锋
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-HL-199

高线

品种：建筑钢材
区域：中国
质量标准：普通强度螺纹、盘螺(如HRB400、HRB400E):碳含量≤0.25%，符合执行标准为GB 1499.2-2024
最小数量要求：至少1.5实物吨
定义：仓库自提
品牌：莱钢永锋
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款

SMM-ST-HL-001

高线

品种：建筑钢材
区域：上海
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量≤1.5%
最小数量要求：至少1.5吨
定义：上海主流仓库自提过磅价
品牌：永钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午10点

SMM-ST-HL-002

高线

品种：建筑钢材
区域：南京
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量≤1.5%
最小数量要求：至少1.5吨
定义：南京主流仓库自提过磅价
品牌：南钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-ST-HL-004

高线

品种：建筑钢材
区域：合肥
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量≤1.5%
最小数量要求：至少1.5吨
定义：合肥主流仓库自提过磅价
品牌：宝武长江
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-ST-HL-005

高线

品种：建筑钢材
区域：杭州
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量≤1.5%
最小数量要求：至少1.5吨
定义：杭州主流仓库自提过磅价
品牌：永钢
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午10点

SMM-ST-HL-006

高线

品种：建筑钢材
区域：福州
质量标准：符合GB 1499.1-2024，碳含量≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量≤1.5%
最小数量要求：至少1.5吨
定义：福州主流仓库自提过磅价
品牌：三钢闽光
交付时间说明：两日内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-ST-HL-007

高线

品种:	建筑钢材
区域:	武汉
质量标准:	符合GB 1499.1-2024，碳含量≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量≤1.5%
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	武汉主流仓库自提过磅价
品牌:	鄂钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-ST-HL-008

高线

品种:	建筑钢材
区域:	郑州
质量标准:	符合GB 1499.1-2024，碳含量≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量≤1.5%
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	郑州主流仓库自提过磅价
品牌:	河南闽源
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-ST-HL-010

高线

品种:	建筑钢材
区域:	北京
质量标准:	符合GB 1499.1-2024，碳含量≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量≤1.5%
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	北京主流仓库自提过磅价
品牌:	敬业
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

SMM-ST-HL-011

高线

品种:	建筑钢材
区域:	成都
质量标准:	符合GB 1499.1-2024，碳含量≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量≤1.5%
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	成都主流仓库自提过磅价
品牌:	成实
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间下午2点

SMM-ST-HL-013

高线

品种:	建筑钢材
区域:	西安
质量标准:	符合GB 1499.1-2024，碳含量≤0.25%，硅含量≤0.55%，锰含量≤1.5%
最小数量要求:	至少1.5吨
定义:	西安主流仓库自提过磅价
品牌:	龙钢
交付时间说明:	两日内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

轴承钢

SMM-TS-BS-004

轴承钢

品种:	特钢
区域:	济源
质量标准:	符合GB/T 18254-2016，碳含量在0.95%-1.05%，铬含量在1.40%-1.65%
最小数量要求:	至少10吨
定义:	出厂价
品牌:	济源钢铁
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

齿轮钢

SMM-TS-GS-001

齿轮钢

品种:	特钢
区域:	淮安
质量标准:	符合中国国家标准GB/T 5216-2014《保证淬透性结构钢》，铬含量为1.00%-1.45%，锰含量为0.80%-1.20%，钛含量为0.04%-0.10%
最小数量要求:	至少10吨
定义:	出厂价
品牌:	淮钢特钢
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

SMM-TS-GS-006

齿轮钢

品种:	特钢
区域:	淮安
质量标准:	符合中国国家标准GB/T 3077-2015《合金结构钢》，铬含量为1.00%-1.30%，锰含量为0.80%-1.10%，钛含量为0.04%-0.10%
最小数量要求:	至少10吨
定义:	出厂价
品牌:	淮钢特钢
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

B钢

SMM-TS-BS-008

B钢

品种:	特钢
区域:	济源
质量标准:	符合JIS G 3506-2017标准，碳含量在0.80%-0.85%，硅含量在0.12%-0.32%，锰含量在0.60%-0.90%
最小数量要求:	至少10吨
定义:	出厂价
品牌:	济源钢铁
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

非调质钢

SMM-TS-NS-003

合结圆钢

品种:	特钢
区域:	淮安
质量标准:	符合中国国家标准GB/T 15712-2016《非调质机械结构钢》，碳含量在0.42%-0.49%，硅含量在0.3%-0.6%，锰含量在1.00%-1.50%
最小数量要求:	至少10吨
定义:	出厂价
品牌:	淮钢特钢
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

帘线钢

SMM-TS-WS-001

帘线钢

品种:	特钢
区域:	济源
质量标准:	符合中国国家标准GB/T 27691-2017《钢帘线用盘条》,索氏体含量最小值85%
最小数量要求:	至少10吨
定义:	出厂价
品牌:	济源钢铁
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

弹簧钢

SMM-TS-SS-002

弹簧圆钢

品种:	特钢
区域:	淮安
质量标准:	符合中国国家标准GB/T 1222-2025《弹簧钢》，碳含量在0.56%-0.64%，硅含量在1.60%-2.00%，锰含量在0.70%-1.00%
最小数量要求:	至少10吨
定义:	出厂价
品牌:	淮钢特钢
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

合金结构钢

SMM-TS-AS-002

合金钢

品种：特钢
区域：济源
质量标准：符合中国国家标准GB/T 3077-2015《合金结构钢》，硅含量在0.17%-0.37%，锰含量在0.50%-0.80%，铬含量在0.70%-1.00%
最小数量要求：至少10吨
定义：出厂价
品牌：济源钢铁
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

铬钼钢

SMM-TS-CM-001

铬钼钢

品种：特钢
区域：淮安
质量标准：符合中国国家标准GB/T 3077-2015《合金结构钢》，铬含量为0.8%-1.10%，钼含量为0.15%-0.25%
最小数量要求：至少10吨
定义：出厂价
品牌：淮钢特钢
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

易切削钢

SMM-TS-EC-001

易切削钢

品种：特钢
区域：济源
质量标准：符合ASTM A29/A29M-2015标准，碳含量≤0.09%，锰含量在0.75%-1.05%，抗拉强度≥420 MPa
最小数量要求：至少10吨
定义：出厂价
品牌：济源钢铁
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

优碳圆钢

SMM-TS-CS-011

优碳圆钢

品种：特钢
区域：淮安
质量标准：符合中国国家标准GB/T 699-2015《优质碳素结构钢》，硅含量在0.17%-0.37%，锰含量在0.50%-0.80%
最小数量要求：至少10吨
定义：出厂价
品牌：淮钢特钢
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：当天付款
更新时间说明：日度，工作日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

低合金高强度钢

SMM-TS-HT-002

低合金高强度钢

品种:	特钢
区域:	济源
质量标准:	符合国家标准GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》，碳含量不大于0.24%，硅含量不大于0.55%，锰含量不大于1.6%
最小数量要求:	至少10吨
定义:	出厂价
品牌:	济源钢铁
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	当天付款
更新时间说明:	日度，工作日，北京时间上午11点30分

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn