SMM
上海有色网

光伏

2026年11月

SMM价格方法论是一套系统化的价格评估体系，由上海有色网（Shanghai Metals Market） 创立并不断完善，旨在为金属、化工材料等大宗商品提供客观、公正的现货价格基准。该方法论基于市场真实信息，通过科学严谨的评估流程，构建了一套被产业链上下游企业广泛认可的价格参考体系，成为市场大宗商品定价的重要依据。

SMM价格方法论的核心理念是通过系统化的数据收集和科学模型计算，还原市场真实供需关系，为交易双方提供公允的价格参考。该方法论严格遵循国际证监会组织（IOSCO） 制定的价格报告机构行为准则，确保评估过程的专业性、透明性和可靠性。这一国际规范的遵循使SMM价格能够同时满足国内及海外客户的价格使用需求，为交易提供了便利。

SMM方法论坚持以下基本原则：

- **市场真实性原则**：SMM所有采集的数据都基于市场交流数据，且所有数据都经过严格的异常值筛选，剔除准确性存疑、不可复制或明显偏离市场正常范围的异常信息，确保最终发布的价格真实反映市场状况。
- **代表性原则**：SMM建立了一套全面的样本企业体系，定期更新价格采集样本，确保数据来源的广泛代表性和稳定性。包括上下游主要生产商、贸易商和消费商，保证价格反映整个市场的供需。
- **方法一致性原则**：SMM坚持标准化评估流程，确保不同时期、不同品种的价格评估具有可比性。方法论一旦确定，不会随意更改，如有调整会提前向市场公示，保持价格序列的连续性和一致性。这种稳定性对于企业的长期规划和风险管理至关重要。
- **透明度原则**：SMM明确公布其价格定义、评估流程和发布标准，让市场参与者清楚了解每个价格指标的具体含义和形成机制。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

多晶硅

SMM-PV-PS-001

N型复投料

品种: 光伏
质量标准: 符合GB/T 25074—2017
最小数量要求: 最少500实物吨
定义: 到厂价
品牌: 通威、 大全、 新特、 亚硅、 丽豪、东方希望、 其亚、 宝丰
交付时间说明: 一个月内
单位: 元/千克
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午10:30

SMM-PV-PS-002

N型致密料

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 符合GB/T 25074—2017
最小数量要求: 最少500实物吨
定义: 到厂价
品牌: 通威、 大全、 新特、 亚硅、 丽豪、东方希望、 其亚、 宝丰
交付时间说明: 一个月内
单位: 元/千克
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午10:30

SMM-PV-PS-003

N型混包料

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 符合GB/T 25074—2017
最小数量要求: 最少500实物吨
定义: 到厂价
品牌: 通威、 大全、 新特、 亚硅、 丽豪、东方希望、 其亚
交付时间说明: 一个月内
单位: 元/千克
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午10:30

SMM-PV-PS-004

N型多晶硅价格指数

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 符合GB/T 25074—2017 施主杂质含量至多0.3ppba，受主杂质含量至多0.05ppba，碳含量至多0.4ppma，Fe，Cr，Ni，Cu，Zn，Na基体金属杂质含量至多0.5ppbw，Fe，Cr，Ni，Cu，Zn，Al，K，Na，Ti，Mo，W，Co表面金属杂质含量至多1.0ppbw，表面颗粒凹陷深度至多5nm，线性尺寸为6mm-80mm
最小数量要求: 最少500实物吨
定义: 到厂价
品牌: 通威、 大全、 新特、 亚硅、 丽豪、东方希望、 其亚、 宝丰
交付时间说明: 一个月内
单位: 元/千克
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午10:30

SMM-PV-PS-005

N型颗粒硅

品种: 光伏
质量标准: 符合GB/T 35307—2023
最小数量要求: 最少500实物吨
定义: 到厂价
品牌: 协鑫
交付时间说明: 一个月内
单位: 元/千克
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午10:30

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-PS-006

海外光伏级多晶硅价格

品种:	光伏
质量标准:	符合GB/T 25074—2017 施主杂质含量至多0.68ppba，受主杂质含量至多0.26ppba，碳含量至多0.4ppma，氧含量至多1.0ppma，Fe，Cr，Ni，Cu，Zn，Na基体金属杂质含量至多15ppbw，Fe，Cr，Ni，Cu，Zn，Al，K，Na，Ti，Mo，W，Co表面金属杂质含量至多30pbw，线性尺寸为80mm-150mm
最小数量要求:	最少2000实物吨
定义:	中国主要港口到港价
品牌:	瓦克、 OCI、Hemlock、 REC
交付时间说明:	三个月内
单位:	美元/千克
付款/结算方式:	信用证/汇款，以及标准化为其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午10:30

SMM-PV-PS-007

P型多晶硅价格指数

品种:	光伏
质量标准:	符合GB/T 25074—2017
最小数量要求:	最少500实物吨
定义:	到厂价
品牌:	通威、 大全、 新特、 亚硅、 丽豪、东方希望、 其亚、 宝丰
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/千克
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午10:30

SMM-PV-PS-009

三氯氢硅

品种:	光伏
质量标准:	符合GB/T 28654-2018，纯度至少98.5%
最小数量要求:	最少500实物吨
定义:	到厂价
品牌:	新安、三孚
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午10:30

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

硅片

SMM-PV-WF-001

N型硅片价格指数

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 符合GB/T 26071-2018 N/掺磷；晶向：100至多±3°；少子寿命1000μs；电阻率Ω.cm:[0.4-1.6]，边宽182mm/183.75mm±0.25；直角度：±0.15；对角线：247mm±0.25；直角边：8.55mm±0.45
最小数量要求: 最少500MW
定义: 出厂价
品牌: 中环、 隆基、 高景、 双良、 美科、 弘元
交付时间说明: 一个月内
单位: 元/片
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-WF-002

N型硅片-183mm

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 符合GB/T 26071-2018 N/掺磷；晶向：100至多±3°；少子寿命1000μs；电阻率Ω.cm:[0.4-1.6]，边宽182mm/183.75mm±0.25；直角度：±0.15；对角线：247mm±0.25；直角边：8.55mm±0.45
最小数量要求: 最少500MW
定义: 出厂价
品牌: 中环、 隆基、 高景、 双良、 美科、 弘元
交付时间说明: 一个月内
单位: 元/片
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-WF-003

N型硅片-210R

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 符合 GB/T 26071-2018 N / 掺磷；晶向：100 至多 ±3°；少子寿命 1000μs；电阻率 Ω.cm:[0.4-1.6]，边宽 182mm/210mm±0.25；直角度：±0.15；对角线：272mm±0.25；直角边：8.55mm±0.45
最小数量要求: 最少500MW
定义: 出厂价
品牌: 中环、 隆基、 高景、 双良、 美科、 弘元
交付时间说明: 一个月内
单位: 元/片
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-WF-004

N型硅片-210mm

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 符合 GB/T 26071-2018 N / 掺磷；晶向：100 至多 ±3°；少子寿命 1000μs；电阻率 Ω.cm:[0.4-1.6]，边宽 210mm/210mm±0.25；直角度：±0.15；对角线：295mm±0.25；直角边：8.55mm±0.45
最小数量要求: 最少500MW
定义: 出厂价
品牌: 中环、 隆基、 高景、 双良、 美科、 弘元
交付时间说明: 一个月内
单位: 元/片
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-WF-005

N型210R硅片-印度CIF

品种: 光伏
区域: 印度
质量标准: 符合 GB/T 26071-2018 N / 掺磷；晶向：100 至多 ±3°；少子寿命 1000μs；电阻率 Ω.cm:[0.4-1.6]，边宽 182mm/210mm±0.25；直角度：±0.15；对角线：272mm±0.25；直角边：8.55mm±0.45
最小数量要求: 最少100MW
定义: 印度主要港口到港价
品牌: 中环、高景、 双良、 Adani
交付时间说明: 一个月内
单位: 美元/片
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-WF-006

N型210R硅片-越南FOB

品种: 光伏
区域: 越南
质量标准: GB/T 26071-2018
定义: 越南主要港口离岸价
品牌: 天合越南，OCI 越南，VSUN 越南，隆基越南，晶科越南，越阳光能
单位: 美元/片

SMM-PV-WF-007

N型210R硅片-老挝FOB

品种: 光伏
区域: 老挝
质量标准: GB/T 26071-2018
定义: 老挝主要港口离岸价
品牌: 老挝中润，帝国星老挝，先创科技老挝，老挝索拉瑞亚，老挝韩光
单位: 美元/片

电池

SMM-PV-CL-002

单晶Topcon电池片-210mm

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 符合GB/T 29195-2025，电池尺寸210mm*210mm±0.25mm，对角线公差 ±0.5，垂直度90±0.3，厚度偏差20μm，总厚度变化率16%
最小数量要求: 最少50MW
定义: 到厂价格
品牌: 通威、捷泰、中润、英发、新霖飞、和光同程
交付时间说明: 一个月内
单位: 元/瓦
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午11:20

SMM-PV-CL-006

单晶Topcon电池片M10-中国港口FOB

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 符合GB/T 29195-2025，电池尺寸182mm*182mm±0.25mm，对角线公差 ±0.5，垂直度90±0.3，厚度偏差20μm，总厚度变化率16%
最小数量要求: 最少50MW
定义: 中国主要港口离岸价
品牌: 通威、捷泰、中润、英发、润马
交付时间说明: 三个月内
单位: 美元/瓦
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午11:20

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-CL-007

单晶Topcon电池片210RN-中国港口FOB

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合GB/T 29195-2025，电池尺寸210mm*182mm±0.25mm，对角线公差 ±0.5，垂直度90±0.3，厚度偏差20μm，总厚度变化率16%
最小数量要求:	最少50MW
定义:	中国主要港口离岸价
品牌:	通威、捷泰、中润、英发、润马
交付时间说明:	三个月内
单位:	美元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:20

SMM-PV-CL-008

单晶Topcon电池片-210R-CIF印尼

品种:	光伏
区域:	印度尼西亚
质量标准:	符合GB/T 29195-2025，电池尺寸182mm*210mm±0.25mm，对角线公差 ±0.5，垂直度90±0.3，厚度偏差20μm，总厚度变化率16%
最小数量要求:	最少10MW
定义:	印度尼西亚主要港口到岸价
品牌:	英发、横店东磁
交付时间说明:	三个月内
单位:	美元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	每周五，雅加达时间上午11:00

SMM-PV-CL-009

单晶Topcon电池片-210R-印尼EXW

品种:	光伏
区域:	印度尼西亚
质量标准:	电池尺寸182mm*210mm±0.25mm，对角线公差 ±0.5，垂直度90±0.3，厚度偏差20μm，总厚度变化率16%
最小数量要求:	最少10MW
定义:	印度尼西亚本土电池出厂价
品牌:	英发、横店东磁
交付时间说明:	3个月内
单位:	美元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式

SMM-PV-CL-010

单晶Topcon电池片-210R-印尼FOB

品种:	光伏
区域:	印度尼西亚
质量标准:	电池尺寸182mm*210mm±0.25mm，对角线公差 ±0.5，垂直度90±0.3，厚度偏差20μm，总厚度变化率16%
最小数量要求:	最少10MW
定义:	印度尼西亚主要港口离岸价
品牌:	英发、横店东磁
交付时间说明:	3个月内
单位:	美元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式

SMM-PV-CL-001

单晶Topcon电池片-183mm

品种:	光伏
质量标准:	符合GB/T 29195-2025，电池尺寸182mm*182mm±0.25mm，对角线公差 ±0.5，垂直度90±0.3，厚度偏差20μm，总厚度变化率16%
最小数量要求:	最少50MW
定义:	到厂价格
品牌:	通威、捷泰、中润、英发、新霖飞、和光同程
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:20

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-CL-003

单晶Topcon电池片-210R

品种:	光伏
质量标准:	符合GB/T 29195-2025，电池尺寸182mm*210mm±0.25mm，对角线公差 ±0.5，垂直度90±0.3，厚度偏差20μm，总厚度变化率16%
最小数量要求:	最少50MW
定义:	到厂价格
品牌:	通威、捷泰、中润、英发、新霖飞、和光同程
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:20

SMM-PV-CL-004

单晶HJT电池30%银包铜-G12半片

品种:	光伏
质量标准:	符合GB/T 29195-2025，电池尺寸182mm*105mm ±0.25mm，对角线公差 ±0.5，垂直度90±0.3，厚度偏差20μm，总厚度变化率16%
最小数量要求:	最少20MW
定义:	到厂价格
品牌:	华晟、东方日升、琏升、金刚光伏、恒羲
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:20

SMM-PV-CL-005

单晶PERC电池片-182mm-中国港口FOB

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合GB/T 29195-2025，电池尺寸182mm*182mm±0.25mm，对角线公差 ±0.5，垂直度90±0.3，厚度偏差20μm，总厚度变化率16%
最小数量要求:	最少50MW
定义:	中国主要港口离岸价
品牌:	爱旭、润阳
交付时间说明:	三个月内
单位:	美元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:20

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

组件

SMM-PV-ZJ-009

TOPCon组件-182mm-中国港口FOB

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2382*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求: 最少1MW
定义: 中国主要港口离岸价
品牌: 隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明: 三个月内
单位: 美元/瓦
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-ZJ-010

TOPCon组件-210mm-中国港口FOB

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2382-2465*1134-1303*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求: 最少1MW
定义: 中国主要港口离岸价
品牌: 隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明: 三个月内
单位: 美元/瓦
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-ZJ-013

TOPCon组件-210R-中国港口FOB

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2465*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求: 最少1MW
定义: 中国主要港口离岸价
品牌: 隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明: 三个月内
单位: 美元/瓦
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-ZJ-014

TOPCon组件-182mm-CIF马来西亚

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2382*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求: 最少1MW
定义: 马来西亚主要港口到岸价
品牌: 隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明: 三个月内
单位: 美元/瓦
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 每周五，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-ZJ-015

TOPCon组件-210mm-CIF马来西亚

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2382-2465*1134-1303*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求: 最少1MW
定义: 马来西亚主要港口到岸价
品牌: 隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明: 三个月内
单位: 美元/瓦
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 每周五，北京时间上午11:00

SMM-PV-ZJ-016

TOPCon组件-210R-CIF马来西亚

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2465*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求: 最少1MW
定义: 马来西亚主要港口到岸价
品牌: 隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明: 三个月内
单位: 美元/瓦
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 每周五，北京时间上午11:00

SMM-PV-ZJ-017

印度本土制造 DCR TOPCon组件

品种: 光伏
区域: 印度
质量标准: 符合IEC 61215/IEC 61730标准，遵照BIS认证，组件尺寸2278×1134×30mm, 2380-2384×1303×30mm, 2380-2384×1134×30mm, 组件重量32.5kg，双面双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1200mm 导线长度可定制。
最小数量要求: 最少1MW
定义: 印度主要仓库出厂价
品牌: Waaree、Adani、Tata Power、VIkram等
交付时间说明: 三个月内
单位: 美元/瓦
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 每周五，北京时间上午11:00

SMM-PV-ZJ-018

印度本土制造 非DCR TOPCon组件

品种: 光伏
区域: 印度
质量标准: 符合IEC 61215/IEC 61730标准，遵照BIS认证，组件尺寸2278×1134×30mm, 2380-2384×1303×30mm, 2380-2384×1134×30mm, 组件重量32.5kg，双面双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1200mm 导线长度可定制。
最小数量要求: 最少1MW
定义: 印度主要仓库出厂价
品牌: Waaree、Adani、Tata Power、VIkram等
交付时间说明: 三个月内
单位: 美元/瓦
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 每周五，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-ZJ-025

TOPCon组件-分布式-210R（48版型）：鹿特丹

品种: 光伏
区域: 欧洲
质量标准: 符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸1762x1134x30mm，组件重量21-25kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求: 1兆瓦
定义: 鹿特丹仓库完税自提
品牌: 晶科、晶澳、通威、阿特斯、正泰等
交付时间说明: 3个月
单位: 欧元/瓦
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 每周五，CET(欧洲中部)上午11:00。

SMM-PV-ZJ-026

TOPCon组件-分布式-210R（48版型）：葡萄牙

品种: 光伏
区域: 欧洲
质量标准: 符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸1762x1134x30mm，组件重量21-25kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求: 1兆瓦
定义: 葡萄牙仓库完税自提
品牌: 晶科、晶澳、通威、阿特斯、正泰等
交付时间说明: 3个月
单位: 欧元/瓦
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 每周五，CET(欧洲中部)上午11:00。

SMM-PV-ZJ-027

TOPCon组件-分布式-210R（48版型）：希腊

品种: 光伏
区域: 欧洲
质量标准: 符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸1762x1134x30mm，组件重量21-25kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求: 1兆瓦
定义: 希腊仓库完税自提
品牌: 晶科、晶澳、通威、阿特斯、正泰等
交付时间说明: 3个月
单位: 欧元/瓦
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 每周五，CET(欧洲中部)上午11:00。

SMM-PV-ZJ-028

TOPCon组件-分布式-210R（66/72版型）：鹿特丹

品种: 光伏
区域: 欧洲
质量标准: 符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2465*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求: 1兆瓦
定义: 鹿特丹仓库完税自提
品牌: 隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、通威
交付时间说明: 3个月
单位: 欧元/瓦
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 每周五，CET(欧洲中部)上午11:00。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-ZJ-029

TOPCon组件-分布式-210R（66/72版型）：葡萄牙

品种:	光伏
区域:	欧洲
质量标准:	符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2465*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	1兆瓦
定义:	葡萄牙仓库完税自提
品牌:	隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、通威
交付时间说明:	3个月
单位:	欧元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	每周五，CET(欧洲中部)上午11:00。

SMM-PV-ZJ-030

TOPCon组件-分布式-210R（66/72版型）：希腊

品种:	光伏
区域:	欧洲
质量标准:	符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2465*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	1兆瓦
定义:	希腊仓库完税自提
品牌:	隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、通威
交付时间说明:	3个月
单位:	欧元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	每周五，CET(欧洲中部)上午11:00。

SMM-PV-ZJ-031

TOPCon组件-集中式-210R（66/72版型）：鹿特丹

品种:	光伏
区域:	欧洲
质量标准:	符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2465*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	5兆瓦
定义:	鹿特丹仓库完税自提
品牌:	隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、通威
交付时间说明:	6个月
单位:	欧元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	每周五，CET(欧洲中部)上午11:00。

SMM-PV-ZJ-032

TOPCon组件-集中式-210R（66/72版型）：葡萄牙

品种:	光伏
区域:	欧洲
质量标准:	符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2465*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	5兆瓦
定义:	葡萄牙仓库完税自提
品牌:	隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、通威
交付时间说明:	6个月
单位:	欧元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	每周五，CET(欧洲中部)上午11:00。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-ZJ-033

TOPCon组件-集中式-210R（66/72版型）：希腊

品种:	光伏
区域:	欧洲
质量标准:	符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2465*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	5兆瓦
定义:	希腊仓库完税自提
品牌:	隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、通威
交付时间说明:	6个月
单位:	欧元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	每周五，CET(欧洲中部)上午11:00。

SMM-PV-ZJ-034

TOPCon组件-集中式-210mm（66/72版型）：鹿特丹

品种:	光伏
区域:	欧洲
质量标准:	符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2382-2465*1134-1303*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	5兆瓦
定义:	鹿特丹仓库完税自提
品牌:	隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、通威
交付时间说明:	6个月
单位:	欧元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	每周五，CET(欧洲中部)上午11:00。

SMM-PV-ZJ-035

TOPCon组件-集中式-210mm（66/72版型）：葡萄牙

品种:	光伏
区域:	欧洲
质量标准:	符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2382-2465*1134-1303*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	5兆瓦
定义:	葡萄牙仓库完税自提
品牌:	隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、通威
交付时间说明:	6个月
单位:	欧元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	每周五，CET(欧洲中部)上午11:00。

SMM-PV-ZJ-036

TOPCon组件-集中式-210mm（66/72版型）：希腊

品种:	光伏
区域:	欧洲
质量标准:	符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2382-2465*1134-1303*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	5兆瓦
定义:	希腊仓库完税自提
品牌:	隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、通威
交付时间说明:	6个月
单位:	欧元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	每周五，CET(欧洲中部)上午11:00。

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-ZJ-037

TOPCon210R光伏组件-集中式项目

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合GB/T 9535-208，组件尺寸2382*1134*30mm，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求：100MW
定义：到厂价格
品牌：隆基、晶科、天合、晶澳、通威、正泰等
交付时间说明：款到发货
单位：元/瓦
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式

SMM-PV-ZJ-038

BC210R光伏组件-集中式项目

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合GB/T 9535-208，组件尺寸2382*1134*30mm，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求：100MW
定义：到厂价格
品牌：爱旭、隆基等
交付时间说明：款到发货
单位：元/瓦
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式

SMM-PV-ZJ-039

TOPCon组件-210R高功率(分布式)

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合GB/T 9535-208，组件尺寸2382*1134*30mm，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求：30MW
定义：到厂价格
品牌：晶科、通威等
交付时间说明：款到发货
单位：元/瓦
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式

SMM-PV-ZJ-040

TOPCon组件-182mm-CIF泰国

品种：光伏
区域：泰国
质量标准：符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2382*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求：1兆瓦
定义：泰国主要港口到岸价
品牌：隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、通威
交付时间说明：3个月内
单位：美元/瓦
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：每周五，曼谷时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-ZJ-041

TOPCon组件-210mm-CIF泰国

品种:	光伏
区域:	泰国
质量标准:	符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2382-2465*1134-1303*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	1兆瓦
定义:	泰国主要港口到岸价
品牌:	隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、通威
交付时间说明:	3个月内
单位:	美元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	每周五，曼谷时间上午11:00

SMM-PV-ZJ-042

TOPCon组件-210R-CIF泰国

品种:	光伏
区域:	泰国
质量标准:	符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2465*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	1兆瓦
定义:	泰国主要港口到岸价
品牌:	隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、通威
交付时间说明:	3个月内
单位:	美元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	每周五，曼谷时间上午11:00

SMM-PV-ZJ-043

TOPCon组件-182mm-CIF越南

品种:	光伏
区域:	越南
质量标准:	符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2382*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	1兆瓦
定义:	越南主要港口到岸价
品牌:	隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、通威
交付时间说明:	3个月内
单位:	美元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	每周五，胡志明时间上午11:00

SMM-PV-ZJ-044

TOPCon组件-210mm-CIF越南

品种:	光伏
区域:	越南
质量标准:	符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2382-2465*1134-1303*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	1兆瓦
定义:	越南主要港口到岸价
品牌:	隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、通威
交付时间说明:	3个月内
单位:	美元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	每周五，胡志明时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-ZJ-045

TOPCon组件-210R-CIF越南

品种:	光伏
区域:	越南
质量标准:	符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2465*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	1兆瓦
定义:	越南主要港口到岸价
品牌:	隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、通威
交付时间说明:	3个月内
单位:	美元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	每周五，胡志明时间上午11:00

SMM-PV-ZJ-046

BC组件-210R（66/72版型）-中国港口FOB

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合GB/T 9535-208，组件尺寸2278-2465*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	10兆瓦
定义:	中国主要港口离岸价
品牌:	爱旭、隆基等
交付时间说明:	3个月内
单位:	美元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式

SMM-PV-ZJ-047

BC组件-54版型-中国港口FOB

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合GB/T 9535-208，组件尺寸1762-1962mm*1134mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	10兆瓦
定义:	中国主要港口离岸价
品牌:	爱旭、隆基等
交付时间说明:	3个月内
单位:	美元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式

SMM-PV-ZJ-048

TOPCon组件-高功率210R-中国港口FOB

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合GB/T 9535-208，组件尺寸2278-2465*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	10兆瓦
定义:	中国主要港口离岸价
品牌:	晶科、天合、晶澳、通威等
交付时间说明:	3个月内
单位:	美元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-ZJ-049

TOPCon组件：集中式-210-CIF沙特

品种：光伏
区域：沙特阿拉伯
质量标准：符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2382-2465*1134-1303*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求：10兆瓦
定义：沙特阿拉伯主要港口到岸价
品牌：隆基、晶科、天合、晶澳、通威等
交付时间说明：3个月内
单位：美元/瓦
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式

SMM-PV-ZJ-050

TOPCon组件：集中式-210R-CIF沙特

品种：光伏
区域：沙特阿拉伯
质量标准：符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2465*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求：10兆瓦
定义：沙特阿拉伯主要港口到岸价
品牌：隆基、晶科、天合、晶澳、通威等
交付时间说明：3个月内
单位：美元/瓦
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式

SMM-PV-ZJ-001

Topcon组件-182mm（分布式）

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2382*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求：最少100MW
定义：到厂价格
品牌：隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明：一个月内
单位：元/瓦
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-ZJ-002

Topcon组件-210mm（分布式）

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2382-2465*1134-1303*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求：最少100MW
定义：到厂价格
品牌：隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明：一个月内
单位：元/瓦
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-ZJ-003

Topcon组件-210R（分布式）

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2465*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	最少100MW
定义:	到厂价格
品牌:	隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-ZJ-004

N型182mm组件-集中式项目

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2465*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	最少100MW
定义:	到厂价格
品牌:	隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-ZJ-005

N型210mm组件-集中式项目

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2382-2465*1134-1303*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	最少100MW
定义:	到厂价格
品牌:	隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-ZJ-006

Topcon183组件成本指数-一体化

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2382*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求:	最少100MW
定义:	到厂价格
品牌:	隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-ZJ-007

Topcon183组件成本指数-半一体化

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2382*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求：最少100MW
定义：到厂价格
品牌：隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明：一个月内
单位：元/瓦
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-ZJ-008

Topcon183组件成本指数-专业化

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2382*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求：最少100MW
定义：到厂价格
品牌：隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明：一个月内
单位：元/瓦
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-ZJ-011

BC组件-210R(分布式)

品种：光伏
质量标准：符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2278-2465*1134*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求：最少100MW
定义：到厂价格
品牌：隆基、爱旭
交付时间说明：一个月内
单位：元/瓦
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-ZJ-012

HJT组件-210mm(分布式)

品种：光伏
质量标准：符合T/CPIA 0003—2022，组件尺寸2382-2465*1134-1303*30mm，组件重量31-35kg，单/双玻2.0mm半钢化玻璃，边框阳极氧化铝合金，接线盒防护等级IP68，输出导线4mm²，+400，-200mm/±1400mm 导线长度可定制
最小数量要求：最少100MW
定义：到厂价格
品牌：东方日升、泉为、华晟
交付时间说明：一个月内
单位：元/瓦
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

废旧组件

SMM-PV-LAM-001

单玻组件1650x991有边框

品种: 光伏
区域: 长三角地区
质量标准: 1650mm*991mm，单面玻璃含铝边框废弃组件层压件
最小数量要求: 最少1吨
定义: 到厂价格
品牌: 晶科、晶澳、东方日升、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/块
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 周度，北京时间每周三上午11:00

SMM-PV-LAM-002

双玻组件1650x991有边框

品种: 光伏
区域: 长三角地区
质量标准: 1650mm*991mm，双面玻璃含铝边框废弃组件层压件
最小数量要求: 最少1吨
定义: 到厂价格
品牌: 晶科、晶澳、东方日升、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/块
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 周度，北京时间每周三上午11:00

SMM-PV-LAM-003

单玻组件1650x991无边框

品种: 光伏
区域: 长三角地区
质量标准: 1650mm*991mm，单面玻璃不含铝边框废弃组件层压件
最小数量要求: 最少1吨
定义: 到厂价格
品牌: 晶科、晶澳、东方日升、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 周度，北京时间每周三上午11:00

SMM-PV-LAM-004

双玻组件1650x991无边框

品种: 光伏
区域: 长三角地区
质量标准: 1650mm*991mm，双面玻璃玻不含铝边框废弃组件层压件
最小数量要求: 最少1吨
定义: 到厂价格
品牌: 晶科、晶澳、东方日升、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明: 当天交付
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 周度，北京时间每周三上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-LAM-005

单玻组件1956x991有边框

品种:	光伏
区域:	长三角地区
质量标准:	1956mm*991mm，单面玻璃含铝边框废弃组件层压件
最小数量要求:	最少1吨
定义:	到厂价格
品牌:	晶科、晶澳、东方日升、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/块
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，北京时间每周三上午11:00

SMM-PV-LAM-006

双玻组件1956x991有边框

品种:	光伏
区域:	长三角地区
质量标准:	1956mm*991mm，双面玻璃含铝边框废弃组件层压件
最小数量要求:	最少1吨
定义:	到厂价格
品牌:	晶科、晶澳、东方日升、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/块
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，北京时间每周三上午11:00

SMM-PV-LAM-007

单玻组件1956x991无边框

品种:	光伏
区域:	长三角地区
质量标准:	1956mm*991mm，单面玻璃不含铝边框废弃组件层压件
最小数量要求:	最少1吨
定义:	到厂价格
品牌:	晶科、晶澳、东方日升、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，北京时间每周三上午11:00

SMM-PV-LAM-008

双玻组件1956x991无边框

品种:	光伏
区域:	长三角地区
质量标准:	1956mm*991mm，双面玻璃不含铝边框废弃组件层压件
最小数量要求:	最少1吨
定义:	到厂价格
品牌:	晶科、晶澳、东方日升、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，北京时间每周三上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-LAM-009

单玻组件2384x1134有边框

品种:	光伏
区域:	长三角地区
质量标准:	2384mm*1134mm，单面玻璃含铝边框废弃组件层压件
最小数量要求:	最少1吨
定义:	到厂价格
品牌:	晶科、晶澳、东方日升、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/块
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，北京时间每周三上午11:00

SMM-PV-LAM-010

双玻组件2384x1134有边框

品种:	光伏
区域:	长三角地区
质量标准:	2384mm*1134mm，双面玻璃含铝边框废弃组件层压件
最小数量要求:	最少1吨
定义:	到厂价格
品牌:	晶科、晶澳、东方日升、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/块
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，北京时间每周三上午11:00

SMM-PV-LAM-011

单玻组件2384x1134无边框

品种:	光伏
区域:	长三角地区
质量标准:	2384mm*1134mm，单面玻璃不含铝边框废弃组件层压件
最小数量要求:	最少1吨
定义:	到厂价格
品牌:	晶科、晶澳、东方日升、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，北京时间每周三上午11:00

SMM-PV-LAM-012

双玻组件2384x1134无边框

品种:	光伏
区域:	长三角地区
质量标准:	2384mm*1134mm，双面玻璃不含铝边框废弃组件层压件
最小数量要求:	最少1吨
定义:	到厂价格
品牌:	晶科、晶澳、东方日升、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明:	当天交付
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，北京时间每周三上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-RM-001

可梯次利用组件

品种：光伏
区域：长三角地区
质量标准：符合GB/T 45075-2024标准，出口需满足TIS，SNI，MS，ICC，PSI，IEC等质量标准
最小数量要求：最少1吨
定义：到厂价格
品牌：晶科、晶澳、东方日升、天合、阿特斯、正泰
交付时间说明：当天交付
单位：元/瓦
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：周度，北京时间每周三上午11:00

高纯石英砂

SMM-PV-HPQ-001

高纯石英砂（石英坩埚内层用）

品种：光伏
区域：中国
质量标准：杂志含量要求铝至多12.0ppm，钾至多0.2ppm，钠至多0.7ppm，锂至多0.9ppm，钙至多0.5ppm
最小数量要求：最少30实物吨
定义：到厂价格
品牌：石英股份、中大石英、菲利华
交付时间说明：三个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-HPQ-002

高纯石英砂（石英坩埚中层用）

品种：光伏
区域：中国
质量标准：杂志含量要求铝至多13.0ppm，钾至多0.4ppm，钠至多0.9ppm，锂至多0.9ppm，钙至多1ppm
最小数量要求：最少30实物吨
定义：到厂价格
品牌：石英股份、中大石英、菲利华
交付时间说明：三个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-HPQ-003

高纯石英砂（石英坩埚外层用）

品种：光伏
区域：中国
质量标准：杂志含量要求铝至多13.5ppm，钾至多0.2ppm，钠至多1ppm，锂至多0.3ppm，钙至多0.25ppm
最小数量要求：最少30实物吨
定义：到厂价格
品牌：石英股份、中大石英、菲利华
交付时间说明：三个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:00

石英坩埚

SMM-PV-QC-001

36寸光伏石英坩埚

品种：光伏
区域：中国
质量标准：费雷特直径大于50μm的石英砂颗粒中，费雷特最大直径与费雷特最小直径之比大于2:1的颗粒数应不大于5.0%
最小数量要求：最少500只
定义：到厂价格
品牌：欧晶、隆基
交付时间说明：三个月内
单位：元/只
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-QC-002

33寸光伏石英坩埚

品种：光伏
区域：中国
质量标准：费雷特直径大于50μm的石英砂颗粒中，费雷特最大直径与费雷特最小直径之比大于2:1的颗粒数应不大于5.0%
最小数量要求：最少500只
定义：到厂价格
品牌：欧晶、隆基
交付时间说明：三个月内
单位：元/只
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

光伏玻璃

SMM-PV-GL-004

2.0mm超高透

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合国家标准GB/T 41314—2022，光伏透光率至少94.3%，玻璃与胶膜的剥离强度大于70N/cm
最小数量要求：最少20万平方米
定义：到厂价格
品牌：信义、彩虹、南玻
交付时间说明：一个月内
单位：元/平方米
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午10:30-11:00

SMM-PV-GL-001

2.0mm单层镀膜

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合国家标准GB/T 41314—2022，光伏透射比至少93.5%，耐紫外辐射照试验后光伏透射比衰减至多1.0%
最小数量要求：最少80万平方米
定义：到厂价格
品牌：信义、福莱特、旗滨、彩虹、新福兴、南玻
交付时间说明：一个月内
单位：元/平方米
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午10:30-11:00

SMM-PV-GL-002

2.0mm 背面玻璃

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合国家标准GB/T 41314—2022，光伏反射比至少70.0%，玻璃与胶膜的剥离强度大于70N/cm
最小数量要求：最少80万平方米
定义：到厂价格
品牌：信义、福莱特、旗滨、彩虹、新福兴、南玻
交付时间说明：一个月内
单位：元/平方米
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午10:30-11:00

SMM-PV-GL-003

2.0mm双层镀膜

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合国家标准GB/T 41314—2022，光伏反射比至少70.0%，玻璃与胶膜的剥离强度大于70N/cm
最小数量要求：最少80万平方米
定义：到厂价格
品牌：信义、福莱特、旗滨、彩虹、新福兴、南玻
交付时间说明：一个月内
单位：元/平方米
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午10:30-11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-GL-005

3.2mm单层镀膜

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合国家标准GB/T 41314—2022，光伏反射比至少70.0%，玻璃与胶膜的剥离强度大于70N/cm
最小数量要求：最少80万平方米
定义：到厂价格
品牌：信义、福莱特、旗滨、彩虹、新福兴、南玻
交付时间说明：一个月内
单位：元/平方米
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午10:30-11:00

SMM-PV-GL-006

3.2mm双层镀膜

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合国家标准GB/T 41314—2022，光伏反射比至少70.0%，玻璃与胶膜的剥离强度大于70N/cm
最小数量要求：最少80万平方米
定义：到厂价格
品牌：信义、福莱特、旗滨、彩虹、新福兴、南玻
交付时间说明：一个月内
单位：元/平方米
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午10:30-11:00

光伏银浆

SMM-PV-SP-004

TOPCon太阳能主栅银浆

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合SJ/T 11802-2024《晶体硅光伏电池用正面银浆》
最小数量要求：最少15公斤
定义：到厂价格
品牌：帝科、聚和、晶银、日御、上海银浆、佛山瑞纳
交付时间说明：一个月内
单位：元/千克
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:20

SMM-PV-SP-005

TOPCon太阳能正面细栅银浆

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合SJ/T 11802-2024《晶体硅光伏电池用正面银浆》
最小数量要求：最少15公斤
定义：到厂价格
品牌：帝科、聚和、晶银、日御、上海银浆、佛山瑞纳
交付时间说明：一个月内
单位：元/千克
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:20

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-SP-006

TOPCon太阳能背面细栅银浆

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合SJ/T 11801-2024《晶体硅光伏电池用背面银浆》
最小数量要求:	最少15公斤
定义:	到厂价格
品牌:	帝科、聚和、晶银、日御、上海银浆、佛山瑞纳
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/千克
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:20

SMM-PV-SP-002

PERC太阳能主栅银浆

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合SJ/T 11802-2024《晶体硅光伏电池用正面银浆》
最小数量要求:	最少2吨
定义:	工厂交货
品牌:	帝科、聚和、晶银、日御、上海银浆、佛山瑞纳
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/千克
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:20

SMM-PV-SP-001

PERC太阳能背面细栅银浆

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合SJ/T 11801-2024《晶体硅光伏电池用背面银浆》
最小数量要求:	最少2吨
定义:	工厂交货
品牌:	帝科、聚和、晶银、日御、上海银浆、佛山瑞纳
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/千克
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:20

SMM-PV-SP-003

PERC太阳能正面细栅银浆

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合SJ/T 11802-2024《晶体硅光伏电池用正面银浆》
最小数量要求:	最少2吨
定义:	工厂交货
品牌:	帝科、聚和、晶银、日御、上海银浆、佛山瑞纳
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/千克
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:20

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

网版

SMM-PV-SC-001

网版-430-13

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合团体标准T/QGCML 639-2023，网框外形尺寸：±0.5mm，图形线宽：±5μm（主栅）/±3μm（细栅），图形位置偏差：±0.3mm，材质：聚酯 / 不锈钢网布，张力：20–30N/cm（同版极差≤3N/cm），感光膜厚度：20–50μm（偏差 ±3μm），耐溶剂性：丙酮 / 乙醇浸泡无脱落
最小数量要求：最少1000片
定义：到厂价格
品牌：仓和、硕克、乐邦、网谊
交付时间说明：一个月内
单位：元/片
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，每周最后一个工作日，北京时间上午12:00

SMM-PV-SC-002

网版-520-11

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合团体标准T/QGCML 639-2023，网框外形尺寸：±0.5mm，图形线宽：±5μm（主栅）/±3μm（细栅），图形位置偏差：±0.3mm，材质：聚酯 / 不锈钢网布，张力：20–30N/cm（同版极差≤3N/cm），感光膜厚度：20–50μm（偏差 ±4μm），耐溶剂性：丙酮 / 乙醇浸泡无脱落
最小数量要求：最少1000片
定义：到厂价格
品牌：仓和、硕克、乐邦、网谊
交付时间说明：一个月内
单位：元/片
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，每周最后一个工作日，北京时间上午12:00。

光伏焊带

SMM-PV-PWS-001

MBB光伏焊带（直径0.24mm）价格指数

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合国家标准GB/T 31985-2015，直径0.24mm，铜含量83%，锡含量11%，铅含量6%
最小数量要求：最少30实物吨
定义：到厂价格
品牌：宇邦、同享、泰力松
交付时间说明：一个月内
单位：元/千克
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午10:30

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

光伏胶膜

SMM-PV-FL-011

SMM光伏透明EVA胶膜-380g/㎡

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 厚度0.2-0.8毫米，面密度偏差±5%，密度0.9-0.98克/立方厘米，符合国家标准GB/T 29848-2018
最小数量要求: 50000平方米
定义: 客户到厂成交价
品牌: 福斯特、斯威克、海优威等
交付时间说明: 一周内
单位: 元/平方米
付款/结算方式: 承兑汇票，银行现汇等

SMM-PV-FL-012

SMM EPE光转膜-420g/㎡

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 厚度0.2-0.8毫米，面密度偏差±5%，密度0.9-0.98克/立方厘米；紫外-可见光转换效率≥90%，抗迁移性能≤0.2厘米（105℃×96h），符合团体标准T/SHPTA 082-2024
最小数量要求: 50000平方米
定义: 客户到厂成交价
交付时间说明: 一周内
单位: 元/平方米
付款/结算方式: 承兑汇票，银行现汇等

SMM-PV-FL-001

光伏透明EVA胶膜-420g/㎡

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 符合国家标准GB/T 29848-2018，厚度0.2-0.8毫米，面密度偏差±5%，密度0.9-0.98克/立方厘米
最小数量要求: 最少50000平方米
定义: 到厂价格
品牌: 福斯特、海优威、斯威克、百佳年代、赛伍、浙江祥邦、鹿山新材、明冠、激智
交付时间说明: 一个月内
单位: 元/平方米
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-FL-002

光伏EPE胶膜-390g/㎡（P:140-145）

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 符合团体标准T/SHPTA 082-2024，厚度偏差±5%，POE层平均厚度不小于0.15毫米，面积密度偏差±5%
最小数量要求: 最少50000平方米
定义: 到厂价格
品牌: 福斯特、海优威、斯威克、百佳年代、赛伍、浙江祥邦、鹿山新材、明冠、激智
交付时间说明: 一个月内
单位: 元/平方米
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-FL-003

光伏POE胶膜-380g/㎡

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合行业标准NB/T 10200-2019，厚度0.2-0.8毫米，面密度偏差±5%，密度0.88-0.98克/立方厘米
最小数量要求:	最少50000平方米
定义:	到厂价格
品牌:	福斯特、海优威、斯威克、百佳年代、赛伍、浙江祥邦、鹿山新材、明冠、激智
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/平方米
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-FL-004

光伏白色EVA胶膜-420g/㎡

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合国家标准GB/T 29848-2018，厚度0.2-0.8毫米，面密度偏差±5%，密度0.9-0.98克/立方厘米
最小数量要求:	最少50000平方米
定义:	到厂价格
品牌:	福斯特、海优威、斯威克、百佳年代、赛伍、浙江祥邦、鹿山新材、明冠、激智
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/平方米
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-FL-005

光伏透明EVA胶膜-460g/㎡

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合国家标准GB/T 29848-2018，厚度0.2-0.8毫米，面密度偏差±5%，密度0.9-0.98克/立方厘米
最小数量要求:	最少50000平方米
定义:	到厂价格
品牌:	福斯特、海优威、斯威克、百佳年代、赛伍、浙江祥邦、鹿山新材、明冠、激智
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/平方米
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-FL-008

光伏EPE胶膜-380g/㎡（P:140-145）

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合团体标准T/SHPTA 082-2024,厚度偏差±5%，POE层平均厚度不小于0.15毫米，面积密度偏差±5%
最小数量要求:	最少50000平方米
定义:	到厂价格
品牌:	福斯特、海优威、斯威克、百佳年代、赛伍、浙江祥邦、鹿山新材、明冠、激智
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/平方米
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-FL-009

高抗PID透明EVA胶膜-400g/㎡

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合国家标准GB/T 29848-2018，厚度0.2-0.8毫米，面密度偏差±5%，密度0.9-0.98克/立方厘米
最小数量要求：最少50000平方米
定义：到厂价格
品牌：福斯特、海优威、斯威克、百佳年代、赛伍、浙江祥邦、鹿山新材、明冠、激智
交付时间说明：一个月内
单位：元/平方米
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:00

EVA

SMM-PV-EVA-004

CFR东北亚(进口)乙烯

品种：光伏
区域：东北亚
质量标准：乙烯含量≥ 99.95%，符合国标GB/T 7715-2014
最小数量要求：1000吨
定义：到港价
交付时间说明：30天内
单位：美元/吨
付款/结算方式：信用证

SMM-PV-EVA-005

醋酸乙烯(华东)

品种：光伏
区域：华东
质量标准：醋酸乙烯纯度≥ 99.9%，执行行业标准SH/T 1628.1-2023
最小数量要求：50吨
定义：客户自提价
交付时间说明：15天内
单位：元/吨
付款/结算方式：承兑汇票，银行现汇等

SMM-PV-EVA-001

光伏级EVA

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合团体标准T/JSQA 105-2021，醋酸乙烯含量28%-33%，熔融指数25-30克/10分钟
最小数量要求：最少30实物吨
定义：到厂价格
品牌：浙石化、斯尔邦、联泓、榆能化、扬子、扬子巴斯夫、古雷、台塑、中化泉州、中科炼化、天利、宝丰
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-EVA-002

发泡级EVA

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合行业标准QB/T 5445-2019,醋酸乙烯含量15%-28%，熔融指数1.5-6克/10分钟
最小数量要求：最少30实物吨
定义：到厂价格
品牌：浙石化、斯尔邦、联泓、榆能化、扬子、扬子巴斯夫、古雷、台塑、中化泉州、中科炼化、天利、宝丰
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-EVA-003

线缆级EVA

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合国家标准GB/T 37197-2018,醋酸乙烯含量18%-28%，熔融指数1.5-10克/10分钟
最小数量要求：最少30实物吨
定义：到厂价格
品牌：浙石化、斯尔邦、联泓、榆能化、扬子、扬子巴斯夫、古雷、台塑、中化泉州、中科炼化、天利、宝丰
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:00

POE

SMM-PV-POE-001

进口4碳链-光伏级POE

品种：光伏
区域：中国
质量标准：密度范围0.86-0.91 g/cm^3，熔体流动速率（MFR) 1-30g/10min (190℃/2.16kg)
最小数量要求：最少30实物吨
定义：到厂价格
品牌：陶氏、三井、万华、京博、LG
交付时间说明：一个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:00

SMM-PV-POE-002

进口8碳链-光伏级POE

品种：光伏
区域：中国
质量标准：密度范围0.86-0.91 g/cm^3，熔体流动速率（MFR) 1-30g/10min (190℃/2.16kg)
最小数量要求：最少30实物吨
定义：到厂价格
品牌：陶氏、三井、万华、京博、LG
交付时间说明：一个月内
单位：美元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-POE-003

SMM国产4碳链-光伏级POE

品种：光伏
区域：中国
质量标准：密度 0.86–0.88 g/cm³，熔指（190℃/2.16kg）0.5–10 g/10min，满足光伏封装胶膜用 POE 粒子性能要求，符合 T/PSTM 0006-2022 标准
最小数量要求：20吨
定义：客户到厂成交价
品牌：万华、贝欧亿、鼎际得等
交付时间说明：款到发货
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式

光伏密封胶

SMM-PV-SA-001

单组份光伏组件密封胶

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合国家标准GB/T 29595-2013，表干时间不大于30分钟，拉伸强度不小于1.5MPa
最小数量要求：最少30实物吨
定义：到厂价格
品牌：回天、硅宝、集泰
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午10:30-11:00

SMM-PV-SA-002

双组份光伏组件密封胶

品种：光伏
区域：中国
质量标准：符合国家标准GB/T 29595-2013，表干时间不大于30分钟，拉伸强度不小于1.5MPa
最小数量要求：最少30实物吨
定义：到厂价格
品牌：回天、硅宝、集泰
交付时间说明：一个月内
单位：元/吨
付款/结算方式：现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明：工作日，北京时间上午10:30-11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

光伏背板

SMM-PV-BS-002

透明CPC背板-双涂氟

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	符合国家标准GB/T 31034-2024，拉伸强度不小于70MPa
最小数量要求:	最少1万平方米
定义:	到厂价格
品牌:	中来、明冠、福斯特
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/平方米
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午10:30-11:00

液氮

SMM-PV-LN-001

安徽液氮

品种:	光伏
区域:	安徽
质量标准:	符合GB/T 8979-2008，液氮的体积纯度至少99.999%
最小数量要求:	最少25实物吨
定义:	到厂价格
品牌:	林德气体、液化空气、梅塞尔气体
交付时间说明:	7天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:20

SMM-PV-LN-002

浙江液氮

品种:	光伏
区域:	浙江
质量标准:	符合GB/T 8979-2008，液氮的体积纯度至少99.999%
最小数量要求:	最少25实物吨
定义:	到厂价格
品牌:	林德气体、液化空气、梅塞尔气体
交付时间说明:	7天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:20

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-LN-003

江苏液氮

品种:	光伏
区域:	江苏
质量标准:	符合GB/T 8979-2008，液氮的体积纯度至少99.999%
最小数量要求:	最少25实物吨
定义:	到厂价格
品牌:	林德气体、液化空气、梅塞尔气体
交付时间说明:	7天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:20

液氩

SMM-PV-LAr-001

浙江液氩

品种:	光伏
区域:	浙江
质量标准:	符合GB/T 4842—2006，液氩的体积纯度至少99.99%
最小数量要求:	最少25实物吨
定义:	到厂价格
品牌:	林德气体、液化空气、梅塞尔气体
交付时间说明:	7天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:20

SMM-PV-LAr-002

云南液氩

品种:	光伏
区域:	云南
质量标准:	符合GB/T 4842—2006，液氩的体积纯度至少99.99%
最小数量要求:	最少25实物吨
定义:	到厂价格
品牌:	林德气体、液化空气、梅塞尔气体
交付时间说明:	7天内
单位:	元/吨
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	工作日，北京时间上午11:20

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-LAr-003

安徽液氩

品种: 光伏
区域: 安徽
质量标准: 符合GB/T 4842—2006，液氩的体积纯度至少99.99%
最小数量要求: 最少25实物吨
定义: 到厂价格
品牌: 林德气体、液化空气、梅塞尔气体
交付时间说明: 7天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午11:20

SMM-PV-LAr-004

四川液氩

品种: 光伏
区域: 四川
质量标准: 符合GB/T 4842—2006，液氩的体积纯度至少99.99%
最小数量要求: 最少25实物吨
定义: 到厂价格
品牌: 林德气体、液化空气、梅塞尔气体
交付时间说明: 7天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午11:20

SMM-PV-LAr-005

内蒙液氩

品种: 光伏
区域: 内蒙古
质量标准: 符合GB/T 4842—2006，液氩的体积纯度至少99.99%
最小数量要求: 最少25实物吨
定义: 到厂价格
品牌: 林德气体、液化空气、梅塞尔气体
交付时间说明: 7天内
单位: 元/吨
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 工作日，北京时间上午11:20

逆变器

SMM-PV-IV-001

光伏并网逆变器20kw

品种: 光伏
区域: 中国
质量标准: 核心国标 GB/T 37408-2019，GB/T 37409-2019，GB/T 14549-1993，GB 4208-2008，IEC 62109，NB/T 32004-2018效率最大效率≥97.8%（GB/T 37409-2019） 电能质量 THDi≤3%，功率因数 0.8（感性）~0.95（容性）（GB/T 14549-1993） 并网 电压 85%-110% UN，频率 45-55Hz，具备反孤岛，LVRT（GB/T 37408-2019） 安全 防护≥IP65，电弧防护，故障切断符合要求（GB 4208-2008，IEC 62109）
最小数量要求: 最少10MW
定义: 到厂价格
品牌: 阳光电源、华为、特变电工、上能电气、古瑞瓦特
交付时间说明: 一个月内
单位: 元/瓦
付款/结算方式: 现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明: 周度，北京时间每周一上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn

SMM-PV-IV-002

光伏并网逆变器50kw

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	核心国标 GB/T 37408-2019，GB/T 37409-2019，GB/T 14549-1993，GB 4208-2008，IEC 62109，NB/T 32004-2018效率最大效率≥98.0%（GB/T 37409-2019）调节有功调节速率≤10% PN / 分钟，功率因数精度≤±0.02（NB/T 32004-2018）功能≥5 路 MPPT，组串异常检测（NB/T 32004-2018）
最小数量要求:	最少10MW
定义:	到厂价格
品牌:	阳光电源、华为、特变电工、上能电气、古瑞瓦特
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，北京时间每周一上午11:00

SMM-PV-IV-003

光伏并网逆变器110kw

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	核心国标GB/T 37408-2019，GB/T 37409-2019，GB/T 14549-1993，IEC 62109，NB/T 32004-2018，GB/T 37407-2019 效率最大效率≥98.8%（GB/T 37409-2019） 电能质量 THDi≤2%，弱电网 THDi < 1%（GB/T 14549-1993） 并网动态无功支撑，响应≤20ms（GB/T 37407-2019） 安全电弧防护≥L2，故障切断≤15ms（IEC 62109） 功能≥8 路 MPPT，组串级故障定位（NB/T 32004-2018）
最小数量要求:	最少10MW
定义:	到厂价格
品牌:	阳光电源、华为、特变电工、上能电气、古瑞瓦特
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，北京时间每周一上午11:00

SMM-PV-IV-004

光伏并网逆变器320kw

品种:	光伏
区域:	中国
质量标准:	核心国标GB/T 37408-2019，GB/T 37409-2019，GB/T 14549-1993，IEC 62109，NB/T 32004-2018，GB/T 37407-2019 效率最大效率≥99.0%（GB/T 37409-2019） 并网频率耐受 48-52Hz，适配 800V 高压并网（GB/T 37407-2019） 调节有功 0-100% PN，功率因数 0.95 超前 ~ 0.95 滞后（GB/T 37408-2019） 功能20 + 路组串监测，PID 修复，智能 IV 扫描（NB/T 32004-2018）
最小数量要求:	最少10MW
定义:	到厂价格
品牌:	阳光电源、华为、特变电工、上能电气、古瑞瓦特
交付时间说明:	一个月内
单位:	元/瓦
付款/结算方式:	现金，以及标准化为现金的其他支付方式
更新时间说明:	周度，北京时间每周一上午11:00

版权所有 © 上海有色网信息科技股份有限公司 www.smm.cn